

USB-C-hubb med fyra portar - 1x USB-A- och 3x USB-C-portar - USB 3.1 10 Gbps -
Bussdriven - USB Type C-hubb med 25 cm omlindningsbar kabel - Bärbar USB-C- till
USB-A-hubb/-delare

Produkt ID: HB31CM1A3CB



Den här USB-C-hubben med 4 portar utökar anslutningsmöjligheterna för en bärbar dator med USB-C. Den här hubben har fyra USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) aktiverade portar, tre USB-C och en USB-A, som stöder USB-tillägg med hög bandbredd. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till en USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3/4-port på värddatorn för att möjliggöra snabb anslutning av upp till fyra kringutrustningsenheter.

Den här USB-C-hubben är ett kompakt och lätt bärbart tillbehör för bärbara datorer. Den drar upp till 15 watt ström från den bärbara datorn. Hubben är bussdriven och ger upp till 2 A ström till varje port.

Den medföljande kabeln är 25 cm lång. Den här kabeln kan förvaras när hubben transporteras i en väska för bärbar dator, vilket gör den lättare att bära med sig utan att trassla ihop den.

Den här USB-hubben stöder nya och äldre USB-enheter med en Type-A-port och tre Type-C-portar samt bakåtkompatibilitet med USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) och USB 2.0 (480 Mbps). Anslut USB-enheter, videoinspelningsenheter och externa hårddiskar med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps. Den här USB Type-C-hubben förbättrar produktiviteten genom att tillhandahålla de anslutningar som behövs för effektiv användning av flera kringutrustningsenheter.

USB-hubben med 4 portar är oberoende av operativsystem. Den stöder alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS, iPad OS och Android. Den här adaptorn är plug-and-play och kräver ingen programvara eller drivrutiner.

Denna produkt stöds i 3 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut externa lagringsenheter (t.ex. USB-enheter, hårddiskar/SSD:er), HD-kameror, möss, tangentbord, webbkameror och/eller USB-headsets till en dator
- Perfekt för mobila arbetare, antingen på kontoret eller i hemmet
- Kompakt storlek som fungerar väl i både små och delade arbetsytor, som t.ex. hot desks

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Denna bussdrivna USB 3.2 Gen 2 10 Gbps expansionshubb har en USB-C-värdport och flera nedströmsportar (3x USB-C och 1x USB-A). Stöder upp till 15 W ström (tillhandahålls av USB-värden) som delas mellan alla anslutna nedströmsenheter
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** Liten formfaktor 13,5 cm x 6,2 cm x 2 cm hållbart plasthölje. Inbyggd 25 cm värdkabel med kabelhantering för att förhindra trassel under resor från kontorsarbetsplats till styrelserum och arbete hemifrån
- **USB-HUBB MED 4 PORTAR:** 3x USB-C- och 1x USB-A-portar stöder snabba dataöverföringshastigheter (10 Gbps). Idealisk för anslutning av USB-enheter, inklusive SSD-enheter, USB-enheter, lagringsmatriser, webbkameror, USB A/V-inspelningsenheter, tangentbord och möss. Bakåtkompatibel med USB 3.2 Gen 1/2.0/1.1/1.0
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** USB-hubben fungerar med alla USB-C-värddatorer, inklusive bärbara datorer och ultrabooks (Lenovo, HP, Dell, Microsoft och Apple Macbook Pro/Macbook Air) och surfplattor, konvertibla datorer och Chromebooks (Google Pixelbook, iPad Pro, Samsung Galaxy-enheter)
- **ENKEL INSTALLATION:** USB-expansionshubb/-splitter är oberoende av operativsystem med stöd för plug-and-play på alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industristandarder	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Chipset-ID	Realtek - RTS5423
	VIA - VL160

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Kontakt(er)

Externa portar	3 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) är även känt som USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps).
------	---

Ström

Power Source	Busssdriven
--------------	-------------

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-----------------	-------------------------------

Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	0%~85% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	12.6 in [32 cm]
Produktlängd	5.3 in [13.5 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	3.1 oz [89.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.2 oz [147.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
-----------------	----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.