


**Serie | 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
PCP6A5B90N****Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** stel de vlam nauwkeuriger in dan ooit met 9 aparte standen.
- **Oppervlaktekleur:** elegant roestvrijstaal design.
- Het onopvallende RVS kookoppervlak is toegankelijk en makkelijk schoon te maken.
- Het naadloze, uit één stuk bestaande RVS ontwerp maakt schoonmaken eenvoudig.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Gas

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4

Soort bedieningselementen : zwaardknoppen

Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Breedte apparaat : 582 mm

Afmetingen (HxBxD) : 53 x 582 x 520 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 141 x 651 x 578 mm

Nettogewicht : 10,6 kg

Brutogewicht : 11,5 kg

Restwarmte indicator : zonder

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : roestvrij staal

Kleur oppervlak : Inox

Keurmerken : CE

Lengte elektriciteits snoer : 100 cm

EAN-code : 4242002967301

Aansluitwaarde : 1 W

Aansluitwaarde gas : 7500 W

Minimale smeltveiligheid : 3 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50; 60 Hz



4 242002 967301

Serie | 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90N

**Roestvrijstalen gaskookplaat met
FlameSelect: bereikt een perfect
kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te
stellen vermogensstanden.**

Design

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd) : 4.5 cm x 56.0 cm x (48.0 cm - 49.2 cm)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

**Serie | 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
PCP6A5B90N**

