

Delock Antenna WLAN 802.11 b/g/n con RP-SMA maschio 2 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione bianco

Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



Articolo n. 12006

EAN: 4043619120062

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori: 1 x RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza: 2,400 - 2,500 GHz
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Temperatura di esercizio: -45 °C ~ 85 °C
- Colore: bianco
- Lunghezza:
 - ca. 108,00 mm (con giunto di inclinazione)
 - ca. 82,50 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:
 - ca. 7,80 mm (superiore)
 - ca. 10,00 mm (RP-SMA)

Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini



General

Suitable for indoor:	Si
----------------------	----

Interface

connector:	1 x RP-SMA maschio
------------	--------------------

Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ohm
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	dipol antenna omnidirezionale
Materiale custodia:	PC PBT
Diameter:	7,8 mm
Diameter connector:	10,0 mm
Length with tilt joint:	108.0 mm
Length without tilt joint:	82.5 mm
Colour:	bianco