

Delock Scanner di codici a barre USB 1D e 2D cablato per installazione fissa - German Version

Descrizione

Questo scanner di codici a barre fisso Delock risulta ideale per l'installazione a ingombro ridotto su un tavolo essere collegato al sistema. È ideale anche per il controllo degli accessi, ad esempio in un tornello digitalizzato. Tutti i comuni codici a barre 1D e 2D possono essere acquisiti con precisione anche dallo smartphone.



1,5 m

Adattamento automatico alla luminosità dell'ambiente

Lo scanner si adatta automaticamente alla luminosità dell'ambiente e riesce a catturare fino a 60 scansioni in un secondo in condizioni di luce ottimali.

In condizioni di scarsa luminosità ambientale, il codice a barre viene illuminato da un LED bianco aggiuntivo e pertanto può essere utilizzato anche quando l'illuminazione è scarsa.

Trasmissione via USB

Il trasferimento dei dati dei codici a barre scansionati avviene tramite il cavo USB fornito in dotazione.

Nota

Questo scanner è destinato esclusivamente all'uscita della tastiera tedesca.

Articolo n. 90600

EAN: 4043619906000

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x RJ50 femmina
- Chip di decodifica: ARM Cortex 32 Bit
- Risoluzione: 752 x 480
- Attivazione: modalità di visualizzazione
- Distanza di lettura: ca. 50 mm - 250 mm
- Precisione di lettura: 5 mil
- Luce di compensazione: LED bianco
- Sensore: Sensore di immagine CMOS
- Velocità di scansione: fino a 60 scansioni al secondo

- Luminosità circostante: max. 100000 Lux
- Tensione di ingresso: 5 V
- Consumo:
Funzionamento: max. 100 mA
Standby: max. 30 mA
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 50 °C
- Umidità relativa: 5 - 95% (senza condensa)
- Colore: nero
- Peso: ca. 173 g
- Dimensioni (LxPxA): ca. 78 x 67 x 52 mm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 1,5 m
- 2,4 GHz
- Scancodes:
Code 128
Code 39
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro QR
PDF417
QR Code

Requisiti di sistema

- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Scanner per codici a barre
- Cavo dati USB
- Manuale utente

Immagini



Interface

connector:	1 x RJ50 femmina
------------	------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C
Current consumption:	Funzionamento: 100 mA Standby: 30 mA
Risoluzione:	752 x 480 pixel
Velocità di scansione:	60 immagini al secondo
Attivazione:	Presentation mode
Distanza di lettura:	50 mm - 250 mm
Sensore:	CMOS Bildsensor
Scancodes:	EAN-8 EAN-13 Standard Code 39 Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN – 13
Luminosità circostante:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	173 g
Cable length:	1,5 m
Lunghezza:	78 mm
Width:	67 mm
Height:	52 mm

Colour:	nero
---------	------

