

# Delock Involucro USB4™ 40 Gbps per 1 x M.2 NVMe SSD - senza utensili

## Descrizione

Questo involucro Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, può essere collegato via Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 o USB-C™ al PC o al portatile. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.

### USB4™ 40 Gbps

Grazie alla compatibilità USB4™, involucro Delock può essere collegato alle porte Thunderbolt™ 3 e 4, nonché a tutte le porte USB Type-C™. La velocità massima di trasferimento dati dipende dal dispositivo host.

### Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi.

## Nota

A causa del controller da USB a NVMe, la velocità di trasferimento dati su una porta USB Gen 2x2 è di soli 10 Gbps.

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.



## Articolo n. 42018

EAN: 4043619420186

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ femmina  
interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps

- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Hot Plug, Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 60 x 14 mm

---

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS 90.0 o superiore
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.13 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Dispositivo con una porta Thunderbolt™ 4 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cavo Thunderbolt™ 3, lunghezza ca. 50 cm
- 2 x tampone termococonduttivo
- 2 x cappuccio in gomma
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above
Supported module:	Supporta moduli M.2 in formato 2280 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

## Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
---------------------	---------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Colour:	argento