

Delock Interruttore HDMI Matrix 4 x HDMI in per 2 x HDMI uscita 4K 60 Hz con estrattore audio

Descrizione

Con questo switch HDMI Delock si possono utilizzare fino a quattro dispositivi HDMI con due monitor, TV o proiettori HDMI. Si può passare tra i dispositivi HDMI con il pulsante sul dispositivo o sul telecomando.

Commutatore a matrice

Ogni ingresso può essere commutato su ogni uscita; in questo modo è possibile selezionare la sorgente desiderata per ogni monitor. È possibile anche l'uscita parallela di una sorgente su due monitor.

Downscaler

Se un monitor non supporta l'alta risoluzione, l'immagine può essere scalata da 4K a 1080p con il downscaler integrato.

Estrattore audio

Questa funzione può essere utilizzata per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su un televisore o un monitor, il segnale audio può essere inviato in digitale (S/PDIF) o analogico (stereo) ad altri dispositivi, come le cuffie o un ricevitore surround.

Canale di ritorno audio (ARC)

L'ARC può essere attivato premendo un pulsante sul dispositivo o sul telecomando. Quindi il segnale audio del dispositivo TV collegato viene incanalato verso i connettori S/PDIF dell'interruttore.



Articolo n. 66454

EAN: 4043619664542

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

• Connettori:

Ingresso:

4 x HDMI-A femmina

1 x DC 12 V connettore di alimentazione avvitabile

Uscita:

2 x HDMI-A femmina

- 1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (audio)
- 1 x TOSLINK femmina S/PDIF
- Commutazione della porta HDMI: funzione automatica, tramite pulsante o tramite telecomando a infrarossi
- Indicatori LED per porta HDMI attiva
- High Speed HDMI specifica
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Supporta la gestione EDID
- Supporta ARC (canale di ritorno audio)
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Consumo: max. 4 W
- Struttura di metallo
- Staffe per montaggio a parete rimovibili
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 251 x 105 x 20 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Un porta HDMI femmina disponibile
- Cavo HDMI

Contenuto della confezione

- Switch HDMI
- Telecomando con cella a bottone CR2025
- Alimentazione

- Staffe di montaggio e viti
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
----------------	--

Interface

Output:	1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina 1 x TOSLINK femmina S/PDIF 2 x HDMI-A femmina
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x HDMI-A femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	250 mm
Width:	105 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm