

U.3 till PCIe-kortadapter, PCIe 4.0 x4-adapter för 2,5-tums U.3 NVMe SSD-enheter, SFF-TA-1001 PCI Express-tilläggskort för stationära datorer/servrar, TAA-kompatibel - OS-oberoende

Produkt ID: PEX4SFF8639U3




Lägg till en 2,5-tums U.3 NVMe SSD i en PCIe 4.0 x4/x8/x16-kortplats i en stationär dator eller server med de medföljande skruvarna vilket ger ultrasnabb åtkomst till data.

Installera en SFF-TA-1001 SSD i en stationär dator eller server med en tillgänglig PCI Express 4.0-kortplats. Det förinstallerade fullprofilsfästet och de medföljande monteringskruvarna gör det möjligt att ansluta en U.3 NVMe-enhet till en PCIe-kortplats utan att behöva ett bakplan eller ytterligare kablar. Den här adaptern är inte kompatibel med U.2-enheter.

Kortadaptern är bakåtkompatibelt med moderkort med x4, x8 och/eller x16 PCIe 3.0-kortplatser. U.3-adaptern kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara och fungerar med alla operativsystem för arbetsstationer och servrar, t.ex. Windows, Windows Server och Linux.

Det ventilerade fästet med full profil och en stor utskärning i PCB ger bättre luftflöde och värmeavledning vilket bidrar till att bibehålla optimal och tillförlitlig prestanda samtidigt som termisk strypning undviks.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till U.3 NVMe-funktioner i en PCIe-aktiverad stationär dator eller server
- Effektivisera ljud- och videoproduktion och redigering med stora filer
- Förbättra produktiviteten för datatunga program, idealisk för utvecklare och innehållsskapare

Funktioner

- **LÄGG TILL HÖGPRESTERANDE U.3-LAGRING:** Lägg till en 2,5-tums U.3 NVMe SSD i en PCIe 4.0 x4/x8/x16-kortplats i en stationär dator eller server för ultrasnabb åtkomst till data. Stöder SFF-TA-1001-enheter med en höjd på upp till 15 mm. Ej kompatibel med U.2-enheter
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** Bakåtkompatibel med PCI Express 3.0-moderkort med en tillgänglig x4, x8 eller x16 PCIe-kortplats. U.3-adapter fungerar med alla arbetsstations- och serveroperativsystem såsom Windows, Windows Server och Linux
- **UNDDVIKA ÖVERHETTNING:** Det ventilerade fästet med full profil och en stor utskärning i PCB ger bättre luftflöde och värmeavledning vilket bidrar till optimal och tillförlitlig prestanda samtidigt som risken för termisk strypning minskar
- **PROBLEMFRI INSTALLATION:** Förinstallerat fullprofilsfäste och medföljande monteringskruvar gör det möjligt att ansluta en U.3-enhet till en PCIe-kortplats utan behov av ett bakplan eller fler kablar. U.3 till PCIe-kortet kräver inga drivrutiner eller programvara
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här U.3 till PCI Express-kortadaptern är utformat och byggt för IT-proffs, kommer med två års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	PCI Express x4
Busstyp	PCI Express
Antal enheter	1

	Enhetsstorlek	2.5in
	Enhetsstyp	U.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Stödda enhetshöjd(er)	15mm 12.5mm 9.5mm 7mm 5mm
Prestanda	RAID	Nej
	Hot swap-förmåga	Nej
	Medeltid mellan fel (MTBF)	21 693 912 timmar
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - U.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
	Värdkontakter	1 - PCI Express x4
	Övriga gränssnitt	1 - IDC (2-stifts, moderkortskontakt)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna produkt är endast kompatibel med U.3-enheter. U.2-, SAS- och SATA-enheter är inte kompatibla. Denna produkt är bakåtkompatibel med PCIe 3.0-kortplatser som fungerar med reducerade hastigheter. NVMe SSD-enheter kan behöva ytterligare drivrutiner som kan tillhandahållas av tillverkaren eller vara inbyggda i operativsystemet (Windows®8 och senare - Mac OS 10.10.3 och senare). Tidigare OS-versioner har inte inbyggt NVMe-stöd.

Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Enhetsström-/aktivitetskontakt <i>(LED-lampor ingår ej)</i>
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Luftfuktighet	20 ~ 80 %
Utseende	Färg	Röd
	Kabinettyp	UL94 - V0
	Maximal enhetshöjd	0.6 in [15 mm]
	Produktlängd	6.1 in [15.4 cm]
	Produktbredd	3.5 in [9.0 cm]
	Produkthöjd	0.1 in [1.5 mm]
	Produktvikt	2.2 oz [62.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Package Length	5.9 in [15.1 cm]
	Package Width	8.7 in [22.1 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	5.3 oz [150.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - U.3 till PCIe x4-adapter
		4 - skruvar för enhetsmontering
		1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.