

Poly Trio C60 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret, ingen radio

Én enhed. Mange muligheder.

Saml folk. Få store ideer. Giv alle ved bordet mulighed for at blive hørt klart og tydeligt, uanset hvor tæt de er på, med Polys velkendte lyd. Og Trio C60 fungerer fint med alt og alle og leverer indbyggede oplevelser på dine foretrukne samarbejdsplatforme.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Polys velkendte lyd

Få endnu mere ud af dine mødeopkald. Poly reducerer forstyrrende baggrundsstøj for at sikre, at alle tonefald kan høres. Hør hvert eneste tonefald med op til 22 kHz klangfuld lyd.

Deltag med ét tryk

Du skal blot trykke med en enkelt finger, så er du i gang. Deltag i opkald i løbet af et øjeblik ved et tryk på en knap takket være den meget intuitive brugeroplevelse.

Datablad

Poly Trio C60 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret, ingen radio

Specifikationer



Skærm
Højde-bredde-forhold: 16:9
Oprindelig opløsning: 720 x 1280
Panelteknologi: LCD-farvedisplay
Skærmstørrelse (diagonal, metrisk): 12,7 cm (5")
Touch-aktiveret: Bevægelsesbaseret touchskærm, der understøtter multi-touch

Forbindelse og kommunikation
Rækkevidde for trådløs forbindelse: Op til 61 m
Eksterne I/O-porte:
1 USB 2.0 Type-A (til opladning af USB-batterier)
1 USB 2.0 Micro-B (til USB-hydenhed)
2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Batteri
Strømegenskaber:
LAN-indgang: Indbygget automatisk registrerende IEEE 802.3at, PoE-enhed (Klasse 4)
LAN-UDGANG: Indbygget automatisk registrerende IEEE 802.3af-strømforsyningsudstyr¹

Brugergrænsefladefunktioner
Sprog:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Lyd
Lydfunktioner:
Poly Acoustic Clarity-teknologi giver fuld duplexsamtale, reduktion af akustisk ekko og undertrykkelse af baggrundsstøj
Generering af behagelig støj
DTMF-tonengenerering (RFC 2833 og på bånd)
Transmission af lydpakke med lav forsinkelse
Adaptive buffere til rystelser
Mikrofontype: Tre kardioloidmikrofoner
Frekvensområde (mikrofon): 100 Hz til 22 kHz
Følsomhed (højtaler): 92 dB
Codecs til lydenheder:
G.711 (A-lov og µ-lov)
G.722
G.722.1
G.722.1C
G.729AB
G.719
Polycom® Sirene™ 7
Sirene™ 14
iLBC
OPUS

Miljø
Certificeringer og overholdelse af krav: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1; Australien -AS/NZ4268; Australien A & C Tick; CAN/CSA C22.2 nr. 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1; CE-mærke; CISPR22 Klasse B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC afsnit 15 (CFR 47) Klasse B; FCC-del 15.225; FCC-del 15.247; FCC-del 15.407; ICES-003 Klasse B; IEC 60950-1; IEC 62368-1; Japan punkt (19); Japan konto (19)-3; Japan punkt (19)-3-2; Japan MIC/VCCI Klasse B; NZ Telepermit; Overholder ROHS; RSS 247 udgave 1; UL 60950-1; UL 62368-1
Luftfugtighedsområde under drift: 5 til 95%
Driftstemperaturområde (Celsius)/driftstemperaturområde (Fahrenheit): 0 til 40°C /
Opbevaringstemperaturområde (Celsius) / Opbevaringstemperaturområde (Fahrenheit): -20 til 70 °C /
Energy Star-certificeret: ENERGY STAR®-certificeret

Certificeringer
Certificeret samarbejdssoftware: Microsoft Teams; Skype for Business; Zoom
Specialfunktioner:
Understøtter Unicode UTF-8 tegn

Understøttede programmer
Administrationssoftware:
Klargøring til Poly Zero Touch
RealPresence Resource Manager-baseret klargøring (v. 10.1 eller nyere)
Polycom Device Management Service for Enterprise (PDMS-E)
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP) Cloud Management SDP

Skærmegenskaber
Virtuelt tastatur på skærmen

Sikkerhed
Sikkerhedsstyring:
8021X-godkendelse og EAPOL-mediekryptering via SRTP
Samlet godkendelse
Krypterede konfigurationsfiler
Sikker klargøring af HTTPS
Log på med adgangskode
Understøtter eksekverbare signerede softwarefiler
Understøtter URL-syntaks med adgangskode
TLS (Transport Layer Security)
Wi-fi-kryptering: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise med 8021X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
FIPS 140-2-kompatibelt, kryptografisk modul

Netværk
Understøttede netværksprotokoller:
DHCP VLAN-registrering
LLDP-MED til VLAN-registrering
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-serverbaseret, centraliseret klargøring
Netværksopsætning med manuel eller dynamisk værtskonfigurationsprotokol (DHCP)
Understøtter QoS - IEEE 802.1p/Q-mærkning (VLAN), Lag 3 TOS og DHCP
Synkronisering af tid og dato ved hjælp af SNTP
Understøtter klargøring og redundans til opkaldsserver
VoIP-funktioner:
IETF SIP (RFC 3261 og medfølgende RFC'er)

Poly Trio C60 IP-mødetelefon og PoE-aktiveret, ingen radio

Specifikationer



Telefon og opkaldshåndtering:

- Leveres sammen med Polycom UC-software: Corporate Directory Access vha. LDAP
- Opkaldstimer og ventende opkald
- Opkaldsoverførsel, venteposition, omstilling (viderestil), parkering, besvarelse af opkald
- Opkald og oplysninger om forbundne parter
- Karakteristisk behandling af indgående opkald/ventende opkald
- Forstyr ikke-funktion
- Lokalt konfigurerbart talkort/opkaldsplan
- Lokale fem-vejs lydmøder
- Delt opkald/broforbundet linje
- Visuel mødestyring
- Op til 3 linjer (maks. én Skype for Business og Microsoft Teams)
- Serieforbind op til fire
- Hurtigopkald med ét tryk, genopkald og mødedeltagelse

Vægt og mål

- Primære produktfarve: Sort
- Vægt (metrisk): 950 g
- Pproduktmål (metrisk): 38,3 x 7,5 x 33,2 cm
- Pakke mål (metrisk): 48,3 x 11,5 x 39,4 cm
- Pakkevægt (metrisk): 1970 g
- Produktnummer: 830A2AA

Garanti

1 års Poly-standardgaranti

Pakkens indhold

- Konsol
- Netværk (LAN) kabel-CAT-5E
- USB Type-A-kabel
- Kabelindpakning
- Taktil overlejring, som giver forbedret tilgængelighed
- Opsætningsoversigt

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Kræver fuld klasse 4-strømindgang på LAN IN til drift