

# Delock Scanner di codici a barre da 2,4 GHz 1D e 2D con base di ricarica - Multilingue

## Descrizione

Questo scanner per codici a barre Delock può essere collegato in modalità wireless a un PC o a un portatile. Tutti i tipi di codici a barre 1D e 2D più comuni possono essere acquisiti con precisione anche a una notevole distanza. Inoltre, lo scanner riconosce i codici a barre sui display e sui monitor.

### Adattamento automatico alla luminosità dell'ambiente

Lo scanner si adatta automaticamente alla luminosità dell'ambiente e riesce a catturare fino a 200 scansioni in un secondo in condizioni di luce ottimali.

In condizioni di scarsa luminosità ambientale, il codice a barre viene illuminato da un LED bianco aggiuntivo e pertanto può essere utilizzato anche quando l'illuminazione è scarsa.

### La base di ricarica funge da interfaccia

Il trasferimento dei dati dei codici a barre scansionati avviene attraverso la banda di frequenza a 2,4 GHz. Oltre alla ricarica dello scanner manuale, la base di ricarica dello scanner funziona anche come interfaccia a 2,4 GHz ed è collegata al sistema tramite cavo USB.

Tramite un cavo adattatore opzionale è possibile collegare la base di ricarica a uno smartphone o a un tablet.



## Articolo n. 90550

EAN: 4043619905508

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-B femmina
- Batteria ricaricabile: Batteria Li-polimeri di litio 2000 mAh
- Chip di decodifica: ARM Cortex 32 Bit
- Risoluzione: max. 640 x 480
- Attivazione: pulsante di scansione
- Distanza di lettura: ca. 40 mm - 250 mm
- Precisione di lettura: 5 - 10 mil
- Portata:  
area interna: fino a 60 m

area esterna: fino a 100 m

- Memoria interna: 16 MB
- Colore della Luce: LED visibile rosso
- Luce di compensazione: LED bianco
- Sensore: Sensore di immagine CMOS
- Velocità di scansione: fino a 200 scansioni al secondo
- Angolo di scansione: 60°
- Luminosità circostante: max. 100000 Lux
- Tensione di ingresso: 3,3 V
- Consumo:
  - Funzionamento: max. 120 mA
  - Standby: max. 500 mA
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 60 °C
- Temperatura di conservazione: -40 °C ~ 70 °C
- Umidità relativa: 5 - 95% (senza condensa)
- Colore: nero
- Peso:
  - scanner per codici a barre: ca. 146 g
  - base di ricarica: ca. 118 g
- Dimensioni (LxPxA):
  - scanner per codici a barre: ca. 16,5 x 8,2 x 6,5 cm
  - base di ricarica: ca. 12,0 x 9,5 x 8,0 cm
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 1 m
- 2,4 GHz
- Scancodes:
  - Codabar
  - Code 128
  - Code 39
  - EAN-8 / EAN-13
  - ISBN - 13
  - Data Matrix
  - PDF417
  - QR Code
- Lingue supportate:
  - tedesco
  - inglese
  - francese
  - finlandese
  - italiano
  - tedesco svizzero
  - francese svizzero
  - portoghese
  - ceco

ungherese

danese

polacco

---

## Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o portatile con porta USB di Tipo-A libera per base di ricarica

---

## Contenuto della confezione

- Scanner per codici a barre
- Base di ricarica USB 2,4 GHz
- Cavo di ricarica USB
- Manuale utente

---

## Immagini



## Technical characteristics

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating voltage:        | 3.3 V                                                                                             |
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 60 °C                                                                                    |
| Current consumption:      | Betrieb: 120 mA<br>Standby: 500 mA                                                                |
| Risoluzione:              | 640 x 480                                                                                         |
| Velocità di scansione:    | 200 Scans pro Sekunde                                                                             |
| Attivazione:              | pulsante di scansione                                                                             |
| Distanza di lettura:      | 40 mm - 250 mm                                                                                    |
| Sensore:                  | CMOS Bildsensor                                                                                   |
| Scancodes:                | EAN-8<br>EAN-13<br>Codabar<br>Code 128<br>PDF417<br>DataMatrix<br>QR Code<br>ISBN – 13<br>Code 39 |
| Luminosità circostante:   | 100000 Lux                                                                                        |

## Physical characteristics

|               |        |
|---------------|--------|
| Weight:       | 146 g  |
| Cable length: | 1 m    |
| Lunghezza:    | 165 mm |
| Width:        | 82 mm  |
| Height:       | 65 mm  |
| Colour:       | nero   |