

Poly Studio X52 med komplett videobar utan radio eller strömsladd GSA/TAA

Förbättra kvaliteten på möten dramatiskt

Speciellt designad för att skapa bättre videokonferensupplevelser – Poly Studio X52 med en komplett videobar förenklar och förbättrar möten. Ge alla deltagarna samma möjligheter både i och utanför rummet med innovativa ljud- och videoupplevelser.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten

Välj det perfekta sättet att delta i ett samtal Erbjuder användare flexibiliteten de behöver för att delta i alla molnvideosamtal med integrerade appar och standardbaserade protokoll eller genom att använda personliga enheter som är anslutna till videokonferenssystemet i rummet.	Alla syns och hörs Se till att alla syns och hörs lika bra i samtal tack vare innovativ teknik från Poly – med ljud och video av högsta kvalitet samt exakt och AI-förbättrad automatisk inramning och smart ljudfiltrering.	Hantering på företagsnivå Poly Lens och enhetshantering på distans erbjuder bättre insyn i arbetsytor över hela organisationen. IT-proffs kan övervaka och felsöka Poly-enheter på distans men även effektivisera införandet av program och policyer i omgångar.
--	---	---

Skarp och tydlig optik
Zooma in och se även de minsta detaljerna med en 20 MP 4K UltraHD-kamera med 95° FOV som är designad från grunden för medelstora utrymmen. Låt presentatörer visa upp sin bästa sida med knivskarp och klar optik, livslika färger och kompensation för svaga ljusförhållanden.

Alla vid bordet syns
Uppmuntra engagemang i möten med intelligenta videoupplevelser som hjälper deltagare på distans att känna sig närmare. Poly DirectorAI med smart kamerateknik skapar en jämlik upplevelse för hybrida möten.

Kom igång på bara några minuter
Mellanstora rum kan komma igång på bara några minuter med den enkla installationen och kompletta designen. Den kraftfulla kameran, mikrofonerna, högtalarna och integrerade molnvideopapparna erbjuder allt som behövs för att förbättra konferensutrymmen.

Lyssna och bli hörd
Skapa ett fylligt och uppslukande ljud för mötesdeltagare med de inbyggda stereohögtalarna. Fånga tydligt upp röster vid bordets alla kanter och eliminera distraktioner från möten med Poly NoiseBlockAI- och Acoustic Fence-teknik.

Poly Studio X52 med komplett videobar utan radio eller strömsladd GSA/TAA

Specifikationer



Kamera

Kameraupplösning: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonalt synfält (dFoV): 110°
Total kameraupplösning (megapixel): 20 MP
Zoomkapacitet: 5x digital
Kameratyp: Enkel lins
Videoupplösning för personer: 4K, 30 fps (TX och RX) från 2048 kbit/s; 1080p, 60 fps från 1740 kbit/s; 1080p, 30 fps från 1024 kbit/s; 720p, 60 fps från 832 kbit/s; 720p, 30 fps från 512 kbit/s
Videoupplösning för innehåll (inmatning): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Videoupplösning för innehåll (utmatning): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)
Dela Innehåll: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input
Videorotations frekvens: 5–60 fps (upp till 4K-upplösning vid 15 fps under samtal)
Objektivets integritetsfunktioner: Fästbara
Horisontellt synfält (hFoV): 95°
Kameraräckvidd (SI): Upp till 6,1 m
Videostandarder: H.264 AVC; H.264 med hög profil; H.265; H.239

Anslutningar och kommunikation

Externa I/O-portar:
1 HDMI-ingång 2.0 (video och ljud)
2 HDMI-utgång 2.0 (video)
1 USB Type-C® 5 Gbit/s överföringshastighet
2 USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet
1 RJ-45
1 linjeingång (mikrofon som tillval)
Driftkompatibilitet: Alla molntjänstleverantörer via Poly Videos appläge; USB-enhetsläge

Ljud

Ljutfunktioner:
Fullt duplexljud
Akustisk ekodämpning
Poly NoiseBlockAI-teknik
Poly Acoustic Fence-teknik
Mikrofontyp: Två MEMS-mikrofoner; Två sekundära mikrofoner
Uteffekt på högtalaren: 1 x 20 W (RMS); 1 x 40 W (maximalt)
Ljudstandarder: 22 kHz med Polycom Siren 22-teknik; 20 kHz med G.719 (MHäge) och Polycom Siren 22-teknik; 14 kHz med Polycom Siren 14-teknik, G.722.1 bilaga C; 7 kHz med G.722, G.722.1; 3,4 kHz med G.711, G.728, G.729A
Typ av högtalare: Stereohögtalare
Känslighet (högtalare): 79 dB
Mikrofonhämtningsräckvidd (SI): Upp till 6,09 m

Batteri

Nättaggregatstyp: Extern
Strömegenskaper: 65 BTU/h
37 VA, 120 V, 60 Hz
37 VA, 230 V, 50/60 Hz

Miljö

Altitud vid drift (brittiska måttssystemet)/altitud vid drift (SI): 16,000 ft / 4,877 m
Luftfuktighet vid drift: 15 till 80 %
Luftfuktighet vid förvaring: 5 till 95 %
Drifttemperaturintervall (Celsius)/drifttemperaturintervall (Fahrenheit): 0 till 40 °C /
Temperatur utan drift – celsius: -40 to 70 °C

Applikationer som stöds

Administrationsprogramvara:
Polyobjektiv

Säkerhet

Plats för Standard Kensington-lås
Säkerhetshandtering:
AES 128-bitars kryptering
AES 256-bitars kryptering
Stöd för H.235.6
Autentiserad åtkomst till administratörsmenyer, webbgöransnitt och APTer
Lösenordspolicy för lokalt konto
Säkerhetsprofiler
Lokalt konto och port för att spärra inloggning
Säkra standardinställningar
Loggning på distans med stöd för TLS
Active Directory med extern autentisering

Nätverk

Nätverksfunktioner: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1 GB Ethernet; Auto-MDIX; H.323 och/eller SIP upp till 6 Mbit/s i Poly App-videoläget; Polycom Lost Packet Recovery-teknik (LPR); Dynamisk bandbreddstilldelning; Omkonfigurerbar MTU-storlek; Stöd för webbproxy; grundläggande, sammanfattad och NTLM

Vikt och dimensioner

Primär färg på produkten: Vit
Vikt (metrisk): 2,54 kg
Produktens ytermått (SI): 769,5 x 115,2 x 103 mm
Produktnummer: 8D8K9AA

Garanti

Ett års begränsad standardgaranti

Medföljer

Ethernet-kabel
Skärmlämma
Nätadapter
HDMI-kabel
Poly Studio X52