

KVM-dockningsstation för dubbla bärbara datorer med USB-C, 4K 60 Hz
DisplayPort-dockningsstation för dubbelskärm, USB-hubb med 5 portar, GbE, 90 W/45 W strömförsörjning till två bärbara datorer, Windows/Mac, KVM-dockningsstation med 2 värdar

Produkt ID: 129UE-USBC-KVM-DOCK



Docka och växla mellan två bärbara datorer för att få åtkomst till kringutrustning på din arbetsstation, inklusive dubbla skärmar, och växla sömlöst mellan bärbara datorer med en knapptryckning. Programvaran för genvägscommandon som kan laddas ner (finns för Windows och macOS) gör det möjligt för användare att växla mellan datorer med hjälp av tangentkombinationer från ett tangentbord.

Dockan är DisplayLink-certifierad, för Plug and Display-kompatibilitet med Windows, ChromeOS och macOS, vilket möjliggör drift och växling mellan flera datorer med olika operativsystem. DisplayLink-tekniken stöder också utökade dubbla skärmar på Apple M1/M2 MacBook som annars inte kan driva mer än en extern skärm. DisplayLink-certifieringen säkerställer stöd för upplösningar på upp till 4K 60 Hz på båda de externa skärmarna.

KVM-dockan har stöd för Power Delivery (PD) 3.0 och laddar båda anslutna datorerna via USB-C. Dockan levererar 90 W ström till den aktiva värddatorn och 45 W ström till den andra datorn, vilket ser till att båda bärbara datorerna kan laddas samtidigt.

Anslut två USB-C-datorer till den här dockan för att få tillgång till ett brett urval av portanslutningar, alternativ och funktioner. Dockningsstationen har:

- 2x DisplayPort-portar för dubbla skärmar med stöd för upplösningar upp till dubbel 4K 60 Hz.
- 2x USB-A (USB 2.0 480 Mbps) HID-portar för USB-enheter, t.ex. tangentbord och mus.
- 2x USB-A- och 1x USB-C-portar (USB 3.2 Gen 2 10 Gbps) för anslutning av USB-tillägg med hög hastighet, t.ex. SSD-lagring.

- 1x Gigabit Ethernet-port med WoL (Wake-on-LAN) för en trådbunden LAN-anslutning (lokalt nätverk).
- 1x 3,5 mm TRRS-uttag med 3 positioner för stereoljudutgång.
- 1x 3,5 mm mikrofonuttag med 2 positioner för monoljudingång.
- 2x K-platser (standard/nano) för att binda dockan med ett kabellås (säljs separat) för säkerhet.

Dockan har ett monteringsmönster så att den kan monteras tillsammans med monteringsstillbehör från StarTech.com (säljs separat). Våra monteringsstillbehör möjliggör montering på VESA-mönstret på baksidan av en bildskärm eller på vilken plan yta som helst. Följande fästen är kompatibla med den här produkten:

- SSPMSUDWM - Ytmontering för docka
- SSPMSVESA - VESA-montering för docka

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.

Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att snabbt få tillgång till högre nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Programvaruutvecklare och IT-tekniker har tillgång till två olika datorer/plattformar för testning

- Strömförsörjningen laddar två separata datorer samtidigt, med 90 W ström till den dator som för närvarande används och 45 W ström till den andra datorn

Funktioner

- **KVM-DOCKA FÖR TVÅ BÄRBARA DATORER:** Docka och växla mellan två bärbara datorer vid ditt skrivbord/arbetsstation och dela dubbla 4K 60 Hz skärmar, tangentbord, mus och andra USB-tillägg. Växla mellan två bärbara datorer med hjälp av en växelknapp på dockningsstationens framsida
- **STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR DUBBLA BÄRBARA DATORER:** USB-C KVM-dockningsstationen laddar båda anslutna bärbara datorer via USB-C (PD 3.0). Den medföljande 180 W strömadaptern ger automatiskt 90 W ström till den aktiva värden och 45 W ström till värden i standby
- **GARANTERAD KOMPABILITET:** DisplayLink Certified Dual-Host KVM-docka stöder dubbla skärmar på M1/M2 MacBooks. Kompatibel med blandade operativsystem (kombinera Windows, MacOS eller Chrome OS). Kompatibel med bärbara datorer med USB-C, Thunderbolt 4/3 och USB-A (USB-C till A-kabel ingår inte)
- **ANSLUTBARHET:** Dockan har en mängd olika portar för anslutning av enheter: 2x USB 2.0 Type-A HID, 2x USB-A (10 Gbps), USB-C (10 Gbps), 2x DisplayPort, 2x USB-C-värdportar, Gigabit Ethernet, 3,5 mm stereoljud, 3,5 mm mikrofon, 2x K-Slots (Standard/Nano)
- **VÅR FÖRDEL:** Inkluderade anslutningsverktyg för IT-proffs och IT-supportteam med Network MAC Address Pass-Through för nätverkssäkerhet, WiFi Auto Switching för förbättrad nätverksprestanda, USB Event Monitoring och Windows Layout

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	2
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Busstyp	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Industristandarder	DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

	USB 2.0 (480 Mbps)
	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Chipset-ID	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL3590
	Genesys Logic - GL9510
	Parade - PS186
	Realtek - RTL8211F

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Maximal digital upplösning	2x DisplayPort - 4096 x 2160p (4K) 60 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Nej
Stöd för full-duplex	Ja
Allmänna specifikationer	KVM-portar: 2
	Rackmonterbar: Nej
	Visning på skärmen: Nej
	IP-kontroll: Nej
	Stöd för portval: Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	42 209 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)
	2 - DisplayPort (20-stifts)
	1 - RJ-45
Värddkontakter	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11<br / >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0<br / >Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04<br / >ChromeOS™
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Upp till två värddatorer med tillgängliga USB-C-portar (för att stödja laddning av bärbara datorer måste värddatorns USB-C-port stödja USB Power Delivery)
Obs.	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) är också känt som USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), USB 3.1

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström-LED (vit): Tänds när dockningsstationen är ansluten till en strömkälla och är påslagen
	1 - LAN-port - LED för nätverksstatus (grön): Tänds för att indikera att en Ethernet-länk är aktiv
	1 - LAN-port - LED för nätverksaktivitet (gul): Blinkar för att indikera nätverkstrafik

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	90W (to the active host computer) / 45W (to the second computer)

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.4 A
Utpänning	20V DC
Utström	9 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Strömförbrukning	180

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	8.8 in [22.4 cm]
Produktbredd	3.5 in [9.0 cm]
Produkthöjd	1.6 in [4.0 cm]
Produktvikt	14.2 oz [402.0 g]

Förpackning

Package Length	11.2 in [28.5 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.0 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-dockningsstation
-----------------	----------------------------

2 - 1 m USB-C-värdkablar

1 - Universell nätadapter med ansluten 1,6 m DC-kabel

2 - 1,8 m regionala strömkablar (EU, UK)

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.