

Delock Cavo adattatore da USB 2.0 Type-A a seriale RS-485 con 3 estremità di filo aperto 0,5 m

Descrizione

Il cavo adattatore RS-485 Delock supporta la trasmissione di dati tra dispositivi con interfaccia USB 2.0 e dispositivi con interfaccia RS-485. Le connessioni RS-485 dell'adattatore sono adatte a contatori intelligenti, inverter fotovoltaici, dispositivi di misura, ecc.



0,5 m

Estremità dei fili aperti

Con le estremità stagnate a filo aperto, il collegamento può essere effettuato direttamente alla porta di un dispositivo RS-485.

Articolo n. 64242

EAN: 4043619642427

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x USB Tipo-A maschio
1 x seriale RS-485 3 x terminali a filo aperto (stagnati)
- Chipset: FTDI FT232R
- Compatibile con controllore UHCI / OHCI / EHCI
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Assegnazione dei pin: T/R (A+) rosso, T/R (B-) bianco, GND verde
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Conduttore: filo di rame a trefoli
- Isolante: PVC
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 0,5 m
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.19 o superiore
- Windows 10/10-64/11

- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB Tipo-A a RS-485

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Connettore 1:	1 x USB Tipo-A maschio
Connettore 2:	RS-485 3 x open tinned wire

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, GND
Data transmission:	Half duplex asynchronous Bi-directional differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Cable type:	AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	50 cm
Shielding:	Aluminum foil