

# Delock Convertitore USB Type-C™ per 1 x SSD M.2 o 1 x SATA SSD / HDD

## Descrizione

Questo convertitore Delock consente di collegare un'unità SSD M.2 NVMe o SATA, nei formati 2280, 2260, 2242 e 2230, oppure un'unità HDD o SSD SATA da 2.5" o 3.5" attraverso l'interfaccia USB.



**Articolo n. 64253**

EAN: 4043619642533

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
  - 1 x slot M.2 chiave M
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
  - 1 x jack CC
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta UASP
- 2 x LED per alimentazione e accesso
- Avviabile
- Tasto di funzione:

- 1 x interruttore di accensione / spegnimento
- 1 x interruttore per unità M.2 o 2.5" / 3.5"
- Dimensioni (LxPxA): ca. 107 x 35 x 24 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,5 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 10 mm

---

## Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore USB Type-C™
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 80 cm
- 3 x cappuccio in gomma
- Alimentatore esterno da 12,0 V / 2,0 A
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play Avviabile
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Indicatore LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a SATA o PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave M
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
connector 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

### Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	107 mm
Width:	35 mm
Height:	24 mm
Colour:	nero