



Delock Cavo USB 20 Gbps USB Type-C™ maschio per maschio PD 3.0 100 W E-Marker 0,8 m metallo rosso

Descrizione

Questo cavo USB4TM Delock consente di connettere vari dispositivi, come smartphone, monitor, custodie esterne e docking station, attraverso una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 di un PC o portatile. Il cavo supporta il trasferimento di dati USB, nonché DisplayPort e PCI Express.



 $0.8 \, \text{m}$

USB4™ 20 Gbps

Il cavo consente velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB4TM. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 3.2 o USB 2.0.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

Supporta lo standard USB Power Delivery 3.0, che consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 100 W (20 V / 5 A).

Alloggiamento in metallo e scarico della trazione

Grazie all'elegante custodia in metallo e al robusto scarico della trazione su entrambi i lati, il cavo è protetto in modo ottimale da eventuali danni nell'uso quotidiano.

Articolo n. 80652

EAN: 4043619806522 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-CTM maschio
- Retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt™ 3
- · Chipset: E-Marker
- Connettore con custodia in metallo
- · Sezione dei cavi:

Linea di dati 30 + 32 AWG

Linea di alimentazione 22 AWG

- · Diametro cavo: ca. 5 mm
- · Contatti dorati
- · Connettori dorati

SCHEDA TECNICA



- Cavo con tripla schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Risoluzione del display fino a 3840 x 2160 a 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Colore: nero / rosso
- Lunghezza con connettori: ca. 0,8 m

Contenuto della confezione

• Cavo USB

Immagini





General

Specification:	HDCP 1.4
	DisplayPort 1.4
	HDR10
	HDCP 2.3
	USB 20 Gbps

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	E-Marker
Data transfer rate:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

Physical characteristics

Connector finishing:	dorato
Pin finishing:	dorato
Conductor gauge:	30 AWG data line 32 AWG data line 22 AWG power line
Shielding:	triple
Lunghezza:	0,8 m
Colour:	nero / rosso
Diametro cavo:	5 mm