

# Delock Cavo dati e ricarica rapida USB 2.0 Cavo USB Type-C™ maschio-maschio trasparente PD 3.0 da 100 W 2 m

## Descrizione

Questo cavo USB Delock consente il collegamento tra un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ libera. Il chipset E-Marker integrato supporta la funzione PD 3.0 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 100 W. Non appena il cavo viene collegato a una fonte di alimentazione, LED illumina di blu.



## Qualità e prestazioni

Esteticamente conquista per la sua schermatura in tessuto fine e per i suoi connettori in custodia trasparente. L'elevato spessore del cavo di alimentazione con 22 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.

### Articolo n. 80764

EAN: 4043619807642

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ maschio
  - 1 x USB Type-C™ maschio
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 28 AWG
  - Linea di alimentazione 21 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Diametro cavo: ca. 3,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto
- Connettore con custodia in metallo
- Colore: nero
- Lunghezza: ca. 2 m

## Contenuto della confezione

- Cavo USB 2.0

---

## Immagini



## General

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Specification: | USB 2.0<br>USB Type-C™ |
|----------------|------------------------|

## Interface

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB 2.0 Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Data transfer rate: | 480 Mbps |
| Maximum current:    | 3 A      |

## Physical characteristics

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG data line<br>Linea di alimentazione 21 AWG |
| Lunghezza:       | 2 m                                               |
| Colour:          | nero                                              |