

Delock Cavo USB 20 Gbps USB Type-C™ maschio per maschio PD 3.0 100 W E-Marker 1 m metallo nero

Descrizione

Questo cavo USB4™ Delock consente di connettere vari dispositivi, come smartphone, monitor, custodie esterne e docking station, attraverso una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 di un PC o portatile. Il cavo supporta il trasferimento di dati USB, nonché DisplayPort e PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Il cavo consente velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB4™. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 3.2 o USB 2.0.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

Supporta lo standard USB Power Delivery 3.0, che consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 100 W (20 V / 5 A).

Alloggiamento in metallo e scarico della trazione

Grazie all'elegante custodia in metallo e al robusto scarico della trazione su entrambi i lati, il cavo è protetto in modo ottimale da eventuali danni nell'uso quotidiano.



1 m

Articolo n. 80024

EAN: 4043619800247

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ maschio
- Retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Connettore con custodia in metallo
- Cavo con schermatura in tessuto
- Sezione dei cavi:
Linea di dati 32 AWG
Linea di alimentazione 22 AWG
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Contatti dorati

- Cavo con tripla schermatura
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Risoluzione del display fino a 3840 x 2160 a 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Contenuto della confezione

- Cavo USB

Immagini



General

| | |
|------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating |
| Specification: | HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0 |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB Type-C™ maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Materiale custodia: | Alluminio |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor gauge: | 32 AWG data line 22 AWG power line |
| Shielding: | triple |
| Lunghezza: | 1 m |
| Colour: | nero |
| Diametro cavo: | 5 mm |