

Delock Pressacavo con scarico della trazione e protezione contro le piegature angolato a 90° PG9 nero

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici. Il design angolato è perfettamente adatto all'utilizzo del pressacavo in aree di installazione con spazio limitato.

Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Lo scarico della trazione tramite avvvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



Articolo n. 60591

EAN: 4043619605910

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG9
- Lunghezza filettatura: 8 mm
- Dimensione chiave: 19 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
min.: 4 mm
max.: 8 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero RAL9005

Contenuto della confezione

- Pressacavo

Immagini



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Material:	Plastica
Colour:	nero
Thread type:	PG9
Diametro cavo:	min.: 4 mm max.: 8 mm