

Delock 10 Gbps Hub USB con porta 2,5 Gigabit LAN e PD 85 Watt

Descrizione

L'hub USB Delock può essere collegato tramite interfaccia USB Type-C™ ad un PC o laptop. Dispone di due connettori USB di Tipo-A e due connettori USB Type-C™. All'hub possono essere collegati fino a 3 dispositivi USB.

Interfaccia LAN integrata 10/100/1000/2500 Mbps

Inoltre, l'hub con connessione RJ45 2,5 Gigabit LAN integrata espande un PC o computer portatile attraverso un'interfaccia di rete tramite connessione USB Type-C™.

NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 85 watt

L'hub dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare il computer portatile o tablet per ricaricarlo. L'hub può essere utilizzato anche senza alimentatore.



Articolo n. 64110

EAN: 4043619641109

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
 - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina
- Chipset: Realtek RTL8156B, VIA VL822
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB fino a 10 Gbps

Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T fino a 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)

- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Potenza elettrica (dipende dal host, distribuzione della potenza totale alle singole porte):
 - totale: max. 12 watt (5 V / 2,4 A)
 - porta 2: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
 - porta 1 + 3: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Potenza d'ingresso PD: 100 W, 15 W sono utilizzati per l'hub
- Potenza di uscita PD per host: max. 85 W
- Plug & Play
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 118 x 34 x 15 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 20 cm

Requisiti di sistema

- Android 14.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- iPhone 15 Pro o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Hub USB + LAN
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above
Indicatore LED:	2 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina
connector 3:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina 2 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822 Realtek RTL8156B
Data transfer rate:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Colour:	nero
---------	------