

# Delock Cavo seriale RS-232 D-Sub9 maschio per maschio 1 m

## Descrizione

Questo cavo seriale Delock è adatto come **cavo di collegamento** per modem, stampante, strumenti di misura, convertitori, hub RS-232, patch panel, ecc. Il cavo può essere utilizzato per collegare apparecchiature di trasmissione dati e dispositivi RS-232.

### Connettore Mini D-Sub9

Questi cavi si adattano a qualsiasi porta RS-232, poiché i connettori mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sono piccoli e compatti. In questo modo, le connessioni RS-232 possono essere utilizzate direttamente adiacenti l'una all'altra.



1 m

### Articolo n. 88000

EAN: 4043619880003

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub9 seriale maschio con viti >
  - 1 x D-Sub9 seriale maschio con dadi
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Colore: nero
- Isolante: PVC
- Tipo di vite: #4-40 UNC
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1 m

## Requisiti di sistema

- Un porta D-Sub9 femmina disponibile

## Contenuto della confezione

- Cavo

---

## Immagini



## General

Specification:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable Mini Sub-D9

## Interface

Connettore 1:	1 x Sub-D 9 seriale maschio con dadi
Connettore 2:	1 x Sub-D 9 seriale maschio con viti

## Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	1 m
Pin finishing:	dorato
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Colour:	nero
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1