

USB-C-dockningsstation för tre bildskärmar, 140 W laddningsdocka för MacBook Pro och Windows, 4K 60 Hz HDMI eller DisplayPort, TAA

Produkt ID: DK30C2DPEPRUE



Denna universella dockningsstation ger stöd för högupplösta skärmar och bred OS-kompatibilitet, vilket effektiviserar enhetshanteringen och förbättrar användarupplevelsen. Det är den perfekta lösningen för moderna professionella arbetsytor, inklusive hot desks och miljöer med blandade enheter.

Stöder upp till tre 4K 60 Hz-skärmar via USB-C samtidigt som den levererar upp till 140 W effekt till högpresterande bärbara datorer. En USB-A-adapter utökar kompatibiliteten till äldre system, vilket möjliggör flexibla konfigurationer med dubbla skärmar i delade arbetsstationer och hybrida IT-miljöer.

DisplayLink-baserade HDMI- och DisplayPort-utgångar möjliggör konfigurationer med flera skärmar på macOS, Windows och ChromeOS. USB-C-videoutgångsporten utnyttjar den bärbara datorns integrerade grafikkort för att leverera högpresterande videoutgångar. En enhetlig drivrutinsupplevelse effektiviserar tillhandahållandet av hot desk, sänker kraven på IT-support och ger konsekvent prestanda för mobila och tillfälliga arbetsstationer.

Den integrerade 2,5 GbE-porten garanterar höghastighetsdataöverföring och stöder PXE Boot, jumboramar och Wake-on-LAN. Inbyggda låsplatser och valfria monteringslösningar (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA) förbättrar dockningsstationens fysiska säkerhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

Funktioner

- **Universell 140 W USB-C-docka**: Stöder upp till tre 4K 60 Hz-skärmar och levererar upp till 140 W ström via USB-C för högpresterande bärbara datorer. En USB-A-adapter ger kompatibilitet med äldre värdar och stöd för dubbla skärmar, vilket ger flexibilitet för alla typer av installationer.
- **Stöd för flera plattformar**: Effektivisera distributionen i olika miljöer med DisplayLink-drivna HDMI- och DisplayPort-utgångar. USB-C-videoutgången utnyttjar den bärbara datorns GPU för förbättrad videoprestanda, med stöd för flera skärmar i macOS, Windows och ChromeOS.
- **2,5G Ethernet för höghastighetsnätverk**: Överför stora filer eller arbeta direkt från molnet med en snabb och tillförlitlig 2,5 GbE-anslutning. Stödjer jumboramar för att minska processorbelastningen och förbättra genomströmningen, plus PXE Boot och Wake-on-LAN för IT-styrda installationer.
- **Montering och säkerhet**: Universell dockningsstation har inbyggda låsplatser för fysisk säkerhet. Stödjer ytmontering eller VESA-montering för att hålla dockningsstationen säkrad och ur vägen (monteringsstillbehör säljs separat): SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **IT-proffsens förstahandsval**: Våra dockningsstationer genomgår rigorösa tester i vårt innovationslabb för att garantera tillförlitlighet i företagsklass och sömlös kompatibilitet mellan olika plattformar. De är utformade för storskaliga distributioner och är redo att stödja Windows 11-uppgraderingar och övergången till AI-aktiverade datorer.

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Audio	Ja
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Busstyp	USB-A

		USB-C
Compatible Lock Slot		Kensington Standard Slot (K-Slot)
		Kensington Nano Slot
		Noble Wedge Slot
Chipset-ID		DisplayLink - DL6950
		Genesys Logic - GL5911
		Genesys Logic - GL5910
		Genesys Logic - GL3590
		Realtek - RTL8156B
Prestanda		
	Wake On Lan	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
	Maximal digital upplösning	4K 60Hz
	Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (18W)
	Kompatibla nätverk	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	PXE	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Medeltid mellan fel (MTBF)	42 209 timmar
Kontakt(er)		
	Externa portar	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

		1 - USB 3.2 Type-A with BC 1.2 (9 pin, Gen 1, 5Gbps, 7.5W Power)
		1 - USB 3.2 Type-C with BC 1.2 (24 pin, Gen 1, 5Gbps, 18W Power)
		1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
		1 - RJ-45
		2 - DisplayPort
		2 - HDMI
		2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power, DP Alt-Mode Video)
	Värdkontakter	1 - USB Type-C
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / > macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br / > Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04<br / > ChromeOS
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) är även känt som USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps). Jumboramar stöds inte längre i macOS
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - LAN-port - LED för nätverksstatus (grön): Tänds för att indikera att en Ethernet-länk är aktiv 1 - LAN-port - LED för nätverksaktivitet (gul): Blinkar för att indikera nätverkstrafik 1 - Strömknappens LED-lampa (vit): Tänds när dockningsstationen är ansluten till en strömkälla och är påslagen

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5A
Utspanning	20V DC
Utström	10.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	210

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0-90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Produktlängd	9.2 in [232.5 mm]
Produktbredd	3.3 in [84 mm]
Produkthöjd	1.5 in [37 mm]
Produktvikt	0.9 lb [0.4 kg]

Förpackning

Paketets längd	9.9 in [25.0 cm]
Paketets bredd	6.7 in [16.9 cm]
Paketets höjd	3.5 in [9.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - 1 m USB-C-värdkabel
	1 - Universell strömadapter
	1 - Strömkabel
	1 - Product Documentation

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.