

USB-C-dockningsstation för två skärmar, DisplayPort, 4K 60 Hz, 100 W laddning av bärbar dator, 1 GbE, drivrutinsfri, dockningsstation för flera skärmar för Windows

Produkt ID: 201UE-USBC-DOCK



Anslut upp till två 4K 60 Hz DisplayPort-skärmar via en enda USB-C-port, samtidigt som du får USB-C-, USB-A- och Gigabit Ethernet-anslutning.


Anslut upp till två 4K DisplayPort-skärmar med 60 Hz via en enda USB Type-C-port med okomprimerad video som drivs direkt av den bärbara datorns inbyggda GPU; Kör krävande arbetsflöden med högpresterande grafik - helt utan mjukvarubaserad komprimering.

Har plug-and-play-funktionalitet i Windows utan behov av drivrutiner eller programvara*. Den är utvecklad för skalbara, automatiska utrullningar i delade arbetsutrymmen, företagsmiljöer och BYOD-implementeringar.

Denna dockningsstation är utrustad med 4× USB-A 5 Gbps-portar och 2× USB-C 10 Gbps-portar (inklusive en med 15 W PD), vilket ger stöd för både äldre kringutrustning och moderna enheter med hög genomströmning utan att kompromissa med prestandan. En Gigabit Ethernet-port säkerställer en tillförlitlig trådbunden nätverksanslutning.

Denna dockningsstation för flera skärmar har inbyggda låsslitsar för ökad fysisk säkerhet och stödjer Surface- eller VESA-montering för att hålla dockningsstationen säker och ur vägen. Monteringstillbehör säljs separat (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

Funktioner

- **Dubbel 4K60 via USB-C**: Anslut upp till två 4K DisplayPort-skärmar med 60 Hz via en enda USB Type-C-port med okomprimerad video som drivs direkt av den bärbara datorns inbyggda GPU; Kör krävande arbetsflöden med högpresterande grafik - helt utan mjukvarubaserad komprimering.
- **Drivrutinsfri distribution**: Plug-and-play på Windows utan drivrutiner eller programvara att installera (inte kompatibel med macOS/ChromeOS); Utvecklad för skalbara, automatiska installationer i delade arbetsutrymmen, företagsmiljöer och BYOD-miljöer.
- **Flexibel, höghastighets-I/O**: Utrustad med 4x USB-A 5 Gbps- och 2x USB-C 10 Gbps-portar (en med 15 W PD) för att stödja äldre kringutrustning och moderna enheter med hög genomströmning utan att kompromissa med prestandan; Gigabit Ethernet-port för en pålitlig trådbunden anslutning.
- **Montera och lås för en ren och säker installation**: Skydda din dockningsstation och håll den utom synhåll med inbyggda låsslitsar för fysisk säkerhet och stöd för Surface- eller VESA-montering (monteringstillbehör säljs separat: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **IT-proffsens förstahandsval**: Våra dockningsstationer genomgår rigorösa tester i vårt innovationslabb för att garantera tillförlitlighet i företagsklass och sömlös kompatibilitet mellan olika plattformar. De är utformade för storskaliga distributioner och är redo att stödja Windows 11-uppgraderingar och övergången till AI-aktiverade datorer.

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot

Industristandarder	USB Power Delivery 3.0
Chipset-ID	VMM5220
	VL103R
	VL171
	VL822Q8T
	VP226
	RTL8153E
	VL817Q7S

Prestanda

Wake On Lan	Nej
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Externa portar	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
	2 - DisplayPort (20-stifts)
	1 - RJ-45
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / > Ubuntu 24.04 och senare
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	För en konfiguration med flera bildskärmar måste datorn ha stöd för MST. Om datorn inte stöder MST kommer båda skärmarna att visa samma videosignal.
Obs.	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps). Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara. Qualcomm Snapdragon-baserade värddar är begränsade till dubbla 2560x1440 vid 60 Hz video.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström-LED
-----------------	---------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5
Utspänning	24 DC
Utström	6.25
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	150

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)

	Luftfuktighet	10 %-85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Kabinetttyp	Av plast
		Av plast
	Produktlängd	7.5 in [190 mm]
	Produktbredd	3.1 in [79 mm]
	Produkthöjd	1.1 in [27 mm]
	Produktvikt	0.6 lb [0.3 kg]
Förpackning	Paketets längd	8.1 in [20.5 cm]
	Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - 1 m värdkabel
		1 - Universell strömadapter (UK/EU)
		1 - Product Documentation
Warranty Information	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.