

USB-C-dockningsstation med tre 4K-skärmar (2x 4K 60 Hz, 1x 4K 30 Hz), 100 W strömförsörjning, 6 USB-portar (10 Gbps), Gigabit Ethernet, DisplayPort + HDMI, drivrutinsfri Windows-laptopdockning

Produkt ID: 199UE-USBC-DOCK



Anslut upp till tre 4K-skärmar (2x DisplayPort och 1x HDMI) via en enda USB-C-port, samtidigt som du får USB-C-, USB-A- och Gigabit Ethernet-anslutning.

Anslut tre 4K-skärmar (2x 4K 60Hz och 1x 4K 30Hz) med 2x DP och 1x HDMI via en enda USB Type-C-port med okomprimerad video som drivs av din bärbara dators inbyggda GPU. Driv krävande arbetsflöden med högpresterande grafik och utan programvarukomprimering

Har plug-and-play-funktionalitet på Windows utan krav på drivrutiner eller programvara*. Den är konstruerad för skalbara, beröringsfria installationer i delade arbetsutrymmen, företagsmiljöer och BYOD-installationer.

Denna dockningsstation är utrustad med 4x USB-A 5 Gbps-portar och 2x USB-C 10 Gbps-portar (inklusive en med 15 W PD), vilket ger stöd för både äldre kringutrustning och moderna enheter med hög genomströmning utan att kompromissa med prestandan. En Gigabit Ethernet-port säkerställer en pålitlig trådbunden nätverksanslutning.

Denna dockningsstation för flera skärmar har inbyggda låsslitsar för ökad fysisk säkerhet och stöder Surface- eller VESA-montering för att hålla dockningsstationen säker och ur vägen. Monterings tillbehör säljs separat (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **Trippel 4K via USB-C:** Anslut upp till tre 4K-skärmar (2x DP och 1x HDMI) via en enda USB Type-C-port med okomprimerad video som drivs av din bärbara dators inbyggda GPU. Uppnå högpresterande grafik utan programvarukomprimering.
- **Drivrutinsfri distribution:** Plug-and-play på Windows utan drivrutiner eller programvara att installera (inte kompatibel med macOS/ChromeOS); Utvecklad för skalbara, automatiska installationer i delade arbetsutrymmen, företagsmiljöer och BYOD-miljöer.
- **Flexibel, höghastighets-I/O:** Utrustad med 4x USB-A 5 Gbps- och 2x USB-C 10 Gbps-portar (en med 15 W PD) för att stödja äldre kringutrustning och moderna enheter med hög genomströmning utan att kompromissa med prestandan; Gigabit Ethernet-port för en pålitlig trådbunden anslutning.
- **Montera och lås för en ren och säker installation:** Skydda din dockningsstation och håll den utom synhåll med inbyggda låsslitsar för fysisk säkerhet och stöd för Surface- eller VESA-montering (monteringsstillbehör säljs separat: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **IT-proffsens förstahandsval:** Våra dockningsstationer genomgår rigorösa tester i vårt innovationslabb för att garantera tillförlitlighet i företagsklass och sömlös kompatibilitet mellan olika plattformar. De är utformade för storskaliga distributioner och är redo att stödja Windows 11-uppgraderingar och övergången till AI-aktiverade datorer

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Skärmstöd	3
Busstyp	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)

	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Industristandarder	USB Power Delivery 3.0
Chipset-ID	VMM5320
	VL103R
	VL171
	VL822
	VP226
	VL817
	RTL8153E

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal digital upplösning	2x 4K (4096 x 2160) 60Hz 1x 4K (4096 x 2160) 30Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Medeltid mellan fel (MTBF)	84 290 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)

		2 - DisplayPort (20-stifts)
		1 - RJ-45
		1 - HDMI
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 10, 11, 11 ARM <br / > Ubuntu 24.04 och senare
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	För en konfigurering med flera bildskärmar måste datorn ha stöd för MST. Om datorn inte stöder MST kommer båda skärmarna att visa samma videosignal.
	Obs.	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps). Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.5
	Utspänning	24 DC
	Utström	6.25
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	N

	Strömförbrukning	150
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10 %-85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Produktlängd	7.5 in [190 mm]
	Produktbredd	3.1 in [79 mm]
	Produkthöjd	1.1 in [27 mm]
	Produktvikt	0.6 lb [0.3 kg]
Förpackning	Paketets längd	8.1 in [20.5 cm]
	Paketets bredd	9.8 in [25.0 cm]
	Paketets höjd	2.0 in [5.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - 1 m värdkabel
		1 - Universell strömadapter (UK/EU)
		1 - Product Documentation
Warranty Information		
	Warranty	3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.