



Notes:

1. Plug: JT008/JT-ST2B Clear injection no scratch and dirt;
2. Cable: H05VV-F 3G0.75mm<sup>2</sup> Jacket  $\phi 6.5 \pm 0.2$  Conductor  $24 \times 0.198 \pm 0.004$  Core  $\phi 2.4 \pm 0.1$   
Cable Mark:  $\triangleleft VDE \triangleright$  H05VV-F 3G0.75mm<sup>2</sup>
3. Test: Hi-pot: Inner Voltage AC2500V/1S External Voltage AC4000V/1S  
current leakage 1mA, insulation resistance no less than 5M $\Omega$ , no strike out;

尺寸标注		公差		第三角度投影			第X张 共X张		
DIMENSION		TOLERANCE		版本	A	比例	UNIT	材料	张数
LENGTH	ANGLE	公差	角度	VERSION	PROPORTION	1:1	mm	MATERIAL	SHEET
<200	$\pm 0.1$	$\pm 0.5^\circ$		文件位置					A4
200~500	$\pm 0.3$			图号					
500~800	$\pm 0.5$			图号					
>800	$\pm 1.0$			图号					
设计		产品名称		JT008/JT-ST2B					
审核		PRODUCER NAME							
批准									
批准									