

Version 1.0

Published December 2016

Copyright©2016 ASRock INC. All rights reserved.



Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or translated in any language, in any form or by any means, except duplication of documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for informational use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the documentation or product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: <http://www.asrock.com>

AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; 7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together is a registered trademark & DTS Connect, DTS Interactive, DTS Neo:PC are trademarks of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc., All Rights Reserved.




Motherboard Layout




No.	Description
1	ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2	CPU Fan / Waterpump Fan Connector (CPU_OPT/W_PUMP)
3	CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
4	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
5	2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
6	XMP Switch (XMP_ON1)
7	ATX Power Connector (ATXPWR1)
8	Vertical Type A USB 3.0 (USB3_9)
9	USB 3.0 Header (USB3_7_8)
10	USB 3.0 Header (USB3_5_6)
11	SATA and SATA Express Connectors (SATA_EXP0_1)
12	SATA3 Connectors (SATA3_4_5)
13	SATA3 Connectors (SATA3_A1_A2)
14	SATA3 Connectors (SATA3_A3_A4)
15	Reset Switch (RSTBTN1)
16	Graphics 12V Power Connector (GFX_12V1)
17	Power Switch (PWRBTN1)
18	Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
19	System Panel Header (PANEL1)
20	Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/W_PUMP)
21	Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/W_PUMP)
22	USB 2.0 Header (USB5_6)
23	USB 2.0 Header (USB3_4)
24	AURA RGB LED Header (RGB_LED)
25	Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/W_PUMP)
26	COM Port Header (COM1)
27	TPM Header (TPMS1)
28	Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)
29	Right Angle Front Panel Audio Header (HD_AUDIO_RA1)
30	Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

I/O Panel




No.	Description	No.	Description
1	USB 2.0 Ports (USB12)	11	Optical SPDIF Out Port
2	DisplayPort 1.2	12	USB 3.0 Ports (USB3_34)****
3	LAN RJ-45 Port (Intel® I211AT)*	13	USB 3.0 Port (USB3_2)
4	LAN RJ-45 Port (Intel® I219V)*	14	Intel® Thunderbolt™ 3 (TB_2)
5	5G LAN RJ-45 Port (AQUANTIA® AQC108)**	15	USB 3.0 Port (USB3_1)
6	Central / Bass (Orange)	16	Intel® Thunderbolt™ 3 (TB_1)
7	Rear Speaker (Black)	17	HDMI Port
8	Line In (Light Blue)	18	Antenna Ports
9	Front Speaker (Lime)***	19	Clear CMOS Switch
10	Microphone (Pink)	20	PS/2 Mouse/Keyboard Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.



Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Off	10Mbps connection
Blinking	Data Activity	Orange	100Mbps connection
On	Link	Green	1Gbps connection

** There are two LEDs on each 5G LAN port. Please refer to the table below for the 5G LAN port LED indications.



Activity / Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
Off	No Link	Orange	100Mbps/1Gbps/2.5Gbps connection
Blinking	Data Activity	Green	5Gbps connection
On	Link		

*** If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker's plug into "Front Speaker Jack". See the table below for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Channels	Front Speaker (No. 9)	Rear Speaker (No. 7)	Central / Bass (No. 6)	Line In (No. 8)
2	V	--	--	--
4	V	V	--	--
6	V	V	V	--
8	V	V	V	V




To enable Multi-Streaming, you need to connect a front panel audio cable to the front panel audio header. After restarting your computer, you will find the "Mixer" tool on your system. Please select "Mixer ToolBox" , click "Enable playback multi-streaming", and click "ok". Choose "2CH", "4CH", "6CH", or "8CH" and then you are allowed to select "Realtek HDA Primary output" to use the Rear Speaker, Central/Bass, and Front Speaker, or select "Realtek HDA Audio 2nd output" to use the front panel audio.

**** ACPI wake-up function is not supported on USB3_34 ports.

How to Remove the I/O Cover?

Certain graphics cards with extra thickness of the back plate may collide with the pre-installed I/O cover.

Before installing such a wider graphics card, please loosen the screws to remove the I/O cover, as the picture shown below.



WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.0 module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/g/n/ac connectivity standards and Bluetooth v4.0. WiFi + BT module is an easy-to-use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth v4.0 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of functionality into the mobile devices. BT 4.0 also includes Low Energy Technology and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.

WiFi + BT Module
(pre-installed Intel® Dual Band
Wireless-AC 3160)




ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas
(included in the package)

WiFi Antennas Installation Guide




Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come with the package.



Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to the antenna connectors. Turn the antenna clockwise until it is securely connected.



Step 3

Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the illustration.

*You may need to adjust the direction of the antenna for a stronger signal.

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock Z270 SuperCarrier motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock's consistently stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock's commitment to quality and endurance.



Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modifications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock's website without further notice. If you require technical support related to this motherboard, please visit our website for specific information about the model you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock's website as well. ASRock website <http://www.asrock.com>.

1.1 Package Contents

- ASRock Z270 SuperCarrier Motherboard (ATX Form Factor)
- ASRock Z270 SuperCarrier Quick Installation Guide
- ASRock Z270 SuperCarrier Support CD
- 1 x I/O Panel Shield
- 4 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
- 1 x ASRock Flexible SLI Bridge Connector Cable (Optional)
- 1 x ASRock 3-Way SLI Bridge Card (Optional)
- 1 x ASRock 4-Way SLI-S111 Bridge Card (Optional)
- 1 x ASRock SLI_HB_Bridge_3S Card (Optional)
- 2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)
- 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1.2 Specifications

Platform

- ATX Form Factor
- 2oz Copper

CPU

- Supports 7th and 6th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1151)
- Digi Power design
- 14 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Intel® K-Series unlocked CPUs
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
- Supports ASRock Hyper BCLK Engine II

Chipset

- Intel® Z270

Memory

- Dual Channel DDR4 Memory Technology
- 4 x DDR4 DIMM Slots
- Supports DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933 (OC)/2800 (OC)/2400**/2133 non-ECC, un-buffered memory

* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information. (<http://www.asrock.com/>)

** 7th Gen Intel® CPU supports DDR4 up to 2400; 6th Gen Intel® CPU supports DDR4 up to 2133.

- Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC mode)
- Max. capacity of system memory: 64GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15μ Gold Contact in DIMM Slots

Expansion Slot

- 4 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5: single at x16 (PCIe1); dual at x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4); triple at x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4); quad at x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5))*

- 1 x embedded PLX PEX 8747

* Supports NVMe SSD as boot disks

- 1 x PCI Express 3.0 x1 Slot (Flexible PCIe)
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™

- Supports NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ and SLI™
- 1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-802.11ac module (on the rear I/O)
- 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slots (PCIe1 and PCIe4)

Graphics

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs can be supported only with processors which are GPU integrated.
- Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- HWAEncode/Decode: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (For 7th Gen Intel® CPU)
- HWA Encode/Decode: VP8, HEVC 8b; GPU/SWEncode/Decode: VP9, HEVC 10b (For 6th Gen Intel® CPU)
- Max. shared memory 1024MB

* The size of maximum shared memory may vary from different operating systems.

- Four graphics output options: HDMI, DisplayPort 1.2 and 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- Supports Triple Monitor

* Supports up to 3 displays simultaneously

- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Supports Intel® Thunderbolt™ 3 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI, DisplayPort 1.2 and Intel® Thunderbolt™ 3
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with HDMI, DisplayPort 1.2 and Intel® Thunderbolt™ 3

Audio

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 4
 - Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
 - 120dB SNR DAC with Differential Amplifier
 - TI* NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)
 - Pure Power-In
 - Direct Drive Technology
 - PCB Isolate Shielding
 - Impedance Sensing on Front Out port
 - Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
 - AURA RGB LED
 - Gold Audio Jacks
- Supports DTS Connect

LAN**1 x 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108):**

- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports PXE

2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Dual LAN with Teaming*

* Not supported under Windows 10

- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

Wireless LAN

- Intel® 802.11ac WiFi Module (Free Bundle)
- Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
- Supports Bluetooth 4.0 / 3.0 + High speed class II

Rear Panel I/O

- 2 x Antenna Ports
 - 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
 - 1 x HDMI Port
 - 1 x DisplayPort 1.2
 - 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (Compatible with USB 3.1 and USB-C Display)*
- * Supports USB PD 2.0 up to 12V@3A (36W) charging
- * Hot Plug is supported on Win 10 only
- 1 x Optical SPDIF Out Port
 - 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
 - 4 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))**
- ** Ultra USB Power is supported on USB3_34 ports.
- ** ACPI wake-up function is not supported on USB3_34 ports.
- 3 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
 - 1 x Clear CMOS Switch
 - HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

Storage

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and Hot Plug*
- * If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.
- * M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
- * If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug
 - 2 x SATA Express 10 Gb/s Connectors**
- ** Support to be announced
- 3 x Ultra M.2 Sockets, support type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)***
- ** Supports Intel® Optane™ Technology
- ** Supports NVMe SSD as boot disks
- ** Supports ASRock U.2 Kit

Connector

- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x AURA RGB LED Header
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.

- 1 x CPU Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin)

* The CPU Optional/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 1.5A (18W) fan power.

- 3 x Chassis Optional/Water Pump Fan Connectors (4-pin)

* The Chassis Optional/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 1.5A (18W) fan power.

- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 6 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)*
- 1 x Right Angle Front Panel Audio Connector*

* Connect the audio device to either one of the audio connectors.

- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Intel® Z270) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0 Headers (Support 4 USB 3.0 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Vertical Type A USB 3.0 (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- 1 x XMP Switch

**BIOS
Feature**

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support

- CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL Voltage Multi-adjustment

Hardware Monitor

- Temperature Sensing: CPU, CPU Optional/Water Pump, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Fan Tachometer: CPU, CPU Optional/Water Pump, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature): CPU, CPU Optional/Water Pump, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU Optional/Water Pump, Chassis Optional/Water Pump Fans
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit (For 7th Gen Intel® CPU)
- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit (For 6th Gen Intel® CPU)

* To install Windows® 7 OS, a modified installation disk with xHCI drivers packed into the ISO file is required. Please refer to page 196 for more detailed instructions.

* For the updated Windows® 10 driver, please visit ASRock's website for details: <http://www.asrock.com>

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: <http://www.asrock.com>



Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system's stability, or even cause damage to the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.

Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.


- Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard components.
- In order to avoid damage from static electricity to the motherboard's components, NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.
- Hold components by the edges and do not touch the ICs.
- Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or in the bag that comes with the components.
- When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-tighten the screws! Doing so may damage the motherboard..

2.1 Installing the CPU




1. Before you insert the 1151-Pin CPU into the socket, please check if the **PnP cap** is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any **bent pins** in the socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.


1




2




3



4






5





Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if you wish to return the motherboard for after service.

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

**1****2**

2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and supports Dual Channel Memory Technology.



1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three memory module installed.
3. It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.


Dual Channel Memory Configuration

Priority	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2
1		Populated		Populated
2	Populated		Populated	
3	Populated	Populated	Populated	Populated




The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.


1



2



3



2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.



Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCIe slots:

PCIE1 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.

PCIE2 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards

PCIE3 (PCIe 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.

PCIE5 (PCIe 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.

PCIe Slot Configurations


	PCIE1	PCIE2	PCIE4	PCIE5
Single Graphics Card	x16	N/A	N/A	N/A
Two Graphics Cards in CrossFireX™ or SLI™ Mode	x16	N/A	x16	N/A
Three Graphics Cards in CrossFireX™ or SLI™ Mode	x8	x8	x16	N/A
Four Graphics Cards in CrossFireX™ or SLI™ Mode	x8	x8	x8	x8




For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard's chassis fan connector (CHA_FAN1, CHA_FAN2 or CHA_FAN3) when using multiple graphics cards.

2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pin1 and pin2 are “Short” when a jumper cap is placed on these 2 pins.



Clear CMOS Jumper
(CLRMOSt)
(see p.1, No. 28)




CLRMOSt allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3 on CLRMOSt for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password, date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is removed.

2.6 Onboard Headers and Connectors



Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 19)



Connect the power switch, reset switch and system status indicator on the chassis to this header according to the pin assignments below. Note the positive and negative pins before connecting the cables.



PWRBTN (Power Switch):

Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):

Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):


Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):

Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the hard drive is reading or writing data.


The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker Header
(7-pin SPK_PLED1)
(see p.1, No. 18)



Please connect the chassis power LED and the chassis speaker to this header.

Serial ATA3 Connectors
(SATA_EXP0_1:
see p.1, No. 11)
(SATA3_4_5:
see p.1, No. 12)
(SATA3_A1_A2:
see p.1, No. 13)
(SATA3_A3_A4:
see p.1, No. 14)



These ten SATA3 connectors support SATA data cables for internal storage devices with up to 6.0 Gb/s data transfer rate.


* If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

* M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.

* If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.

* To minimize the boot time, use Intel® Z270 SATA ports (SATA3_0) for your bootable devices.

Serial ATA Express Connectors
(SATA_EXP0_1:
see p.1, No. 11)



Please connect either SATA or PCIe storage devices to these connectors.


USB 2.0 Headers

(9-pin USB3_4

(see p.1, No. 23)

(9-pin USB5_6)

(see p.1, No. 22)



There are two headers

on this motherboard.

Each USB 2.0 header can

support two ports.


USB 3.0 Headers

(19-pin USB3_5_6)

(see p.1, No. 10)

(19-pin USB3_7_8)

(see p.1, No. 9)



There are two headers

and one port on this

motherboard. Each USB

3.0 header can support

two ports.

(USB3_9)

(see p.1, No. 8)



Front Panel Audio


Headers

(9-pin HD_AUDIO1)

(see p.1, No. 30)

(9-pin HD_AUDIO_RA1)

(see p.1, No. 29)



This header is for


connecting audio devices

to the front audio panel.




1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use an AC'97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the steps below:
 - A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
 - B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
 - C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
 - D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don't need to connect them for the AC'97 audio panel.
 - E. To activate the front mic, go to the "FrontMic" Tab in the Realtek Control panel and adjust "Recording Volume".

Chassis Optional/Water
Pump Fan Connector
(4-pin CHA_FAN1/W_
PUMP)
(see p.1, No. 25)
(4-pin CHA_FAN2/W_
PUMP)
(see p.1, No. 21)
(4-pin CHA_FAN3/W_
PUMP)
(see p.1, No. 20)




This motherboard provides two 4-Pin water cooling chassis fan connectors. If you plan to connect a 3-Pin chassis water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)
(see p.1, No. 3)




This motherboard provides a 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU fan, please connect it to Pin 1-3.

CPU Optional/Water
Pump Fan Connector
(4-pin CPU_OPT/W_
PUMP)
(see p.1, No. 2)




This motherboard provides a 4-Pin water cooling CPU fan connector. If you plan to connect a 3-Pin CPU water cooler fan, please connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 7)



This motherboard provides a 24-pin ATX power connector. To use a 20-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)



This motherboard provides a 8-pin ATX 12V power connector. To use a 4-pin ATX power supply, please plug it along Pin 1 and Pin 5.


Graphics 12V Power
Connector
(6-pin GFX_12V1)
(see p.1, No. 16)



This motherboard provides a 6-pin Graphics 12V power connector.


* Install the PSU's power cable to this connector when 4 graphics cards are installed.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 26)



This COM1 header supports a serial port module.

TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.1, No. 27)



This connector supports Trusted Platform Module (TPM) system, which can securely store keys, digital certificates, passwords, and data. A TPM system also helps enhance network security, protects digital identities, and ensures platform integrity.

AURA RGB LED Header
(4-pin RGB_LED)
(see p.1, No. 24)



AURA RGB LED header is used to connect RGB LED extension cable which allows users to choose from various LED lighting effects.

2.7 Smart Switches

The motherboard has four smart switches: Power Switch, Reset Switch, Clear CMOS Switch and XMP Switch.

Power Switch
(PWRBTN1)
(see p.1, No. 17)



Power Switch allows users to quickly turn on/off the system.

Reset Switch
(RSTBTN1)
(see p.1, No. 15)



Reset Switch allows users to quickly reset the system.

Clear CMOS Switch
(CLRBTN1)
(see p.3, No. 19)



Clear CMOS Switch allows users to quickly clear the CMOS values.



This function is workable only when you power off your computer and unplug the power supply.

XMP Switch
(XMP_ON1)
(see p.1, No. 6)



The XMP switch allows users to easily load XMP profiles to automatically configure the overclocked DRAM voltages for stable operation.

2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

Code	Description
00	Please check if the CPU is installed correctly and then clear CMOS.
0d	Problem related to memory, VGA card or other devices. Please clear CMOS, re-install the memory and VGA card, and remove other USB, PCI devices.
01 - 54 (except 0d), 5A- 60	Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory then clear CMOS. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
55	The Memory could not be detected. Please re-install the memory and CPU. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
61 - 91	Chipset initialization error. Please press reset or clear CMOS.
92 - 99	Problem related to PCI-E devices. Please re-install PCI-E devices or try installing them in other slots. If the problem still exists, please remove all PCI-E devices or try using another VGA card.
A0 - A7	Problem related to IDE or SATA devices. Please re-install IDE and SATA devices. If the problem still exists, please clear CMOS and try removing all SATA devices.
b0	Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.


b4	Problem related to USB devices. Please try removing all USB devices.
b7	Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory then clear CMOS. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
d6	The VGA could not be recognized. Please clear CMOS and try re-installing the VGA card. If the problem still exists, please try installing the VGA card in other slots or use other VGA cards.
d7	The Keyboard and mouse could not be recognized. Please try re-installing the keyboard and mouse.
d8	Invalid Password.
FF	Please check if the CPU is installed correctly and then clear CMOS.

2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2 Socket (M2_1, M2_2 and M2_3) supports SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).


- * If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.
- * M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
- * If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_3 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module



Step 1


Prepare a M.2_SSD (NGFF) module and the screw.




Step 2

Depending on the PCB type and length of your M.2_SSD (NGFF) module, find the corresponding nut location to be used.


No.	1	2	3	4
Nut Location	A	B	C	D
PCB Length	3cm	4.2cm	6cm	8cm
Module Type	Type2230	Type 2242	Type2260	Type 2280

**Step 3**


Move the standoff based on the module type and length. The standoff is placed at the nut location D by default. Skip Step 3 and 4 and go straight to Step 5 if you are going to use the default nut. Otherwise, release the standoff by hand.

**Step 4**


Peel off the yellow protective film on the nut to be used. Hand tighten the standoff into the desired nut location on the motherboard.

**Step 5**

Align and gently insert the M.2 (NGFF) SSD module into the M.2 slot. Please be aware that the M.2 (NGFF) SSD module only fits in one orientation.

**Step 6**

Tighten the screw with a screwdriver to secure the module into place. Please do not overtighten the screw as this might damage the module.



M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor	Size	Interface	Length	P/N
ADATA	128GB	SATA3	2280	AXNS381E-128GM-B
ADATA	256GB	SATA3	2280	AXNS381E-256GM-B
ADATA	32GB	SATA3	2230	AXNS330E-32GM-B
Crucial	120GB	SATA3	2280	CT120M500SSD4
Crucial	240GB	SATA3	2280	CT240M500SSD4
Intel	80GB	SATA3	2280	Intel SSDSCKGW080A401/80G
Intel	256GB	PCIe3 x4	2280	SSDPEKKF256G7
Intel	512GB	PCIe3 x4	2280	SSDPEKKF512G7
Kingston	120GB	SATA3	2280	SM2280S3
Kingston	480GB	PCIe2 x4	2280	SH2280S3/480G
OCZ	512GB	PCIe3 x4	2280	RVD400 -M2280-512G (NVME)
Plextor	128GB	PCIe3 x4	2280	PX-128M8PeG
Plextor	1TB	PCIe3 x4	2280	PX-1TM8PeG
Plextor	256GB	PCIe3 x4	2280	PX-256M8PeG
Plextor	256GB	PCIe	2280	PX-G256M6e
Plextor	512GB	PCIe3 x4	2280	PX-512M8PeG
Plextor	512GB	PCIe	2280	PX-G512M6e
Samsung	256GB	PCIe3 x4	2280	SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung	256GB	PCIe3 x4	2280	SM951 (NVME)
Samsung	512GB	PCIe3 x4	2280	SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung	512GB	PCIe3 x4	2280	SM951 (NVME)
Samsung	512GB	PCIe x4	2280	XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SanDisk	128GB	PCIe	2260	SD6PP4M-128G
SanDisk	256GB	PCIe	2260	SD6PP4M-256G
Team	128GB	SATA3	2242	TM4PS4128GMC105
Team	128GB	SATA3	2280	TM8PS4128GMC105
Team	256GB	SATA3	2280	TM8PS4256GMC105
Team	256GB	SATA3	2242	TM4PS4256GMC105
Transcend	256GB	SATA3	2242	TS256GMTS400
Transcend	512GB	SATA3	2260	TS512GMTS600
Transcend	512GB	SATA3	2280	TS512GMTS800
V-Color	120GB	SATA3	2280	VLM100-120G-2280B-RD
V-Color	240GB	SATA3	2280	VLM100-240G-2280B-RD
V-Color	240GB	SATA3	2280	VSM100-240G-2280

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for details: <http://www.asrock.com>

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Z270 SuperCarrier von ASRock entschieden haben – ein zuverlässiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitätskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das ASRock Streben nach Qualität und Beständigkeit erfüllt.



Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden können, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankündigung geändert werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Änderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfügung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benötigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen über das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstützter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite <http://www.asrock.com>.

1.1 Lieferumfang

- ASRock Z270 SuperCarrier-Motherboard (ATX-Formfaktor)
- ASRock Z270 SuperCarrier-Schnellinstallationsanleitung
- ASRock Z270 SuperCarrier-Support-CD
- 1 x E/A-Blendenabschirmung
- 4 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)
- 1 x Flexibles ASRock-SLI-Bridge-Anschlusskabel (optional)
- 1 x ASRock 3-Wege-SLI-Bridge-Karte (optional)
- 1 x ASRock 4-Wege-SLI-S111-Bridge-Karte (optional)
- 1 x ASRock SLI_HB_Bridge_3S-Karte (optional)
- 2 ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)
- 3 x Schrauben für M.2-Sockel (optional)

1.2 Technische Daten

Plattform

- ATX-Formfaktor
- 57 g Kupfer

Prozessor

- Unterstützt Intel®-Core™-i7/i5/i3/Pentium®/Celeron®-Prozessoren der 7. und 6. Generation (Sockeö 1151)
- Digi Power design
- 14-Leistungsphasendesign
- Unterstützt Intel® Turbo Boost 2.0-Technologie
- Unterstützt CPUs mit freiem Multiplikator der Intel® K-Serie
- Unterstützt ASRock BCLK-Übertaktung (voller Bereich)
- Unterstützt ASRock Hyper-BCLK-Engine II

Chipset

- Intel® Z270

Speicher

- Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
- 4 x DDR4-DIMM-Steckplätze
- Unterstützt DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 non-ECC, ungepufferter Speicher
- * Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitätsliste auf der ASRock-Webseite. (<http://www.asrock.com/>)
- ** Intel®-Prozessor der 7. Generation unterstützt DDR4 bis 2400; Intel®-Prozessor der 6. Generation unterstützt DDR4 bis 2133.
- Unterstützt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-Modus)
- Systemspeicher, max. Kapazität: 64GB
- Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15-µ-Goldkontakt in DIMM-Steckplätze

Erweiterungssteckplatz

- 4 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplätze (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5:einzeln bei x16 (PCIe1); doppelt bei x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4); dreifach bei x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4); vierfach bei x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5))*
- 1 x integriertes PLX PEX 8747
- * Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte
- 1 x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz (Flexible PCIe)
- Unterstützt AMD Quad CrossFireX™, 4-Wege-CrossFireX™, 3-Wege-CrossFireX™ und CrossFireX™

- Unterstützt NVIDIA® Quad SLI™, 4-Wege-SLI™, 3-Wege-SLI™ und SLI™
- 1 x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten 802.11ac-WLAN-Modul (an den rückseitigen I/O)
- 15-µ-Goldkontakt in VGA-PCIe-Steckplätze (PCIe1 und PCIe4)

Grafikkarte

- Integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung und VGA-Ausgänge können nur mit Prozessoren unterstützt werden, die GPU-integriert sind.
- Unterstützt integrierte Intel® HD Graphics-Visualisierung: Intel® Quick Sync Video mit AVC, MVC (S3D) und MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- HWA encodieren/decodieren: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (bei Intel®-Prozessor der 7. Generation)
- HWA encodieren/decodieren: VP8, HEVC 8b; GPU/SW encodieren/decodieren: VP9, HEVC 10b (bei Intel®-Prozessor der 6. Generation)
- Max. geteilter Speicher: 1024 MB

* Die Größe des maximalen Freigabespeichers kann je nach Betriebssystem variieren.

- Vier Grafikkarten-Ausgangsoptionen: HDMI, DisplayPort 1.2 und 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- Unterstützt drei Monitore

* Unterstützt bis zu 3 Displays gleichzeitig

- Unterstützt HDMI mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
- Unterstützt DisplayPort 1.2 mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz
- Unterstützt Intel® Thunderbolt™ 3 mit maximaler Auflösung von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz
- Unterstützt Auto-Lippensynchronizität, hohe Farbtiefe (12 bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)
- Unterstützt HDCP mit HDMI, DisplayPort 1.2 und Intel® Thunderbolt™ 3
- Unterstützt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit HDMI, DisplayPort 1.2 und Intel® Thunderbolt™ 3

Audio

- 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-Audiocodec)
- Erstklassige Blu-ray-Audiounterstützung
- Unterstützt Überspannungsschutz (ASRock Full Spike Protection)
- Unterstützt Purity Sound™ 4
 - Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie
 - 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstärker
 - TI® NE5532 – erstklassiger Headset-Verstärker für Audioanschluss an der Frontblende (unterstützt Headsets mit bis zu 600 Ohm)
 - Reiner Stromeingang
 - Direct Drive Technology
 - PCB-isolierte Abschirmung
 - Impedanzerkennung am vorderen Ausgang
 - Individuelle PCB-Layer für rechten/linken Audiokanal
 - Aura-RGB-LED
 - Goldene Audioanschlüsse
- Unterstützt DTS Connect

LAN**1 x 5-Gigabit-LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108):**

- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt Blitzschutz/Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection)
- Unterstützt PXE

2 x Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Unterstützt Wake-On-LAN
- Unterstützt Blitzschutz/Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection)
- Unterstützt duales LAN mit Teaming*

* Unter Windows 10 nicht unterstützt

- Unterstützt energieeffizientes Ethernet 802.3az
- Unterstützt PXE

Wireless LAN

- Intel®-802.11ac-WLAN-Modul (ohne Zusatzkosten)
- Unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Unterstützt Dualband (2,4/5 GHz)
- Unterstützt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis 433 Mb/s
- Unterstützt Bluetooth 4.0 / 3.0 + High-Speed, Klasse II

**Rückblende,
E/A**

- 2 x Antennenanschluss
- 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
- 1 x HDMI-Port
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (kompatibel mit USB 3.1 und USB-C-Anzeige)*
- * Unterstützt Aufladung per USB PD 2.0 bis 12 V bei 3 A (36 W)
- * Hot-Plug wird nur unter Windows 10 unterstützt
- 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
- 2 x USB 2,0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3,0-Ports (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))**
- ** Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_34 unterstützt.
- ** ACPI-Weckfunktion wird an USB3_34-Ports nicht unterstützt.
- 3 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivität/Verbindung-LED und Geschwindigkeit-LED)
- 1 x CMOS-löschen-Schalter
- HD-Audioanschlüsse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene Audioanschlüsse)

Speicher

- 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstützt RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15 und Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*
- * Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerät belegt ist, wird SATA3_0 deaktiviert.
- * M2_2, SATA3_4 und SATA3_5 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von ihnen benutzt wird, werden die anderen deaktiviert.
- * Wenn M2_3 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerät belegt ist, wird SATA3_3 deaktiviert.
- 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschlüsse von ASMedia ASM1061, unterstützt NCQ, AHCI und Hot-Plugging
- 2 x SATA-Express-10-Gb/s-Anschlüsse**
- ** Anzukündigende Unterstützung
- 3 x Ultra-M.2-Sockel, unterstützt 2230-/2242-/2260-/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)***
- ** Unterstützt Intel® Optane™-Technologie
- ** Unterstützt NVMe-SSD als Bootplatte
- ** Unterstützt ASRock U.2-Kit

Anschluss

- 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
- 1 x TPM-Stiftleiste
- 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
- 1 x Aura-RGB-LED-Stiftleiste
- 1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)
- * Der CPU-Lüfteranschluss unterstützt einen CPU-Lüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1 A (12 W).
- 1 x Optionaler CPU-/Wasserpumpenlüfteranschluss (4-polig)
- * Der Optionale-CPU-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerlüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1,5 A (18 W).
- 3 x Optionaler Gehäuse-/Wasserpumpenlüfteranschlüsse (4-polig)
- * Der Optionales-Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter unterstützt einen Wasserkühlerlüfter mit einer maximalen Lüfterleistung von 1,5 A (18 W).
- 1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss).
- 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- 1 x 6-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
- 1 x Audioanschluss an der Frontblende (15µ goldene Audioanschluss)*
- 1 x Rechtwinkliger Audioanschluss an Frontblende*
- * Verbinden Sie das Audiogerät mit einem der Audioanschlüsse.
- 2 x USB-2.0-Stiftleiste (unterstützen 4 USB-2.0-Ports) (Intel® Z270) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0-Stiftleisten (unterstützen 4 USB 3.0-Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstützt Schutz gegen elektrostatische Entladung (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Vertikal, Typ A, USB 3.0 (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug mit LED
- 1 x Ein-/Austaste mit LED
- 1 x Reset-Taste mit LED
- 1 x XMP-Schalter

BIOS-Funktion

- 2 x AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstützung mehrsprachiger grafischer Benutzerschnittstellen (1 x Haupt-BIOS und 1 x Ausfall-BIOS)
- Unterstützt UEFI-Technologie (zuverlässige Sicherung)
- ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
- SMBIOS 2.7-Unterstützung

- CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL Mehrfachspannungsanpassung

Hardwareüberwachung

- Temperaturerkennung: CPU-, Optionale-CPU-/Wasserpumpen-, Optionales-Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Lüftertachometer: CPU-, Optionale-CPU-/Wasserpumpen-, Optionales-Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Lautloser Lüfter (automatische Anpassung der Gehäuselüftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Optionale-CPU-/Wasserpumpen-, Optionales-Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Optionale-CPU-/Wasserpumpen-, Optionales-Gehäuse-/Wasserpumpenlüfter
- Spannungsüberwachung: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Betriebssystem

- Microsoft® Windows® 10, 64 Bit (nur bei Intel®-Prozessor der 7. Generation)
- Microsoft® Windows® 10, 64 Bit / 8.1, 64 Bit / 7, 64 Bit (nur bei Intel®-Prozessor der 6. Generation)

* Zur Installation des Windows® 7-Betriebssystems wird ein modifiziertes Installationslaufwerk mit xHCI-Treibern in der ISO-Datei benötigt. Detaillierte Anweisungen finden Sie auf Seite 196.

* Einzelheiten zum aktualisierten Windows® 10-Treiber entnehmen Sie bitte der ASRock-Webseite:<http://www.asrock.com>

Zertifizierungen

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)


* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.asrock.com>



Bitte beachten Sie, dass mit einer Übertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Übertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zählen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Übertaktung kann sich auf die Stabilität Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Geräte Ihres Systems beschädigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgeführt werden. Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Schäden, die durch eine Übertaktung verursacht wurden.

1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „kurzgeschlossen“. Wenn keine Jumper-Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper „offen“. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 „kurzgeschlossen“ sind, wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.



CMOS-löschen-Jumper
(CLRMOS1)
(siehe S. 1, Nr. 28)

1_2

Standard

2_3

CMOS löschen


CLRMOS1 ermöglicht Ihnen die Löschung der Daten im CMOS. Zum Löschen und Rücksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schließen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Löschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung löschen müssen, starten Sie das System zunächst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Löschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur gelöscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse



Integrierte Stiftleisten und Anschlüsse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten und Anschlüssen können Sie das Motherboard dauerhaft beschädigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 19)



Verbinden Sie Netzschalter, Reset-Taste und Systemstatusanzeige am Gehäuse entsprechend der nachstehenden Pinbelegung mit dieser Stiftleiste. Beachten Sie vor Anschließen der Kabel die positiven und negativen Kontakte.



PWRBTN (Ein-/Austaste):

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Sie können die Abschaltung Ihres Systems über die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Starten Sie den Computer über die Reset-Taste neu, wenn er abstürzt oder sich nicht normal neu starten lässt.

PLED (Systembetriebs-LED):


Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn das System läuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitäts-LED):

Mit der Festplattenaktivitäts-LED an der Frontblende des Gehäuses verbinden. Die LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.


Das Design der Frontblende kann je nach Gehäuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht hauptsächlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitäts-LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschließen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 18)



Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehäuses und den
Gehäuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschlüsse
(SATA_EXP0_1:
siehe S. 1, Nr. 11)
(SATA3_4_5:
siehe S. 1, Nr. 12)
(SATA3_A1_A2:
siehe S. 1, Nr. 13)
(SATA3_A3_A4:
siehe S. 1, Nr. 14)



Diese zehn SATA-III-
Anschlüsse unterstützen
SATA-Datenkabel für interne
Speichergeräte mit einer Datenü-
bertragungsgeschwindigkeit bis
6,0 Gb/s.

* Wenn M2_1 durch ein SATA-
Typ-M.2-Gerät belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

* M2_2, SATA3_4 und SATA3_5
nutzen Lanes gemeinsam. Wenn
einer von ihnen benutzt wird,
werden die anderen deaktiviert.

* Wenn M2_3 durch ein SATA-
Typ-M.2-Gerät belegt ist, wird
SATA3_3 deaktiviert.

* Nutzen Sie zum Minimieren
der Startzeit Intel® Z270-SATA-
Ports (SATA3_0) für Ihre
bootfähigen Geräte.

Serial-ATA-Express-
Anschlüsse
(SATA_EXP0_1:
siehe S. 1, Nr. 11)



Bitte verbinden Sie entweder
SATA- oder PCIe-Speichergeräte
mit diesen Anschlüssen.


USB 2,0-Stiftleisten

(9-polig, USB3_4

(siehe S. 1, Nr. 23)

(9-polig, USB5_6)

(siehe S. 1, Nr. 22)



Es gibt zwei Stiftleisten an diesem Motherboard. Jede USB 2,0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.


USB 3.0-Stiftleisten

(19-polig, USB3_5_6)

(siehe S. 1, Nr. 10)

(19-polig, USB3_7_8)

(siehe S. 1, Nr. 9)



Es gibt zwei Steckleisten und einen Port an diesem Motherboard. Jede USB 3.0-Stiftleiste kann zwei Ports unterstützen.

(USB3_9)

(siehe S. 1, Nr. 8)


**Audiostiftleisten****Frontblende**

(9-polig, HD_AUDIO1)

(siehe S. 1, Nr. 30)

(9-polig, HD_AUDIO_RA1)

(siehe S. 1, Nr. 29)



Diese Stiftleiste dient dem Anschließen von Audiogeräten an der Frontblende.



1. High Definition Audio unterstützt Anschlusserkennung, der Draht am Gehäuse muss dazu jedoch HDA unterstützen. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehäuse.
2. Bei Nutzung eines AC'97-Audiopanel's dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
 - A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
 - B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
 - C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
 - D. MIC_RET und OUT_RET sind nur für das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie müssen sie nicht für das AC'97-Audiopanel verbinden.
 - E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das „FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen „Recording Volume (Aufnahmelautstärke)“ an.

Optionales-Gehäuse-/

Wasserpumpen-

Lüfteranschluss

(4-polig, CHA_FAN1/W_
PUMP)


(siehe S. 1, Nr. 25)

(4-polig, CHA_FAN2/W_
PUMP)

(siehe S. 1, Nr. 21)

(4-polig, CHA_FAN3/W_
PUMP)

(siehe S. 1, Nr. 20)




Dieses Motherboard bietet zwei 4-polige Wasserkühlung-Gehäuselüfteranschlüsse. Falls Sie einen 3-poligen Gehäuse-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Lüfteranschluss

(4-polig, CPU_FAN1)

(siehe S. 1, Nr. 3)



Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen CPU-Lüfteranschluss (lautloser Lüfter). Falls Sie einen 3-poligen CPU-Lüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.


Optionale-CPU-/

Wasserpumpen-

Lüfteranschluss

(4-polig, CPU_OPT/W_
PUMP)

(siehe S. 1, Nr. 2)




Dieses Motherboard bietet einen 4-poligen Wasserkühlung-CPU-Lüfteranschluss. Falls Sie einen 3-poligen CPU-Wasserkühlerlüfter anschließen möchten, verbinden Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss


(24-polig, ATXPWR1)

(siehe S. 1, Nr. 7)



Dieses Motherboard bietet einen 24-poligen ATX-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 20-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)



Dieses Motherboard bietet einen 8-poligen ATX-12-V-Netzanschluss. Bitte schließen Sie es zur Nutzung eines 4-poligen ATX-Netzteils entlang Kontakt 1 und Kontakt 5 an.


Grafikkarten-12-V-Netzanschluss
(6-polig, GFX_12V1)
(siehe S. 1, Nr. 16)



Dieses Motherboard bietet einen 6-poligen Grafikkarten-12-V-Netzanschluss.


* Installieren Sie das Netzkabel des Netzteils an diesem Anschluss, wenn 4 Grafikkarten installiert sind.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 26)



Diese COM1-Stiftleiste unterstützt ein Modul für serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 27)



Dieser Anschluss unterstützt das Trusted Platform Module- (TPM) System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher aufbewahren kann. Ein TPM-System hilft zudem bei der Stärkung der Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Plattformintegrität.

Aura-RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_LED)
(siehe S. 1, Nr. 24)



Aura-RGB-LED-Stiftleiste dient dem Anschließen eines RGB-LED-Erweiterungskabels, das dem Nutzer die Auswahl zwischen verschiedenen LED-Lichteffekten ermöglicht.

1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat vier intelligente Schalter: Netzschalter, Reset-Schalter, CMOS-löschen-Schalter und XMP-Schalter.

Ein-/Ausschalter
(PWRBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 17)



Mit dem Ein-/Ausschalter kann der Benutzer das System schnell ein-/abschalten.

Reset-Schalter
(RSTBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 15)



Der Reset-Taste ermöglicht das schnelle Rücksetzen des Systems.

CMOS-löschen-Schalter
(CLRBTN1)
(siehe S. 3, Nr. 19)



Mit dem CMOS-löschen-Schalter können Benutzer die CMOS-Werte schnell löschen.



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die Stromversorgung unterbrechen.

XMP-Schalter
(XMP_ON1)
(siehe S. 1, Nr. 6)



Mit dem XMP-Schalter können Nutzer mühelos XMP-Profile zur automatischen Konfiguration der übertakteten DRAM-Spannungen für einen stabilen Betrieb laden.

1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cette carte mère ASRock Z270 SuperCarrier, une carte mère fiable fabriquée conformément au contrôle de qualité rigoureux et constant appliqué par ASRock. Fidèle à son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte mère de conception robuste aux performances élevées.



Les spécifications de la carte mère et du logiciel BIOS pouvant être mises à jour, le contenu de ce document est soumis à modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la version mise à jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mère, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modèle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenu de l'emballage

- Carte mère ASRock Z270 SuperCarrier (facteur de forme ATX)
- Guide d'installation rapide ASRock Z270 SuperCarrier
- CD d'assistance ASRock Z270 SuperCarrier
- 1 x panneau de protection E/S
- 4 x câbles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
- 1 x câble connecteur flexible pont SLI ASRock (Optionnel)
- 1 x carte ASRock SLI Bridge 3 voies (Optionnel)
- 1 x carte ASRock SLI-S111 Bridge 4 voies (Optionnel)
- 1 x carte ASRock SLI_HB_Bridge_3S (Optionnel)
- 2 x antenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)
- 3 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)

1.2 Spécifications

Plateforme

- Facteur de forme ATX
- Cuivre 2 oz

Processeur

- Prend en charge les 7^{ème} et 6^{ème} Générations de processeurs Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (Socket 1151)
- Digi Power design
- Alimentation à 14 phases
- Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 2.0
- Prend en charge les processeurs débloqués de la série K Intel®
- Prend en charge l'overclocking ASRock BCLK Full-range
- Prend en charge le moteur Hyper BCLK II ASRock

Chipset

- Intel® Z270

Mémoire

- Technologie mémoire double canal DDR4
- 4 x fentes DIMM DDR4
- Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site Web d'ASRock pour de plus amples informations. (<http://www.asrock.com/>)

** La 7^{ème} Génération de CPU Intel® prend en charge DDR4 jusqu'à 2400 ; la 6^{ème} Génération de CPU Intel® prend en charge DDR4 jusqu'à 2133.

- Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne en mode non-ECC)
- Capacité max. de la mémoire système : 64 Go
- Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- Contacts dorés 15µ sur fentes DIMM

Fente d'expansion

- 4 x fentes PCI Express 3.0 x16 (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5:simple en mode x16 (PCIe1) ; double en mode x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4) ; triple en mode x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4) ; quadruple en mode x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5))*
- 1 x PLX PEX 8747 intégré
- * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
- 1 x fentes PCI Express 3.0 x 1 (Flexible PCIe)
- Prend en charge AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™

- Prend en charge NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ et SLI™
- 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802.11ac fourni (sur l'E/S arrière)
- Contact doré 15µ dans fentes VGA PCIe (PCIe1 et PCIe4)

Graphiques

- La technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals et les sorties VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant un contrôleur graphique.
- Prend en charge la technologie Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video avec AVC, MVC (S3D) et MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- Codage/Décodage HWA : VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (Pour la 7^{ème} Génération de CPU Intel®)
- Codage/Décodage HWA : VP8 , HEVC 8b ; Codage/Décodage GPU/SW : VP9, HEVC 10b (Pour la 6^{ème} Génération de CPU Intel®)

- Mémoire partagée max. 1024 Mo

* La taille de la mémoire partagée maximale peut varier selon les différents systèmes d'exploitation.

- Quatre options de sortie graphique : HDMI, DisplayPort 1.2 et 2 x Intel® Thunderbolt™ 3

- Prend en charge la configuration à triple moniteurs

* Prend en charge jusqu'à 3 écrans simultanément

- Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale de 4K × 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Prend en charge la technologie DisplayPort 1.2 avec résolution maximale de 4K × 2K (4096x2304) @ 60 Hz
- Prend en charge Intel® Thunderbolt™ 3 avec résolution maximale de 4K × 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI (un écran compatible HDMI est requis)
- Prend en charge HDCP avec HDMI, DisplayPort 1.2 et Intel® Thunderbolt™ 3
- Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p avec HDMI, DisplayPort 1.2 et Intel® Thunderbolt™ 3

Audio

- Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek ALC1220)
- Compatible audio Blu-ray Premium
- Protection contre les surtensions (Protection complète contre les pics ASRock)
- Prend en charge Purity Sound™ 4
 - Couvertures audio série en or fin Nichicon
 - 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel
 - Amplificateur de casque TI® NE5532 Premium pour connecteur audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqu'à 600 Ohms)
 - Entrée d'alimentation Pure Power
 - Technologie Direct Drive
 - Blindage isolant PCB
 - Détection d'impédance sur le port de sortie avant
 - Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
 - LED RVB Aura
 - Connecteurs jack audio or
- Prend en charge DTS Connect

Réseau

1 x 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108) :

- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Protection contre les orages/décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock)
- Prend en charge PXE

2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT) :

- Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
- Protection contre les orages/décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock)
- Prend en charge la technologie Dual LAN avec teaming*

* Non pris en charge sous Windows 10

- Prend en charge la fonction d'économie d'énergie Ethernet 802.3az
- Prend en charge PXE

Réseau sans-fil

- Module Wi-Fi 802.11ac Intel® (lot gratuit)
- Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)
- Prend en charge la connexion sans-fil à haute vitesse jusqu'à 433Mbps
- Prend en charge Bluetooth 4.0 / 3.0 + haute vitesse classe II

Connectique du panneau arrière

- 2 x ports antenne
- 1 x port souris/clavier PS/2
- 1 x port HDMI
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (Compatible avec affichage USB 3.1 et USB-C)*

* Gère le chargement USB PD 2.0 jusqu'à 12 V @ 3 A (36 W)

* Le branchement à chaud est pris en charge uniquement sur Windows 10

- 1 x port sortie optique SPDIF
- 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
- 4 x ports USB 3.0 (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))**

** L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports USB3_34.

** La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en charge sur les ports USB3_34.

- 3 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
- 1 x bouton Clear CMOS
- Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arrière/ central/ basses/ entrée ligne/ haut-parleur avant/ microphone (Connecteurs jack audio or)

Stockage

- 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 15 et Intel Smart Response), NCQ, AHCI et Hot Plug*

* Si M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_0 est désactivé.

* Lignes partagées M2_2, SATA3_4 et SATA3_5. Si vous utilisez un connecteur, les autres seront désactivés.

* Si M2_3 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_3 est désactivé.

- 4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s ASMedia ASM1061, compatibles avec NCQ, AHCI et « Hot Plug »
- 2 x connecteur SATA Express 10 Gb/s**

** Prise en charge dévoilée prochainement

- 3 x socket Ultra M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 et M.2 PCI Express jusqu'à Gen3 x4 (32 Gb/s)***

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology

** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

** Prend en charge le kit ASRock U.2

Connecteur

- 1 x embase pour port COM
- 1 x embase TPM
- 1 x prise DEL d'alimentation et haut-parleur
- 1 x embase LED RVB Aura
- 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
- * Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
 - 1 x Connecteur de ventilateur CPU optionnel/pompe à eau (4 broches)
- * Le ventilateur de processeur optionnel/pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 1,5 A (18 W).
 - 3 x connecteurs pour ventilateur de châssis optionnel/pompe à eau (4 broches)
- * Le ventilateur de châssis optionnel/pompe à eau prend en charge un ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 1,5 A (18 W).
 - 1 x connecteur d'alimentation ATX 24 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
 - 1 x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
 - 1 x connecteur d'alimentation 12 V 6 broches (connecteur d'alimentation haute densité)
 - 1 x Connecteur audio panneau avant (15µ Connecteur audio or)*
 - 1 x Connecteur audio à angle droit sur panneau avant*
- * Connectez l'appareil audio sur l'un des connecteurs audio.
 - 2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Intel® Z270) (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
 - 2 x embases USB 3.0 (4 ports USB 3.0 pris en charge) (concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les décharges électrostatiques (Protection complète contre les pics ASRock))
 - 1 x port USB 3.0 type A vertical (Intel® Z270)
 - 1 x Dr Debug avec témoin LED
 - 1 x bouton de mise en marche avec témoin LED
 - 1 x bouton de réinitialisation avec témoin LED
 - 1 x commutateur XMP

Caractéristiques du BIOS

- 2 x BIOS UEFI AMI légaux avec prise en charge interface graphique multilingue (1 x BIOS principal et 1 x BIOS de sauvegarde)
- Prend en charge la technologie de sauvegarde sécurisée UEFI
- Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
- Compatible SMBIOS 2.7

- Réglage de la tension CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL

Surveillance du matériel

- Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU optionnel/pompe à eau, châssis optionnel/pompe à eau
- Tachymètre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU optionnel/pompe à eau, châssis optionnel/pompe à eau
- Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ventilateur du châssis d'après la température du CPU) : Ventilateurs de CPU, CPU optionnel/pompe à eau, châssis optionnel/pompe à eau
- Contrôle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU optionnel/pompe à eau, châssis optionnel/pompe à eau
- Surveillance de la tension d'alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

Système d'exploitation

- Microsoft® Windows® 10 64 bits (Pour la 7^{ème} Génération de CPU Intel®)
 - Microsoft® Windows® 10 64 bits / 8.1 64 bits / 7 64 bits (Pour la 6^{ème} Génération de CPU Intel®)
- * Pour installer Windows® 7, un disque d'installation modifié avec les pilotes xHCI intégrés au fichier ISO est requis. Reportez-vous à la page 196 pour des instructions plus détaillées.
- * Pour le pilote mis à jour pour Windows® 10, veuillez visiter le site Web d'ASRock pour plus de détails : <http://www.asrock.com>

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)


* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : <http://www.asrock.com>




Il est important de signaler que l'overclocking présente certains risques, incluant des modifications du BIOS, l'application d'une technologie d'overclocking déliée et l'utilisation d'outils d'overclocking développés par des tiers. La stabilité de votre système peut être affectée par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du système. L'overclocking se fait à vos risques et périls. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par l'overclocking.

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

L'illustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le capuchon du cavalier n'est pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ». L'illustration représente un cavalier à 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.



Cavalier Clear CMOS
(CLRMOS1)
(voir p.1, No. 28)




CLRMOS1 vous permet d'effacer les données de la CMOS. Pour effacer les paramètres du système et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon d'alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, n'effacez pas la CMOS immédiatement après avoir mis à jour le BIOS. Si vous avez besoin d'effacer les données CMOS après une mise à jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le système, puis l'éteindre avant de procéder à l'effacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramètres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

1.4 Embases et connecteurs de la carte mère



Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mère.

Embase du panneau système
(PANNEAU1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 19)



Branchez le bouton de mise en marche, le bouton de réinitialisation et le témoin d'état du système présents sur le châssis sur cette embase en respectant la configuration des broches illustrée ci-dessous. Repérez les broches positive et négative avant de brancher les câbles.



PWRBTN (bouton d'alimentation):

Pour brancher le bouton d'alimentation du panneau frontal du châssis. Vous pouvez configurer la façon dont votre système doit s'arrêter à l'aide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

Pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du châssis. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'ordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d'alimentation du système) :


Pour brancher le témoin d'état de l'alimentation du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le système fonctionne. Le LED clignote lorsque le système se trouve en mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le système se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED d'activité du disque dur) :

Pour brancher le témoin LED d'activité du disque dur du panneau frontal du châssis. Le LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du châssis. Un module de panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation, LED d'alimentation, LED d'activité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre châssis sur cette embase, veuillez à parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d'alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLED1 à 7 broches)
(voir p.1, No. 18)



Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du châssis et le
haut-parleur du châssis sur ce
connecteur.

Connecteurs Serial ATA3
(SATA_EXP0_1:
voir p.1, No. 11)
(SATA3_4_5:
voir p.1, No. 12)
(SATA3_A1_A2:
voir p.1, No. 13)
(SATA3_A3_A4:
voir p.1, No. 14)



Ces dix connecteurs SATA3
sont compatibles avec les
câbles de données SATA
pour les appareils de stockage
internes avec un taux de
transfert maximal de 6,0 Go/s.

* Si M2_1 est occupé par un
périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

* Lignes partagées M2_2,
SATA3_4 et SATA3_5. Si vous
utilisez un connecteur, les
autres seront désactivés.

* Si M2_3 est occupé par un
périphérique M.2 type SATA,
SATA3_3 est désactivé.


* Pour minimiser le temps
au démarrage, utilisez les
ports Intel® Z270 SATA
(SATA3_0) pour vos appareils
démarrables.

Connecteurs série ATA
Express
(SATA_EXP0_1:
voir p.1, No. 11)




Veuillez connecter des
périphériques de stockage
SATA ou PCIe à ces
connecteurs.

Embases USB 2,0
(USB3_4 à 9 broches)
(voir p.1, No. 23)
(USB5_6 à 9 broches)
(voir p.1, No. 22)



Cette carte mère comprend deux connecteurs. Chaque embase USB 2.0 peut prendre en charge deux ports.

Embases USB 3.0
(USB3_5_6 à 19 broches)
(voir p.1, No. 10)
(USB3_7_8 à 19 broches)
(voir p.1, No. 9)




Il y a deux embases et un port sur cette carte mère. Chaque embase USB 3.0 peut prendre en charge deux ports.

(USB3_9)
(voir p.1, No. 8)



Embases audio du
panneau frontal
(HD_AUDIO1 à 9
broches)
(voir p.1, No. 30)
(HD_AUDIO_RA1 à 9
broches)
(voir p.1, No. 29)




Cette embase sert au branchement des appareils audio au panneau audio frontal.



1. L'audio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais le panneau grillagé du châssis doit être compatible avec la HDA pour fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du châssis pour installer votre système.
2. Si vous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur l'embase audio du panneau frontal en procédant comme suit :
 - A. Branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
 - B. Branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
 - C. Branchez la mise à terre (GND) sur mise à terre (GND).
 - D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile de les brancher avec le panneau audio AC'97.
 - E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez l'onglet « FrontMic » du panneau de contrôle Realtek et réglez le paramètre « Volume d'enregistrement ».


Connecteur du ventilateur de châssis optionnel/pompe à eau

(CHA_FAN1/W_PUMP à 4 broches)
(voir p.1, No. 25)
(CHA_FAN2/W_PUMP à 4 broches)
(voir p.1, No. 21)
(CHA_FAN3/W_PUMP à 4 broches)
(voir p.1, No. 20)




Cette carte mère est dotée de deux connecteurs pour ventilateur de châssis à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour châssis à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur du processeur (CPU_FAN1 à 4 broches)
(voir p.1, No. 3)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur (Quiet Fan) à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur de CPU optionnel/pompe à eau (CPU_OPT/W_PUMP à 4 broches)
(voir p.1, No. 2)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur pour ventilateur de processeur à refroidissement par eau à 4 broches. Si vous envisagez de connecter un ventilateur de refroidisseur d'eau pour processeur à 3 broches, veuillez le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d'alimentation ATX (ATXPWR1 à 24 broches)
(voir p.1, No. 7)



Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX à 24 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 20 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur
d'alimentation ATX 12V
(ATX12V1 à 8 broches)
(voir p.1, No. 1)




Cette carte mère est dotée d'un connecteur d'alimentation ATX 12V à 8 broches. Pour utiliser une alimentation ATX à 4 broches, veuillez effectuer les branchements sur la Broche 1 et la Broche 5.

Connecteur
d'alimentation 12 V
graphique
(GFX_12V1 à 6 broches)
(voir p.1, No. 16)




Cette carte mère dispose d'un connecteur d'alimentation 12 V graphique 6 broches.
* Installez le câble d'alimentation de l'unité d'alimentation électrique sur ce connecteur lorsque 4 cartes graphiques sont installées.

Embase pour port
série
(COM1 à 9 broches)
(voir p.1, No. 26)



Cette embase COM1 prend en charge un module de port série.

Embase TPM
(TPMS1 à 17 broches)
(voir p.1, No. 27)



Ce connecteur prend en charge un module TPM (Trusted Platform Module – Module de plateforme sécurisée), qui permet de sauvegarder clés, certificats numériques, mots de passe et données en toute sécurité. Le système TPM permet également de renforcer la sécurité du réseau, de protéger les identités numériques et de préserver l'intégrité de la plateforme.

Embase LED RVB
AURA
(RGB_LED à 4 broches)
(voir p.1, No. 24)



L'embase LED RVB AURA sert à connecter le câble d'extension LED RVB qui permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs effets lumineux LED.

1.5 Boutons intelligents

La carte mère est équipée de quatre boutons intelligents : Interrupteur d'alimentation, interrupteur de réinitialisation, interrupteur d'effacement CMOS et interrupteur XMP.

Bouton de mise en marche
(PWRBTN1)
(voir p.1, No. 17)



Le bouton de mise en marche permet aux utilisateurs d'allumer le système rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN1)
(voir p.1, No. 15)



Le bouton de réinitialisation permet aux utilisateurs de réinitialiser le système rapidement.

Bouton d'effacement
CMOS
(CLRBTN1)
(voir p.3, No. 19)



Le bouton d'effacement CMOS permet aux utilisateurs d'effacer les valeurs CMOS rapidement.



Cette fonction est uniquement disponible lorsque l'ordinateur est éteint et son cordon d'alimentation débranché.

Commutateur XMP
(XMP_ON1)
(voir p.1, No. 6)



Le commutateur XMP permet aux utilisateurs de charger des profils XMP très simplement afin de configurer automatiquement les tensions DRAM surcadencées pour un fonctionnement stable.

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock Z270 SuperCarrier, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualità ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire sempre qualità e durata.



Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto di questa documentazione sarà soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sarà disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. È possibile trovare l'elenco di schede VGA più recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenuto della confezione

- Scheda madre ASRock Z270 SuperCarrier (Form Factor ATX)
- Guida all'installazione rapida di ASRock Z270 SuperCarrier
- CD di supporto ASRock Z270 SuperCarrier
- 1 x mascherina metallica posteriore I/O
- 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
- 1 x Cavo connettore ASRock Flexible SLI Bridge (opzionali)
- 1 x scheda ASRock a 3 vie SLI Bridge (opzionali)
- 1 x scheda ASRock a 4 vie SLI-S111 Bridge (opzionali)
- 1 x scheda ASRock SLI_HB_Bridge_3S (opzionali)
- 2 antenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)
- 3 x viti per Socket M.2 (opzionali)

1.2 Specifiche

Piattaforma

- Fattore di forma ATX
- Rame 2 once

CPU

- Supporta processori Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® di 7^a e 6^a generazione (Socket 1151)
- Digi Power design
- Potenza a 14 fasi
- Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
- Supporto di CPU unlocked Intel® K-Series
- Supporta gamma completa overclocking BCLK ASRock
- Supporto di ASRock Hyper BCLK Engine II

Chipset

- Intel® Z270

Memoria

- Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
- 4 x alloggi DIMM DDR4
- Supporto di memoria DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 non-ECC, unbuffered

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di memoria sul sito di ASRock. (<http://www.asrock.com/>)

** 7^a Gen Intel® CPU supporta DDR4 fino a 2400; 6^a Gen Intel® CPU supporta DDR4 fino a 2133.

- Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalità non ECC)
- Capacità max. della memoria di sistema: 64GB
- Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
- Contatti d'oro 15µ negli alloggi DIMM

Alloggio d'espansione

- 4 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5: singolo a x16 (PCIe1); doppio a x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4); triplo a x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4); quad a x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5))*
- 1 x PLX PEX 8747 integrato
- * Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
- 1 x alloggi PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCIe)
- Supporto di AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ e CrossFireX™

- Supporta NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ e SLI™
- 1 x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac fornito (sul pannello I/O posteriore)
- Contatti d'oro 15µ negli alloggiamenti VGA PCIe (PCIe1 e PCIe4)

Grafica

- La videografia integrata della scheda video HD Intel® e le uscite VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU integrata.
- Supporta la videografia integrata della scheda video HD Intel®: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- Codifica/decodifica HWA: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (per 7ª Gen Intel® CPU)
- Codifica/decodifica HWA: VP8, HEVC 8b; Codifica/decodifica GPU/SW: VP9, HEVC 10b (per 6ª Gen Intel® CPU)
- Memoria condivisa max. 1.024MB

* Le dimensioni massime della memoria condivisa possono variare tra i diversi sistemi operativi.

- Quattro opzioni di output grafico: HDMI, DisplayPort 1.2 e 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- Supporto di tre monitor
- * Supporta fino a 3 display simultaneamente
- Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
- Supporta DisplayPort 1.2 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
- Supporta Intel® Thunderbolt™ 3 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (è necessario un monitor compatibile HDMI)
- Supporta HDCP con HDMI, DisplayPort 1.2 e Intel® Thunderbolt™ 3
- Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con HDMI, DisplayPort 1.2 e Intel® Thunderbolt™ 3

Audio

- Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek ALC1220)
- Supporto audio Blu-ray Premium
- Supporto protezione da sovratensione (protezione completa ASRock dai picchi di corrente)
- Supporto di Purity Sound™ 4
 - Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold
 - 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)
 - Ingresso Pure Power
 - Tecnologia Direct Drive
 - Schermatura isolata PCB
 - Sensore impedenza sulla porta di uscita anteriore
 - Layer PCB individuali per canali audio R/L
 - LED RGB Aura
 - Connettori audio dorati
- Supporto DTS Connect

LAN

1 x 5 LAN Gigabit 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQCI08):

- Supporto WOL (Wake-On-LAN)
- Supporto protezione da fulmini/scariche elettrostatiche (ASRock Full Spike Protection)
- Supporto PXE

2 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Supporto WOL (Wake-On-LAN)
- Supporto protezione da fulmini/scariche elettrostatiche (ASRock Full Spike Protection)
- Supporto di Dual LAN con Teaming*

* Non supportato da Windows 10

- Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supporto PXE

LAN wireless

- Modulo WiFi Intel® 802.11ac (fornito gratuitamente in dotazione)
- Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)
- Supporta la connessione wireless ad alta velocità fino a 433 Mbps
- Supporta Bluetooth 4.0/3.0 + classe II ad alta velocità

I/O pannello posteriore

- 2 porte antenna
- 1 x porta mouse/tastiera PS/2
- 1 x porta HDMI
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (compatibile con visualizzazione USB 3.1 e USB-C)*

* Supporta carica USB PD 2.0 fino a 12 V a 3 A (36 W)

* Hot Plug è supportato solo su Win 10

- 1 x porta uscita SPDIF ottico
- 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 4 x porte USB 3.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))**

** Ultra USB Power è supportato su porte USB3_34.

** La funzione di attivazione ACPI non è supportata sulle porte USB3_34.

- 3 Porta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
- 1 x interruttore per azzerare la CMOS
- Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio dorati)

Archiviazione

- 6 connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15 e Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI e Hot Plug*

* Se M2_1 è occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_0 sarà disabilitato.

* M2_2, SATA3_4 e SATA3_5 condividono le corsie. Se uno di essi è utilizzato, gli altri saranno disabilitati.

* Se M2_3 è occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_3 sarà disabilitato.

- 4 x Connettori SATA3 6,0Gb/s ASMedia ASM1061, supportano NCQ, AHCI e Hot Plug
- 2 x Connettori SATA Express 10 Gb/s**

** Supporto di prossima comunicazione

- 3 x Socket Ultra M.2, supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)***

** Supporta la tecnologia Intel® Optane™

** Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

** Supporta kit ASRock U.2

Connettore

- 1 x connettore porta COM
- 1 x connettore TMP
- 1 x Connettore LED alimentazione e altoparlante
- 1 x collettore LED RGB Aura
- 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
- * Il connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massima di 1 A (12 W).
- 1 x Connettore ventola CPU optional/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
- * La ventola CPU optional/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 1,5A (18W).
- 3 connettori ventola telaio optional/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
- * La ventola telaio/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 1,5A (18W).
- 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
- 1 x Connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
- 1 x Connettore alimentazione 12V 6-pin (connettore alimentazione ad alta densità)
- 1 x Connettore audio pannello frontale (15μ connettore audio d'oro)*
- 1 x Connettore audio pannello frontale angolo destro*
- * Collegare il dispositivo audio ad uno dei connettori audio.
- 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (Intel® Z270) (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x Collettori USB 3.0 (supporto di 4 porte USB 3.0) (hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da scariche elettrostatiche (ESD) (protezione completa ASRock dai picchi di corrente))
- 1 x USB 3.0 verticale tipo A (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug con LED
- 1 x interruttore d'alimentazione con LED
- 1 x interruttore di ripristino con LED
- 1 x Switch XMP

Funzionalità BIOS

- BIOS legale 2 x AMI UEFI con supporto GUI multilingue (1 x Main BIOS e 1 x Backup BIOS)
- Supporto della tecnologia Secure Backup UEFI
- Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
- Supporto di SMBIOS 2.7
- Regolazione multipla tensione CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL

Hardware Monitor

- Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU optional/pompa dell'acqua, telaio optional/pompa dell'acqua
- Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU optional/pompa dell'acqua, telaio optional/pompa dell'acqua
- Ventola silenziosa (regolazione automatica velocità in base alla temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU optional/pompa dell'acqua, telaio optional/pompa dell'acqua
- Controllo velocità ventola: Ventole CPU, CPU optional/pompa dell'acqua, telaio optional/pompa dell'acqua
- Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

SO

- Microsoft® Windows® 10 64-bit (per 7th Gen Intel® CPU)
 - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit (per 6th Gen Intel® CPU)
- * Per installare Windows® 7, è necessario un disco di installazione modificato con i driver xHCI integrati nel file ISO. Fare riferimento a pagina 196 per altre istruzioni dettagliate.
- * Per il driver aggiornato di Windows® 10, visitare il sito ASRock all'indirizzo: <http://www.asrock.com>

Certificazioni

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (è necessaria alimentazione ErP/EuP ready)


* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: <http://www.asrock.com>



Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking può influenzare la stabilità del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riteremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del jumper è posizionato sui pin, il jumper è "cortocircuitato". Se sui pin non è posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper è "aperto". L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin i cui pin1 e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del jumper è posizionato su questi 2 pin.



Jumper per azzerare la
CMOS
(CLRMOS1)
(vedere pag. 1, n. 28)



Predefinito



Azzerare la CMOS


CLRMOS1 permette di azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se è necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, è necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS.

1.4 Header e connettori sulla scheda



Gli header e i connettori sulla scheda **NON** sono jumper. **NON** posizionare cappucci del jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provocherà danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sistema
(PANEL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 19)



Collegare l'interruttore dell'alimentazione, l'interruttore di reset e l'indicatore dello stato del sistema sullo chassis su questo header secondo la seguente assegnazione dei pin. Annotare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



PWRBTN (interruttore di alimentazione):

Collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. È possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

Collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):


Collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il sistema è in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED è spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione S4 o quando è spento (S5).

HDLED (LED di attività disco rigido):

Collegare al LED di attività disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED è acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.


Il design del pannello anteriore può cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello anteriore è composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attività disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.

Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLED1 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)



Collegare i LED alimentazione e
l'altoparlante a questo connettore.

Connettori Serial ATA3
(SATA_EXP0_1:
vedere pag. 1, n. 11)
(SATA3_4_5:
vedere pag. 1, n. 12)
(SATA3_A1_A2:
vedere pag. 1, n. 13)
(SATA3_A3_A4:
vedere pag. 1, n. 14)



Questi dieci connettori SATA3
supportano cavi dati SATA
per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocità di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.


* Se M2_1 è occupato da un
dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_0 sarà disabilitato.

* M2_2, SATA3_4 e SATA3_5
condividono le corsie. Se uno di
essi è utilizzato, gli altri saranno
disabilitati.

* Se M2_3 è occupato da un
dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_3 sarà disabilitato.

* Per ridurre al minimo il tempo
d'avvio, usare le porte SATA Intel
* Z270 (SATA3_0) per i dispositivi
d'avvio.

Connettori Serial ATA
Express
(SATA_EXP0_1:
vedere pag. 1, n. 11)



Collegare i dispositivi
d'archiviazione SATA o PCIe a
questi connettori.


Header USB 2.0

(USB3_4 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 23)

(USB5_6 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 22)



Ci sono due connettori su questa scheda madre. Ciascun header USB 2.0 può supportare due porte.


Header USB 3.0

(USB3_5_6 a 19 pin)

(vedere pag. 1, n. 10)

(USB3_7_8 19 pin)

(vedere pag. 1, n. 9)



Questa scheda madre è dotata di due collettori e di una porta. Ciascun header USB 3.0 può supportare due porte.

(USB3_9)

(vedere pag. 1, n. 8)


**Header audio pannello anteriore**

(AUDIO1_HD a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 30)

(HD_AUDIO_RA1 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 29)



Questo header serve a collegare i dispositivi audio al pannello audio anteriore.



1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.
2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seguendo le fasi di seguito:
 - A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non è necessario collegarli per il pannello audio AC'97.
 - E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda "FrontMic" nel pannello di controllo Realtek e regolare il "Volume di registrazione".

Connettore ventola telaio
optional / pompa dell'acqua

(4 pin CHA_FAN1/W_
PUMP)


(vedere pag. 1, n. 25)

(4 pin CHA_FAN2/W_
PUMP)

(vedere pag. 1, n. 21)

(4 pin CHA_FAN3/W_
PUMP)

(vedere pag. 1, n. 20)




Questa scheda madre fornisce
due connettori ventola telaio
con raffreddamento ad acqua
a 4 pin. Se si decide di col-
legare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3
pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU

(CPU_FAN1 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 3)




Questa scheda madre è do-
tata di un connettore per la
ventola della CPU (Ventola
silenziosa) a 4 pin. Se si
decide di collegare una
ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU

optional / pompa dell'acqua

(4 pin CPU_OPT/W_
PUMP)

(vedere pag. 1, n. 2)




Questa scheda madre è
dotata di un connettore
per la ventola della CPU
con raffreddamento ad
acqua a 4 pin. Se si decide
di collegare una ventola
della CPU con raffred-
damento ad acqua a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di

alimentazione ATX


(ATXPWR1 a 24 pin)

(vedere pag. 1, n. 7)



Questa scheda madre è
dotata di un connettore
di alimentazione ATX
a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il
pin 1 e il pin 13.

Connettore di alimentazione ATX da 12 V (ATX12V1 a 8 pin) (vedere pag. 1, n. 1)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare un'alimentazione ATX a 4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.


Connettore di alimentazione Graphics da 12 V (GFX_12V1 a 6 pin) (vedere pag. 1, n. 16)



Questa scheda madre è dotata di un connettore di alimentazione Graphics da 12 V a 6 pin.


* Installare il cavo d'alimentazione della PSU a questo connettore quando sono installate 4 schede grafiche.

Header porta seriale (COM1 a 9 pin) (vedere pag. 1, n. 26)



Questo header COM1 supporta un modulo di porta seriale.

Header TPM (TPMS1 a 17 pin) (vedere pag. 1, n. 27)



Questo connettore supporta il sistema Trusted Platform Module (TPM), che può archiviare in modo sicuro chiavi, certificati digitali, password e dati. Un sistema TPM permette anche di potenziare la sicurezza della rete, di proteggere identità digitali e di garantire l'integrità della piattaforma.

Collettore LED RGB Aura (RGB_LED a 4 pin) (vedere pag. 1, n. 24)



Il collettore LED RGB Aura viene utilizzato per collegare la prolunga LED RGB, che consente agli utenti di scegliere tra vari effetti di illuminazione a LED.

1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre è dotata di quattro interruttori intuitivi: Interruttore d'alimentazione, Interruttore di ripristino, Interruttore cancellazione CMOS e Interruttore XMP

Interruttore
d'alimentazione
(PWRBTN1)

(vedere pag. 1, n. 17)



L'interruttore
d'alimentazione consente
di accendere/spegnere
rapidamente il sistema.

Interruttore di ripristino
(RSTBTN1)

(vedere pag. 1, n. 15)



L'interruttore di ripristino
consente di ripristinare
rapidamente il sistema.

Interruttore Clear CMOS
(CLRBTN1)

(vedere pag. 3, n. 19)



L'interruttore Clear CMOS
consente di cancellare
rapidamente i valori
CMOS.



Questa funzione è operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.

Switch XMP
(XMP_ON1)

(vedere pag. 1, n. 6)



Lo switch XMP consente
agli utenti di caricare
facilmente i profili
XMP per configurare
automaticamente
le tensioni DRAM
overclocked per un
funzionamento stabile.

1 Introducción

Gracias por comprar la placa base ASRock Z270 SuperCarrier, una placa base fiable fabricada según el rigurosísimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un diseño resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.



Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrán ser actualizados, el contenido que aparece en esta documentación estará sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta documentación sufre alguna modificación, la versión actualizada estará disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener información específica sobre el modelo que esté utilizando. Podrá encontrar las últimas tarjetas VGA, así como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Contenido del paquete

- Placa base ASRock Z270 SuperCarrier (Factor de forma ATX)
- Guía de instalación rápida de ASRock Z270 SuperCarrier
- CD de soporte de ASRock Z270 SuperCarrier
- 1 x escudo panel I/O
- 4 x cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)
- 1 cable conector puente SLI flexible ASRock (Opcional)
- 1 tarjeta SLI Bridge de 3 vías (Opcional)
- 1 tarjeta SLI-S111 Bridge de 4 vías (Opcional)
- 1 tarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_3S (Opcional)
- 2 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)
- 3 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1.2 Especificaciones

Plataforma

- Factor de forma ATX
- 2oz de cobre

CPU

- Admite la familia de procesadores Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (zócalo 1151) de la 7ª y 6ª generación
- Digi Power design
- Diseño de 14 fases de alimentación
- Admite la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0
- Compatible con CPU serie K desbloqueada de Intel®
- Compatible con overlocking de rango completo BCLK de ASRock
- Admite motor Hiper-BCLK de ASRock II

Chipset

- Intel® Z270

Memoria

- Tecnología de memoria DDR4 de doble canal
 - 4 x ranuras DIMM DDR4
 - Admite memoria sin búfer DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 no ECC.
- * Para obtener más información, consulte la lista de memorias compatibles en el sitio web de ASRock. (<http://www.asrock.com/>)
- ** CPU Intel® de 7ª generación compatible con DDR4 de hasta 2400; CPU Intel® de 6ª generación compatible con DDR4 de hasta 2133.
- Admite módulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en modo no ECC)
 - Capacidad máxima de memoria del sistema: 64GB
 - Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
 - Contacto 15µ Gold en ranuras DIMM

Ranura de expansión

- 4 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5: simple a x16 (PCIe1); dual a x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4); triple a x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4); cuádruple a x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5))*
 - 1 x PLX PEX 8747 incrustados
- * Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque
- 1 x ranura PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCIe)
 - Compatible con AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ y CrossFireX™

- Compatible con NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ y SLI™
- 1 x Zócalo M.2 vertical (clave E) con el módulo WiFi-802.11ac integrado (en la E/S trasera)
- Contacto 15µ Gold en ranura VGA PCIe (PCIe1 y PCIe4)

Gráficos

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son compatibles únicamente con procesadores con GPU integrado.
- Admite Intel® HD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync Video con AVC, MVC (S3D) y MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- Codificación y decodificación HWA: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (para CPU Intel® de la 7ª generación)
- Codificación y decodificación HWA: VP8, HEVC 8b; codificación y decodificación GPU/SW: VP9, HEVC 10b (para CPU Intel® de la 6ª generación)
- Memoria máxima compartida de 1.024MB

* El tamaño de memoria compartida máxima puede variar en función de los sistemas operativos.

- Cuatro opciones de salida gráfica: HDMI, DisplayPort 1.2 e 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- Compatible con tres monitores

* Admite hasta 3 pantallas simultáneamente

- Admite la tecnología HDMI con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
- Compatible con DisplayPort 1.2 con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
- Compatible con Intel® Thunderbolt™ 3 con una resolución máxima de 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
- Admite Sincronización automática entre audio y vídeo, color profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
- Compatible con HDCP con HDMI, DisplayPort 1.2 e Intel® Thunderbolt™ 3
- Compatible con reproducción Blu-ray (BD) Full HD de 1080p con HDMI, DisplayPort 1.2 e Intel® Thunderbolt™ 3

Audio

- 7.1 Audio CH HD con Protección de contenido (Realtek ALC1220 Audio Codec)
- Compatible con audio Blu-ray Premium
- Compatible con protección por sobretensión (protección total contra picos de ASRock)
- Compatible con Purity Sound™ 4
 - Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold
 - 120dB SNR DAC con amplificador diferencial
 - Amplificador de auriculares de alta calidad TI® NE5532 para conector de audio en el panel frontal (admite auriculares de hasta 600 ohmios)
 - Entrada de alimentación pura
 - Tecnología Direct Drive
 - Protección de aislamiento PCB (circuito impreso)
 - Detección de impedancia en el puerto de salida frontal
 - Capas PCB individuales para canal de audio D/I
 - LED RGB Aura
 - Conectores de audio de oro
- Compatible con DTS Connect

LAN**1 x 5 LAN Gigabit 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQCI08):**

- Admite la función Reactivación de LAN
- Admite protección contra rayos y ESD (protección total contra picos ASRock)
- Admite PXE

2 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Admite la función Reactivación de LAN
- Admite protección contra rayos y ESD (protección total contra picos ASRock)
- Compatible con LAN dual con formación de equipos*

* No admitido en Windows 10

- Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
- Admite PXE

LAN inalámbrica

- Módulo WiFi Intel® 802.11ac (incluido gratuitamente)
- Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)
- Compatible con conexión inalámbrica de alta velocidad hasta 433 Mbps
- Compatible con Bluetooth 4.0 / 3.0 + Alta velocidad clase II

E/S en panel posterior

- 2 x Puertos de antena
- 1 x puerto de ratón/teclado PS/2
- 1 x puerto HDMI
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (compatible con USB 3.1 y visualización USB-C)*
- * Compatible con USB PD 2.0, carga de hasta 12 V, 3 A (36 W)
- * La función Hot Plug solo se admite en Win 10
- 1 puerto de salida SPDIF óptica
- 2 x puertos USB 2.0 (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
- 4 puertos USB 3.0 (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))**
- ** La alimentación USB ultra se admite en los puertos USB3_34.
- ** La función de reactivación ACPI no se admite en puertos USB3_34.
- 3 puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
- 1 interruptor de borrado CMOS
- Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono (conectores de audio de oro)

Almacenamiento

- 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15 e Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI y conexión en caliente
- * Si M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0 se deshabilitará.
- * M2_2, SATA3_4 y SATA3_5 comparten carriles. Si cualquiera de ellos está en uso, los otros se deshabilitan.
- * Si M2_3 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_3 se deshabilitará.
- 4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s de ASMedia ASM1061, compatibilidad con las funciones NCQ, AHCI y "Conexión en caliente"
- 2 x Conectores SATA Express de 10 Gb/s**
- ** Compatibilidad pendiente
- 3 x Zócalo Ultra M.2 que admite el módulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280 y el módulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)***
- ** Compatible con la tecnología Optane™ de Intel®
- ** Admite unidad de estado sólido de NVMe como disco de arranque
- ** Admite el kit U.2 de ASRock

Conector

- 1 x Base de conexiones de puerto COM
- 1 x Conector TPM
- 1 x LED de alimentación y base de conexiones para el altavoz
- 1 x Cabezal de indicador LED RGB Aura
- 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
- * El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) máxima.
 - 1 x Conector para ventilador de bomba de agua u opcional para la CPU (4 contactos)
- * El ventilador de la bomba de agua/opcional de la CPU admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 1,5 A (18 W).
 - 3 x Conector para ventilador de bomba de agua u opcional para el chasis (4 contactos)
- * El ventilador de la bomba de agua/opcional del chasis admite ventilador del disipador por agua con una potencia de ventilador máxima de 1,5 A (18 W).
 - 1 x Conector de alimentación de 24 contactos y ATX (conector de alimentación de alta densidad)
 - 1 x Conector de alimentación de 8 pines y 12V (conector de alimentación de alta densidad)
 - 1 x Conector de alimentación de 6 pines y 12V (conector de alimentación de alta densidad)
 - 1 x Conector de audio en el panel frontal (15μ Conector de audio de oro)*
 - 1 x Conector de audio en el panel frontal en ángulo recto*
- * Conector de dispositivo de audio con uno de los conectores de audio.
 - 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0) (Intel® Z270). Admite protección contra ESD (protección total contra picos ASRock)
 - 2 x cabezales USB 3.0 (compatible con 4 puertos USB 3.0) (concentrador ASMedia ASM1074AE) (compatible con protección contra electricidad estática (protección ASRock Full Spike))
 - 1 USB 3.0 vertical de tipo A (Intel® Z270)
 - 1 Dr. Debug con indicador LED
 - 1 interruptor de alimentación con indicador LED
 - 1 interruptor de reseteo con indicador LED
 - 1 x Conmutador XMP

Función del BIOS

- 2 BIOS Legal UEFI AMI compatibles con interfaz gráfica de usuario multilingüe (1 BIOS Principal y 1 BIOS de copia de seguridad)
- Compatible con tecnología UEFI de copia de seguridad segura
- Eventos de reactivación compatibles con ACPI 6.0
- Admite SMBIOS 2.7
- Varios ajustes de voltaje de CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA y VCCPLL

Monitor de hardware

- Detección de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/ opcional del chasis, bomba de agua/opcional de la CPU, CPU
- Tacómetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/ opcional del chasis, bomba de agua/opcional de la CPU, CPU
- Ventilador silencioso (ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la bomba de agua/opcional del chasis, bomba de agua/opcional de la CPU, CPU
- Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/opcional del chasis, bomba de agua/opcional de la CPU, CPU
- Supervisión del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

SO

- Microsoft® Windows® 10 64 bits (para CPU Intel® de la 7ª)
- Microsoft® Windows® 10 64 bits / 8.1 64 bits / 7 64 bits (para CPU Intel® de la 6ª generación)

* Para instalar el sistema operativo Windows® 7, se necesita un disco de instalación modificado con los controladores xHCI empaquetados en el archivo ISO. Consulte la página 196 para obtener información más detallada.

* Para obtener el controlador actualizado para Windows® 10, visite el sitio Web desde ASRock para obtener detalles:<http://www.asrock.com>

Certificaciones

- FCC, CE y WHQL
- Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentación preparada para ErP/EuP)


* Para obtener información detallada del producto, visite nuestro sitio Web: <http://www.asrock.com>



Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implícito en las operaciones de aumento de la velocidad del reloj, incluido el ajuste del BIOS, aplicando la tecnología de aumento de velocidad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros fabricantes. El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, dañar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operación se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por el aumento de la velocidad del reloj.

1.3 Instalación de los puentes


La instalación muestra cómo deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca en los pines, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los pines, el puente queda “Abierto”. La ilustración muestra un puente de 3 pines cuyo pin 1 y pin 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 pines.



Puente de borrado de
CMOS

(CLRMOS1)

(consulte la pág.1, N° 28)



Predeterminado



Borrado de CMOS

CLRMOS1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parámetros del sistema a los valores predeterminados de instalación, apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentación de la toma de alimentación.


Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el pin2 y el pin3 en el CLRMOS1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado el BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar el BIOS, deberá arrancar el sistema primero y, a continuación, deberá apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la contraseña, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado serán eliminados únicamente si se retira la pila del CMOS.

1,4 Conectores y cabezales incorporados



Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dañará de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANEL1 de 9 pines)
(consulte la pág.1, N.º 19)



Conecte el interruptor de alimentación, restablezca el interruptor y el indicador del estado del sistema del chasis a los valores de este cabezal, según los valores asignados a los pines como se indica a continuación. Cerciórese de cuáles son los pines positivos y los negativos antes de conectar los cables.



PWRBTN (Interruptor de alimentación):

Conéctelo al interruptor de alimentación del panel frontal del chasis. Deberá configurar la forma en la que su sistema se apagará mediante el interruptor de alimentación.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo para resetear el ordenador si éste está bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentación del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentación del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el sistema está funcionando. El indicador LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión S4 o está apagado (S5).


HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador LED permanece encendido cuando el disco duro está leyendo o escribiendo datos.

El diseño del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un módulo de panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentación, interruptor de reseteo, indicador LED de alimentación, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su módulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegúrese de que las asignaciones de los cables y los pines coinciden correctamente.

LED de alimentación y
base de conexiones para la
altavoz

(SPK_PLED1 de 7 pines)
(consulte la pág.1, N.º 18)



Conecte el LED de aliment-
ación del chasis y el altavoz
del chasis a esta base de
conexiones.


Conectores Serie ATA3

(SATA_EXP0_1:
consulte la pág.1, N.º 11)

(SATA3_4_5:
consulte la pág.1, N.º 12)

(SATA3_A1_A2:
consulte la pág.1, N.º 13)

(SATA3_A3_A4:
consulte la pág.1, N.º 14)



Estos diez conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos
de almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

* Si M2_1 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_0 se deshabilitará.


* M2_2, SATA3_4 y SATA3_5
comparten carriles. Si
cualquiera de ellos está en
uso, los otros se deshabilitan.

* Si M2_3 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_3 se deshabilitará.

* Para reducir el tiempo
de arranque, utilice
puertos SATA Z270 de
Intel® (SATA3_0) con sus
dispositivos de arranque.

Conectores Serial ATA
Express

(SATA_EXP0_1:
consulte la pág.1, N.º 11)



Enchufe los dispositivos de
almacenamiento SATA o
PCIe a estos conectores.


Cabezales USB 2.0

(USB3_4 de 9 pines)

(consulte la pág.1, N° 23)

(USB5_6 de 9 pines)

(consulte la pág.1, N° 22)



Hay dos bases de conexiones en esta placa base. Cada cabezal USB 2.0 admite dos puertos.


Cabezales USB 3.0

(USB3_5_6 de 19 pines)

(consulte la pág.1, N° 10)

(USB3_7_8 de 19 pines)

(consulte la pág.1, N° 9)



Hay dos cabezales y un puerto en esta placa base.

Cada cabezal USB 3.0 admite dos puertos.

(USB3_9)

(consulte la pág.1, N° 8)


**Cabezal de audio del panel frontal**

(HD_AUDIO1 de 9 pines)

(consulte la pág.1, N° 30)

(HD_AUDIO_RA1 de 9 pines)

(consulte la pág.1, N° 29)




Este cabezal se utiliza para conectar dispositivos de audio al panel de audio frontal.



1. El Audio de Alta Definición (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberá ser compatible con HDA para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC'97, colóquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo los pasos que se describen a continuación:
 - A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte Ground (Conexión a tierra) (GND) a Ground (GND).
 - D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan únicamente con el panel de audio HD. No es necesario que los conecte en el panel de audio AC'97.
 - E. Para activar el micrófono frontal, vaya a la ficha "micrófono frontal" (Front Mic) en el panel de control de Realtek y ajuste el "Volumen de grabación" (Recording Volume).

Conector del ventilador de la bomba de agua/opcional del chasis


(CHA_FAN1/W_PUMP de 4 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 25)
(CHA_FAN2/W_PUMP de 4 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 21)
(CHA_FAN3/W_PUMP de 4 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 20)



Esta placa base proporciona dos conectores de ventilador del chasis de refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de refrigeración por agua del chasis de 3 contactos, conéctelo al pin 1-3.

Conector del ventilador de la CPU


(CPU_FAN1 de 4 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 3)



Esta placa base contiene un conector de ventilador (ventilador silencioso) de CPU de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de CPU de 3 contactos, conéctelo al Pin 1-3.

Conector del ventilador de la bomba de agua/opcional de la CPU


(CPU_OPT/W_PUMP de 4 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 2)



Esta placa base proporciona un conector de ventilador de CPU de refrigeración por agua de 4 contactos. Si tiene pensando conectar un ventilador de disipador por agua de CPU de 3 contactos, conéctelo al pin 1-3.


Conector de alimentación ATX

(ATXPWR1 de 24 contactos)
(consulte la pág.1, N.º 7)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 24 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 20 contactos, conéctela en los Contactos del 1 al 13.

Conector de alimentación
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)
(consulte la pág.1, N° 1)



Esta placa base contiene un conector de alimentación ATX de 12V y 8 contactos. Para utilizar una toma de alimentación ATX de 4 contactos, conéctela en los Contactos del 1 al 5.


Conector de alimentación
de 12 V de gráficos
(GFX_12V1 de 6
contactos)
(consulte la pág.1, N° 16)



Esta placa base proporciona un conector de alimentación de 12 V para gráficos de 6 contactos.


* Instale el cable de alimentación de la unidad de alimentación en este conector cuando las tarjetas gráficas estén instaladas.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pág.1, N° 26)



Este cabezal COM1 admite un módulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMS1 de 17 contactos)
(consulte la pág.1, N° 27)



Este conector es compatible con el sistema Módulo de Plataforma Segura (TPM, en inglés), que puede almacenar de forma segura claves, certificados digitales, contraseñas y datos. Un sistema TPM también ayuda a aumentar la seguridad en la red, protege las identidades digitales y garantiza la integridad de la plataforma.

Cabezal de LED RGB Aura
(RGB_LED de 4 contac-
tos)
(consulte la pág.1, N° 24)



El cabezal LED RGB Aura se utiliza para conectar el alargador de LED RGB que permite a los usuarios elegir entre varios efectos de iluminación de LED.

1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene cuatro interruptores inteligentes: Conmutador de alimentación, Conmutador de restablecimiento, Conmutador de borrado de la CMOS y Conmutador XMP.

Interruptor de
alimentación
(PWRBTN1)
(consulte la pág.1, N° 17)



El interruptor de alimentación permite a los usuarios encender y apagar rápidamente el sistema.

Interruptor de reseteo
(RSTBTN1)
(consulte la pág.1, N° 15)



El interruptor de reseteo permite a los usuarios resetear rápidamente el sistema.

Interruptor de borrado de
CMOS
(CLRBTN1)
(consulte la pág.3, N.º 19)



El interruptor de borrado de CMOS permite a los usuarios borrar rápidamente los valores de CMOS.



Esta función podrá utilizarla únicamente cuando apague su ordenador y desconecte la corriente.

Conmutador XMP
(XMP_ON1)
(consulte la pág.1, N° 6)



El conmutador XMP permite a los usuarios cargar perfiles XMP fácilmente para configurar automáticamente los voltajes de la memoria DRAM cuya velocidad se ha aumentado para conseguir un funcionamiento estable.

1 Введение

Благодарим вас за приобретение надежной системной платы ASRock Z270 SuperCarrier, выпускаемой под постоянным жестким контролем качества компании ASRock. Эта материнская плата обеспечивает великолепную производительность и отличается надежной конструкцией в соответствии с требованиями компании ASRock в отношении качества и долговечности.



По причине обновления спецификации на материнскую платформу и программного обеспечения BIOS содержимое настоящей документации может быть изменено без предварительного уведомления. При изменении содержимого настоящего документа его обновленная версия будет доступна на веб-сайте ASRock без предварительного уведомления. При необходимости технической поддержки, связанной с материнской платой, посетите веб-сайт и найдите на нем информацию о модели используемой вами материнской платы. На веб-сайте ASRock также можно найти самый последний перечень поддерживаемых VGA-карт и ЦП. Веб-сайт ASRock <http://www.asrock.com>.

1.1 Комплект поставки

- Материнская плата ASRock Z270 SuperCarrier (форм-фактор ATX)
- Краткое руководство по установке ASRock Z270 SuperCarrier
- Компакт-диск с ПО для платы ASRock Z270 SuperCarrier
- 1 x экран панели с портами ввода-вывода
- 4 x кабеля передачи данных Serial ATA (SATA) (приобретаются отдельно)
- 1 x гибкий мостовой соединитель ASRock SLI (приобретаются отдельно)
- 1 x карта ASRock 3-Way SLI Bridge (приобретаются отдельно)
- 1 x карта ASRock 4-Way SLI-S111 Bridge (приобретаются отдельно)
- 1 x карта ASRock SLI_HB_Bridge_3S (приобретаются отдельно)
- 2 x ASRock WiFi-антенны 2,4/5 ГГц (приобретаются отдельно)
- 3 x Винт для гнезда M.2 (приобретаются отдельно)

1.2. Технические характеристики

Платформа	• Форм-фактор ATX • Медь 2 унции
ЦП	• Поддерживаются процессоры Intel® Core™ 7/i5/i3/ Pentium®/Celeron® (разъем 1151) 7-го и 6-го поколений. • Digi Power design • Система питания 14 • Поддерживается технология Intel® Turbo Boost 2.0 • Поддержка процессоров Intel® серии К с разблокированным множителем • Поддержка полного разгона процессора ASRock BCLK • Поддержка системы ASRock Hyper BCLK Engine II
Chipset	• Intel® Z270
Память	• Двухканальная память DDR4 • 4 х гнезда DDR4 DIMM • Поддержка модулей памяти DDR4 3733+(OC)*/3600 (OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 не относящихся к ECC, небуферизованной памяти * Дополнительная информация представлена в Списке совместимой памяти (Memory Support List) на веб-сайте ASRock. (http://www.asrock.com/) ** ЦП Intel® 7-го поколения поддерживают память DDR4 с частотой до 2400 МГц; ЦП Intel® 6-го поколения поддерживают память DDR4 с частотой до 2133 МГц. • Поддержка модулей памяти ECC UDIMM (работа в режиме, отличном от ECC) • Максимальный объем ОЗУ: 64 Гб • Поддерживается Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 • Гнезда DIMM с золочеными контактами 15мк
Слот расширения	• 4 х PCI Express 3.0 x16 гнездо (PCIЕ1/PCIЕ2/PCIЕ4/ PCIЕ5:одинарный при x16 (PCIЕ1); двойной при x16 (PCIЕ1) / x16 (PCIЕ4); тройной при x8 (PCIЕ1) / x8 (PCIЕ2) / x16 (PCIЕ4); квадратный при x8 (PCIЕ1) / x8 (PCIЕ2) / x8 (PCIЕ4) / x8 (PCIЕ5))* • 1 х встроенный коммутатор PLX PEX 8747 * Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe. • 1 х PCI Express 3.0 x1 гнезд (Flexible PCIe) • Поддержка AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ и CrossFireX™

Графическая подсистема

- Поддержка NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ и SLI™
- 1 вертикальный слот M.2 (ключ E) с входящим в комплект поставки модулем WiFi-802.11ac (на задней панели ввода-вывода)
- Позолоченные (15 мкм) контакты слотов видеокарты PCIe (PCIe1 и PCIe4)
- Встроенный видеоадаптер Intel® HD Graphics и выходы VGA поддерживаются только при использовании ЦП со встроенными графическими процессорами.
- Поддерживаемые встроенные технологии визуализации Intel® HD Graphics: Intel® Quick Sync Video с полностью аппаратным кодированием1 в форматах AVC, MVC (S3D) и MPEG-2, Intel® InTru™ 3D, технология Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- Программно-аппаратное кодирование-декодирование: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (для ЦП Intel® 7-го поколения)
- Программно-аппаратное кодирование-декодирование: VP8, HEVC 8b. Кодирование-декодирование с помощью графического процессора и программных средств: VP9, HEVC 10b (для ЦП Intel® 6-го поколения)
- Максимальный объем общей памяти: 1024 МБ
- * Максимальный объем общей памяти зависит от операционной системы.
- Четыре графических выхода: HDMI, DisplayPort 1.2 и 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- Поддержка работы с тремя мониторами
- * Поддерживается вывод одновременно на 3 монитора
- Поддерживается HDMI с максимальным разрешением до 4K x 2K (4096x2160) при частоте обновления 24 Гц (3840x2160 при 30 Гц)
- Поддерживается DisplayPort 1.2 с максимальным разрешением до 4K x 2K (4096x2304) при 60 Гц
- Поддержка Intel® Thunderbolt™ 3 с максимальным разрешением до 4K x 2K (4096x2304) при 60 Гц
- Поддерживаются Auto Lip Sync, Deep Color (12 бит/цвет), xvYCC и HBR (High Bit Rate Audio) через порт HDMI (требуется соответствующий HDMI-монитор)
- Поддержка HDCP с HDMI, DisplayPort 1.2 и Intel® Thunderbolt™ 3
- Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты HDMI, DisplayPort 1.2 и Intel® Thunderbolt™ 3

Звук

- 7.1-канальный звук высокой четкости HD Audio с защитой данных (аудиокодек Realtek ALC1220)
- Поддержка Premium Blu-ray Audio
- Защита от перенапряжения (ASRock Full Spike Protection)
- Поддержка Purity Sound™ 4
 - Конденсаторы для аудиосистем серии Nichicon Fine Gold
 - 120 дБ SNR DAC с дифференциальным усилителем
 - Первокласный усилитель TI® NE5532 для гарнитуры у аудиоразъема на передней панели (поддерживаются гарнитуры с сопротивлением до 600 Ом)
 - Стабилизированный вход питания
 - Технология Direct Drive
 - Изолирующее экранирование печатной платы
 - Определение сопротивления нагрузки, подключенной к порту на передней панели
 - Отдельные слои печатной платы для левого и правого аудиоканалов
 - Светодиодная RGB-подсветка Aura
 - Позолоченные контакты аудиоразъемов
- Поддержка DTS-подключения

LAN

1 x 5 Gigabit Ethernet 100/1000/2500/5000 Мбит/с (AQUANTIA® AQC108):

- Поддерживается пробуждение по ЛВС
- Молниезащита и защита от электростатических разрядов (ASRock Full Spike Protection)
- Поддерживается PXE

2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Поддерживается пробуждение по ЛВС
- Молниезащита и защита от электростатических разрядов (ASRock Full Spike Protection)
- Поддержка двух ЛВС с функцией группирования*
- * Не поддерживается в Windows 10
- Поддерживается Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Поддерживается PXE

Беспроводная ЛВС

- Модуль WiFi Intel® 802.11ac (бесплатно в комплекте)
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Поддержка двух диапазонов (2,4/5 ГГц)
- Поддержка высокоскоростного беспроводного подключения до 433 Мбит/с
- Поддержка Bluetooth 4.0 / 3.0 + High speed class II

Порты ввода-вывода на задней панели

- 2 антенных порта
- 1 порт PS/2 для мыши/клавиатуры
- 1 порт HDMI
- 1 порт DisplayPort 1.2
- Intel® Thunderbolt™ 3, 2 шт. (совместим с USB 3.1 и USB-C Display)*

* Поддержка зарядки через интерфейс USB PD 2.0 до 12 В, 3 А (36 Вт)

* "Горячая" замена поддерживается только в ОС Win 10

- 1 x оптический выходной SPDIF
- 2 x порт USB 2.0 с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 4 x Порт USB 3.0 с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)**

** Функция питания через USB (Ultra USB Power) поддерживается на портах USB3_34.

** Функция пробуждения ACPI не поддерживается на портах USB3_34.

- 3 x RJ-45 для ЛВС с СИД (СИД ACT/LINK и СИД SPEED)
- 1 x переключатель сброса настроек CMOS
- Разъемы HD Audio: тыловые AC / центральная AC / сабвуфер / линейный вход / фронтальные AC / микрофон (позолоченные контакты)

Запоминающие устройства

- 6 x разъемов SATA3 с пропускной способностью 6,0 Гбит/с, поддержка RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, технологии Intel Rapid Storage 15 и технологии Intel Smart Response), NCQ, AHCI и «горячего» подключения*

* Если слот M2_1 занят устройством M.2 типа SATA, интерфейс SATA3_0 будет отключен.

* Общие каналы M2_2, SATA3_4 и SATA3_5. Если используется один из них, остальные будут отключены.

* Если слот M2_3 занят устройством M.2 типа SATA, интерфейс SATA3_3 будет отключен.

- 4 x разъемы SATA3 6,0 Гб/с ASMedia ASM1061, поддержка функций NCQ, AHCI и «горячей» замены
- 2 x разъемы SATA Express 10 гбит/с**

** О поддержке будет объявлено

- 3 x слот Ultra M.2, поддерживает модуль M.2 SATA3 типа 2230/2242/2260/2280 с пропускной способностью 6,0 Гбит/с и модуль M.2 PCI Express до версии Gen3 x4 (32 Гбит/с)***

** Поддержка технологии Intel® Optane™

** Поддерживаются в качестве загрузочных SSD-диски типа NVMe.

** Поддерживается комплект ASRock U.2.

Разъемы

- 1 колодка COM-порта
- 1 колодка TPM
- 1 колодка светодиодного индикатора питания и динамика корпуса
- 1 колодка светодиодной RGB-подсветки Aura
- 1 разъем для вентилятора охлаждения ЦП, 4-контактный
- * Разъем процессорного вентилятора поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1 А (12 Вт).
- 1 разъем для дополнительного вентилятора или помпы водяного охлаждения ЦП (4-контактный)
- * Разъем для процессорного корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1,5 А (18 Вт).
- 3 разъема для дополнительных вентиляторов или помпы водяного охлаждения корпуса (4-контактные)
- * Разъем для дополнительного корпусного вентилятора или водяной помпы поддерживает вентилятор с потребляемым током не более 1,5 А (18 Вт).
- 1 разъем питания ATX (24-контактный разъем питания высокой плотности)
- 1 разъем питания 12 В (8-контактный разъем питания высокой плотности)
- 1 разъем питания 12 В (6-контактный разъем питания высокой плотности)
- 1 аудиоразъем для передней панели (15μ Позолоченные аудиоразъемы)*
- 1 аудиоразъем на передней панели под прямым углом*
- * Аудиоустройства подключаются к одному из аудиоразъемов.
- 2 x колодки USB 2.0 (4 порта USB 2.0) (Intel® Z270) с защитой от электростатических разрядов (ASRock Full Spike Protection)
- 2 x Колодки USB 3.0 (с поддержкой до 4 портов USB 3.0) (концентратор ASMedia ASM1074) с защитой от электростатического напряжения (ASRock Full Spike Protection)
- 1 x вертикальный разъем USB 3.0 типа A (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug с СИД
- 1 x кнопка питания с СИД
- 1 x кнопка перезагрузки с СИД
- 1 переключатель XMP

Параметры BIOS

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS с поддержкой многоязычного ГИП (1 x основной BIOS и 1 x BIOS резервного копирования)
- Поддержка технологии безопасного резервного копирования UEFI
- Поддержка функций пробуждения по стандарту ACPI 6.0
- Поддерживается SMBIOS 2.7.

Контроль оборудования

- Регулировка напряжений ЦП, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL
- Контроль температуры: Вентилятор ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Тахометр: Вентилятор ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Бесшумная работа (с автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры ЦП): Вентилятор ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Регулировка скорости вращения: Вентилятор ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения ЦП; дополнительный вентилятор или помпа водяного охлаждения корпуса
- Контроль напряжений: +12 В, +5 В, +3,3 В, напряжение ядра ЦП, DRAM, VPPM, PCH 1.0В, VCCSA, VCCST

Операционные системы

- Microsoft® Windows® 10 64-разрядная (для ЦП Intel® 7-го поколения)
 - Microsoft® Windows® 10 64-разрядная / 8.1 64-разрядная / 7 64-разрядная (для ЦП Intel® 6-го поколения)
- * Для установки ОС Windows® 7 потребуется измененный установочный диск с драйверами xHCI, упакованными в файл ISO. Более подробные инструкции представлены на стр. 196.
- * Подробные сведения об обновлении драйвера для Windows® 10 представлены на веб-сайте ASRock: <http://www.asrock.com>

Сертификация

- FCC, CE, WHQL
- Совместимость с EHP/EuP (необходим блок питания, соответствующий стандарту EHP/EuP)


* С дополнительной информацией об изделии можно ознакомиться на веб-сайте: <http://www.asrock.com>



Следует учитывать, что разгон процессора, включая изменение настроек BIOS, применение технологии Untied Overclocking и использование инструментов разгона независимых производителей, сопряжен с определенным риском. Разгон процессора может снизить стабильность системы или даже привести к повреждению ее компонентов и устройств. Разгон процессора осуществляется пользователем на собственный риск и за собственный счет. Мы не несем ответственность за возможный ущерб, вызванный разгоном процессора.

1.3 Установка перемычек

Установка перемычек показана на рисунке. При установке колпачковой перемычки на контакты перемычка «замкнута». Если колпачковая перемычка на контакты не установлена, перемычка «разомкнута». На рисунке показана 3-контактная перемычка с замкнутыми контактами 1 и 2 при установке на них колпачковой перемычки.



Перемычка сброса
настроек CMOS
(CLRMOS1)
(см. стр. 1, № 28)



CLRMOS1 используется для удаления данных CMOS. Чтобы сбросить и обнулить параметры системы на настройки по умолчанию, выключите компьютер и извлеките отключите кабель питания от источника питания. Выждите 15 секунд и перемычкой замкните контакты 2 и 3 на CLRMOS1 на 5 секунд. Не сбрасывайте настройки CMOS сразу после обновления BIOS. При необходимости сбросить настройки CMOS сразу после обновления BIOS сначала перезагрузите систему, а затем выключите компьютер перед сбросом настроек CMOS. Учтите, что пароль, дата, время и профиль пользователя по умолчанию сбрасываются только в том случае, если извлечь батарею CMOS.

1.4 Колодки и разъемы, расположенные на материнской плате




Расположенные на материнской плате колодки и разъемы перемычками НЕ являются. НЕ устанавливайте на эти колодки и разъемы колпачковые перемычки. Установка колпачковых перемычек на эти колодки и разъемы может вызвать неустраняемое повреждение материнской платы.

Колодка системной

панели

(9-контактная, PANEL1)

(см. стр. 1, № 19)



Подключите расположенные на корпусе выключатель питания, кнопку перезагрузки и индикатор состояния системы к этой колодке в соответствии с распределением контактов, приведенным ниже. Перед подключением кабелей определите положительный и отрицательный контакты.



PWRBTN (кнопка питания):

Подключение кнопки питания, расположенной на передней панели корпуса. Можно настроить порядок выключения системы с использованием кнопки питания.

RESET (кнопка перезагрузки):

Подключение кнопки перезагрузки системы, расположенной на передней панели корпуса. Нажмите кнопку перезагрузки, чтобы перезапустить компьютер, если он завис и нормальный запуск невозможен.

PLED (светодиодный индикатор питания системы):


Подключение индикатора состояния, расположенного на передней панели корпуса. Светодиодный индикатор горит, когда система работает. Когда система находится в режиме ожидания S1/S3, светодиод мигает. Когда система находится в режиме ожидания S4 или выключена (S5), светодиод не горит.

HDLED (светодиодный индикатор работы жесткого диска):

Подключение светодиодного индикатора работы жесткого диска, расположенного на передней панели. Светодиодный индикатор горит, когда жесткий диск выполняет считывание или запись данных.

Передняя панель может быть разной на разных корпусах. В основном передняя панель включает в себя кнопку питания, кнопку перезагрузки, светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор работы жесткого диска, динамик и т. д. При подключении передней панели к этой колодке правильно подключайте провода к контактам.

Колодка светодиодного индикатора питания и динамика корпуса (7-контактная, SPK_PLED1) (см. стр. 1, № 18)



Предназначена для подключения светодиодного индикатора питания и динамика корпуса.

Разъемы Serial ATA3

(SATA_EXP0_1:

см. стр. 1, № 11)

(SATA3_4_5:


см. стр. 1, № 12)

(SATA3_A1_A2:

см. стр. 1, № 13)

(SATA3_A3_A4:

см. стр. 1, № 14)



Эти десять разъемов SATA3 предназначены для подключения кабелей SATA внутренних запоминающих устройств для передачи данных со скоростью до 6,0 Гб/с.

* Если слот M2_1 занят устройством M.2 типа SATA, интерфейс SATA3_0 будет отключен.

* Общие каналы M2_2, SATA3_4 и SATA3_5. Если используется один из них, остальные будут отключены.


* Если слот M2_3 занят устройством M.2 типа SATA, интерфейс SATA3_3 будет отключен.

* Для минимизации времени загрузки используйте порты Intel® Z270 SATA (SATA3_0) для самозагружаемых устройств.

Разъемы SATA Express

(SATA_EXP0_1:

см. стр. 1, № 11)



К данным разъемам подключаются накопители SATA или PCIe.


Колодки USB 2.0

(9-контактная, USB3_4

(см. стр. 1, № 23)

(9-контактная, USB5_6)

(см. стр. 1, № 22)



На системной плате

размещены две колодки.

Каждая колодка USB 2.0

может поддерживать два порта.


Колодки USB 3.0

(19-контактная, USB3_5_6)

(см. стр. 1, № 10)

(19-контактная, USB3_7_8)

(см. стр. 1, № 9)



На системной плате

размещены две колодки

и один порт. Каждая

колодка USB 3.0 может

поддерживать два порта.

(USB3_9)


(см. стр. 1, № 8)

Аудиоколодки для передней
панели(9-контактная,
HD_AUDIO1)

(см. стр. 1, № 30)

(9-контактная,
HD_AUDIO_RA1)

(см. стр. 1, № 29)



Эта колодка

предназначена

для подключения


аудиоустройств к

передней аудиопанели.




1. Аудиосистема высокого разрешения поддерживает функцию распознавания разъема, но для ее правильной работы необходимо, чтобы провод панели корпуса поддерживал передачу сигналов HDA. Инструкции по установке системы см. в этом руководстве и руководстве на корпус.
2. При использовании аудиопанели AC'97 подключите ее к аудиоколодке передней панели, как указано далее:
 - A. Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
 - B. Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R, Audio_L (LIN) к OUT2_L.
 - C. Подключите провод заземления (GND) к контакту заземления (GND).
 - D. Контакты MIC_RET и OUT_RET используются только для аудиопанели высокого разрешения. При использовании аудиопанели AC'97 их подключать не нужно.
 - E. Чтобы активировать передний микрофон, перейдите на вкладку FrontMic панели управления Realtek и отрегулируйте параметр Recording Volume (Промкость записи).

Разъем для
дополнительного
вентилятора или
помпы водяного
охлаждения корпуса
(4-контактный
CHA_FAN1/W_PUMP)
(см. стр. 1, № 25)
(4-контактный CHA_
FAN2/W_PUMP)
(см. стр. 1, № 21)
(4-контактный CHA_
FAN3/W_PUMP)
(см. стр. 1, № 20)




Данная материнская
плата оснащена
двумя 4-контактными
разъемами для системы
водяного охлаждения
корпуса. 3-контактную
систему водяного
охлаждения корпуса
следует подключать к
контактам 1–3.

Разъем вентилятора
охлаждения процессора
(4-контактный, CPU_
FAN1)
(см. стр. 1, № 3)




Эта материнская плата снабжена
4-контактным разъемом для
малощумящего вентилятора
ЦП. Если вы собираетесь
подключить 3-контактный
вентилятор охлаждения
процессора, подключайте его к
контактам 1-3.

Разъем для
дополнительного
вентилятора или помпы
водяного охлаждения ЦП
(4-контактный CPU_OPT/
W_PUMP)
(см. стр. 1, № 2)




Данная материнская плата
оснащена 4-контактным
разъемом для системы водяного
охлаждения ЦП. 3-контактную
систему водяного охлаждения
ЦП следует подключать к
контактам 1–3.

Разъем питания ATX
(24-контактный,
ATXPWR1)
(см. стр. 1, № 7)



Эта материнская плата
снабжена 24-контактным
разъемом питания ATX. Чтобы
использовать 20-контактный
разъем питания ATX,
подключите его вдоль контакта
1 и контакта 13.

Разъем питания ATX 12 В
(8-контактный, ATX12B1)
(см. стр. 1, № 1)



Эта материнская плата снабжена 8-контактным разъемом питания ATX 12 В. Чтобы использовать 4-контактный разъем питания ATX, подключите его вдоль контакта 1 и контакта 5.


Разъем питания видеокарты 12 В
(6-контактный, GFX_12V1)
(см. стр. 1, № 16)



Эта материнская плата оснащена 6-контактным 12-В разъемом питания видеокарты.


* Когда установлены 4 видеокарты, подключите кабель от блока питания к этому разъему.

Колодка последовательного порта
(9-контактная, COM1)
(см. стр. 1, № 26)



Колодка COM1 поддерживает подключение модуля последовательного порта.

Колодка TPM
(17-контактная, TPMS1)
(см. стр. 1, № 27)



Этот разъем обеспечивает поддержку системы Trusted Platform Module (TPM), которая способна обеспечить надежное хранение ключей, цифровых сертификатов, паролей и данных. Система TPM также повышает уровень сетевой безопасности, защищает цифровые идентификаторы и обеспечивает целостность платформ.

Колодка светодиодной RGB-подсветки Aura
(4-контактная, RGB_LED)
(см. стр. 1, № 24)



Колодка светодиодной RGB-подсветки Aura служит для подключения удлинительного кабеля светодиодной RGB-подсветки, которая позволяет реализовать различные световые эффекты.

1.5 Электронные кнопки

На системной плате размещены четыре электронных переключателя:
Переключатель питания, переключатель сброса, переключатель сброса CMOS, переключатель XMP.

Кнопка питания
(PWRBTN1)
(см. стр. 1, № 17)



Кнопка питания предназначена для быстрого включения/выключения системы.

Кнопка перезагрузки
(RSTBTN1)
(см. стр. 1, № 15)



Кнопка перезагрузки предназначена для быстрой перезагрузки системы.

Кнопка сброса настроек CMOS
(CLRBTN1)
(См. стр. 3, № 19)



Кнопка сброса настроек CMOS предназначена для быстрого обнуления значений CMOS.



Эта функция работает только, если питания компьютера выключено и он отключен от сети питания.

Переключатель XMP
(XMP_ON1)
(см. стр. 1, № 6)



Переключатель XMP позволяет пользователям легко загружать профили XMP для автоматической настройки напряжения разогнанных модулей DRAM, чтобы обеспечить их стабильную работу.

1 Introdução

Obrigado por comprar a placa-mãe ASRock Z270 SuperCarrier, uma placa-mãe confiável produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.



Como as especificações da placa-mãe e do software do BIOS podem ser atualizadas, o conteúdo desta documentação estará sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso ocorram modificações a esta documentação, a versão atualizada estará disponível no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assistência técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informações específicas sobre o modelo que estiver utilizando. Você também poderá encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock: <http://www.asrock.com>.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Placa Mãe ASRock Z270 SuperCarrier (Fator de Forma ATX)
- Guia de Instalação Rápida da ASRock Z270 SuperCarrier
- CD de Suporte da ASRock Z270 SuperCarrier
- 1 x Painel de E/S
- 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
- 1 Cabo Conector de Ponte SLI Flexível do ASRock (Opcional)
- 1 x Placa ASRock 3-Way SLI Bridge (Opcional)
- 1 x Placa ASRock 4-Way SLI-S111 Bridge (Opcional)
- 1 x Placa ASRock SLI_HB_Bridge_3S (Opcional)
- 2 Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)
- 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

1.2 Especificações

Plataforma

- Formato ATX
- 2oz Cobre

CPU

- Suporta Processadores 7^ª e 6^ª Geração Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium®/Celeron® (Soquete 1151)
- Digi Power design
- Design com 14 fases de alimentação
- Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
- Suporta CPU desbloqueado da série K da Intel®
- Suporta Overclocking total ASRock BCLK
- Suporta Mecanismo ASRock Hyper BCLK II

Chipset

- Intel® Z270

Memória

- Tecnologia de memória DDR4 de dois canais
- 4 x Slots DIMM DDR4
- Suporta memória DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133, não ECC, sem memória intermediária

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memória no site da ASRock para obter mais informação. (<http://www.asrock.com/>)

** 7^ª Ger Intel® CPU suporta DDR4 2400 originalmente; 6^ª Ger Intel® CPU suporta DDR4 2133 por overclocking.

- Suporta módulos de memória ECC UDIMM (opera em modo não-ECC)
- Capacidade máxima da memória do sistema: 64GB
- Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
- Contato em Ouro 15µ nos slots DIMM

Slot de expansão

- 4 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE2/PCIE4/PCIE5:único em x16 (PCIE1); duplo em x16 (PCIE1) / x16 (PCIE4); triplo em x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x16 (PCIE4); duplo em x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x8 (PCIE5))*
- 1 x PLX PEX 8747 integrado
- * Suporta NVMe SSD nos discos de inicialização
- 1 x Slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCIe)
- Suporta AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ e CrossFireX™

- Suporta NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ e SLI™
- 1 x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com módulo Wi-Fi-802.11ac incluído (na I/O traseira)
- Contato em Ouro 15µ no Slot PCIe VGA (PCIe1 e PCIe4))

Gráficos

- Os gráficos incorporados Intel® HD e as saídas VGA só podem ser suportados com processadores com GPU integrada.
- Suporta gráficos incorporados Intel® HD: Intel® Quick Sync Video com AVC, MVC (S3D) e MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Tecnologia Intel® Clear Video HD, Intel® Insider™, Gráficos Intel® HD
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- HWAEncode/Decode: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (Para 7ª Ger Intel® CPU)
- Codificador/decodificador HWA: VP8, HEVC 8b; Codificador/decodificador GPU/SW: VP9, HEVC 10b (Para 6ª Ger Intel® CPU)
- Memória compartilhada máxima de 1.024MB
- * O tamanho da memória compartilhada máxima pode variar de diferentes sistemas operacionais.
 - Quatro opções de saída de gráficos: HDMI, DisplayPort 1.2 e 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
 - Suporta configuração com três monitores
- * Suporta até 3 monitores simultaneamente
 - Suporta HDMI com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
 - - Suporta DisplayPort 1.2 com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
 - Suporta Intel® Thunderbolt™ 3 com resolução máx. até 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
 - Suporta Auto sincronização labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (É necessário um monitor compatível com HDMI)
 - Suporta HDCP com HDMI, DisplayPort 1.2 e Intel® Thunderbolt™ 3
 - Suporta reprodução Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Portas HDMI, DisplayPort 1.2 e Intel® Thunderbolt™ 3

Áudio

- Áudio HD de 7.1 canais com proteção de conteúdo (Codec de áudio Realtek ALC1220)
- Suporte áudio Blu-ray superior
- Suporta proteção contra sobretensão (Proteção Total Contra Picos ASRock)
- Suporta Purity Sound™ 4
 - Capacitor de Áudio Série Ouro Fino Nichicon
 - 120dB SNR DAC com amplificador diferencial
 - Fone de Ouvido TI® NE5532 Premium para - Conector de Áudio do Pannel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)
 - Ligação Pura
 - Tecnologia de drive direto
 - Blindagem de isolamento PCB
 - Sensoriamento de Impedância na porta de saída dianteira
 - Camadas de PCB individuais por canal de áudio R/L
 - LED RGB Aura
 - Fonres de Áudio Gold
- Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN**1 x 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108):**

- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção contra Relâmpago/ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock)
- Suporta PXE

2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção contra Relâmpago/ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock)
- Suporta dual LAN com Teaming*

* Não suportado no Windows 10

- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Suporta PXE

LAN sem fios

- Módulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)
- Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)
- Suporta conexão sem fio de alta velocidade até 433Mbps
- Suporta Bluetooth 4.0 / 3.0 + Classe II de alta velocidade

E/S do painel posterior

- 2 x Portas de Antena
- 1 x Porta PS/2 para mouse/teclado
- 1 x Porta HDMI
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (compatível com monitor USB 3.1 e USB-C)*

* Suporta USB 2.0 PD até carregamento 12V@3A (36W)

* Conexão Quente é compatível com Win 10 apenas

- 1 x Porta de saída SPDIF ótica
- 2 x Portas USB 2.,0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 4 Portas USB 3.0 (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))**

** Energia Ultra USB é suportada nas portas USB3_34.

** Não há suporte para a função de despertar ACPI em portas USB3_34.

- 3 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAÇÃO e LED DE VELOCIDADE)
- 1 Interruptor para apagar o CMOS
- Fichas de áudio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves / Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone(Entradas de Áudio Gold)

Armazenamento

- 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rápido Intel® 15 e Tecnologia de Resposta Inteligente Intel), NCQ, AHCI e Conexão a Quente*

* Se M2_1 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_0 será desativado.

* M2_2, SATA3_4 e SATA3_5 compartilham vias. Se qualquer um deles estiver em uso, os outros serão desativados.

* Se M2_3 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_3 será desativado.

- 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s ASMedia ASM1061, suporte NCQ, AHCI, Conector a Quente
- 2 x Conectores SATA Express 10 Gb/s**

** Suporte a ser anunciado

- 3 x Soquete Ultra M.2, suporta módulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s tipo 2230/2242/2260/2280 e módulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)***

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™

** Suporta NVMe SSD como discos de inicialização

** Suporta Kit ASRock U.2

Conector

- 1 x Suporte porta COM
- 1 x Plataforma TPM
- 1 x LED de alimentação e Cabeçote de Autofalante
- 1 x Cabeçote de LED RGB Aura
- 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
- * O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de alimentação máxima 1A do ventilador (12W).
- 1 x Conector da ventoinha de bomba de água/CPU opcional (4 pinos)
- * O Ventilador de CPU Opcional/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 1,5A máximo (18W) potência do ventilador.
- 3 x Conector da ventoinha de bomba de água/Chassi opcional (4 pinos)
- * O Ventilador de Chassi Opcional/Ventilador da Bomba de Água suporta o ventilador de refrigerador a água de 1,5A máximo (18W) potência do ventilador.
- 1 x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de alta densidade)
- 1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta densidade)
- 1 x Conector de energia 6-pinos 12V (Conector de energia de alta densidade)
- 1 x Conector de áudio de painel frontal (Conector de Áudio de Outro 15µ)*
- 1 x Conector de áudio do painel frontal de ângulo direito*
- *Conecte o dispositivo de áudio a qualquer um dos conectores de áudio.
- 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Intel® Z270) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 2 x Plataformas USB 3.0 (Suporta 4 portas USB 3.0) (ASMedia ASM1074 núcleo) (Suporta Proteção ESD (Proteção Total Contra Picos ASRock))
- 1 USB 3.0 Tipo A Vertical (Intel® Z270)
- 1 Dr. Debug com LED
- 1 Interruptor de alimentação LED
- 1 Interruptor de reinicialização LED
- 1 x Switch XMP

Funções da BIOS

- 2 x BIOS UEFI oficial da AMI com suporte de interface multi-língue (1 x BIOS principal e 1 x BIOS de reserva)
- Suporta a tecnologia Secure Backup UEFI
- ACPI 6.0 compatível com eventos de despertar
- Suporte SMBIOS 2.7

- Multi ajuste de tensão de CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL

Monitor de hardware

- Sensor de Temperatura: CPU, CPU Opcional/Bomba de água, Chassis Opcional/Ventoinhas da bomba de água
- Tacômetro da ventoinha: CPU, CPU Opcional/Bomba de água, Chassis Opcional/Ventoinhas da bomba de água
- Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU Opcional/Bomba de água, Chassis Opcional/Ventoinhas da bomba de água
- Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU Opcional/Bomba de água, Chassis Opcional/Ventoinhas da bomba de água
- Monitoramento da tensão: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

SO

- Microsoft® Windows® 10 64-bit (Para 7ª Ger Intel® CPU)
- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit (Para CPU 6ª Ger Intel®)

*Para instalar o SO Windows 7, um disco de instalação modificado com condutores xHCI no arquivo ISO é necessário. Favor consultar a página 196 para mais instruções detalhadas.

* Para o driver atualizado do Windows® 10, por favor, visite o website da ASRock para mais detalhes: <http://www.asrock.com>

Certificações

- FCC, CE, WHQL
- Preparada para ErP/EuP (é necessária uma fonte de alimentação preparada para ErP/EuP)


* Para obter informações detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: <http://www.asrock.com>



Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das definições na BIOS, a aplicação de tecnologia Untied Overclocking ou a utilização de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderá afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos por possíveis danos causados pelo overclocking.

1.3 Configuração dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers são configurados. Quando a tampa do jumper é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se não for colocada uma tampa de jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos pino1 e pino2 estão "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.



Apagar o Jumper CMOS
(CLRMOS1)
(ver p.1, N.º 28)




CLRMOS1 permite que você limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os parâmetros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a tomada da alimentação. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOS1 por 5 segundos. No entanto, não apague o CMOS logo após ter realizado a atualização da BIOS. Se você precisar apagar o CMOS logo após ter terminado uma atualização da BIOS, deverá primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrá-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrão do usuário serão apagados só se a bateria CMOS for removida.

1.4 Suportes e conectores onboard



Os conectores e suportes onboard NÃO são jumpers. NÃO coloque tampas de jumpers sobre estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores irá causar danos permanentes à placa-mãe.

Suporte do painel de sistema
(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 19)



Ligue o botão de alimentação, o botão de reinicialização e o indicador do estado do sistema no chassi deste suporte, de acordo com a descrição abaixo. Observe os pinos positivos e negativos antes de conectar os cabos.



PWRBTN (Botão de alimentação):

Conecte o botão de alimentação no painel frontal do chassi. Você pode configurar a forma para desligar o seu sistema através do botão de alimentação.

RESET (Botão de reinicialização):

Conecte o botão de reinicialização no painel frontal do chassi. Pressione o botão de reinicialização para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinício normal.

PLED (LED de alimentação do sistema):


Conecte o indicador do estado da alimentação no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficará piscando quando o sistema estiver nos estados de suspensão S1/S3. O LED ficará desligado quando o sistema estiver no estado de suspensão S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rígido):

Conecte o LED de atividade do disco rígido no painel frontal do chassi. O LED ficará aceso quando o disco rígido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderá variar dependendo do chassi. Um módulo de painel frontal consiste principalmente em um botão de alimentação, um botão de reinicialização, um LED de alimentação, um LED de atividade do disco rígido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu módulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

LED de alimentação e
Cabeçote de Autofalante
(SPK_PLED1 7 pinos)
(ver p.1, N.º 18)



Conecte o LED de
alimentação do chassi e o
autofalante do chassi a este
cabeçote.

Conectores série ATA3
(SATA_EXP0_1:
ver p.1, N.º 11)
(SATA3_4_5:
ver p.1, N.º 12)
(SATA3_A1_A2:
ver p.1, N.º 13)
(SATA3_A3_A4:
ver p.1, N.º 14)



Estes dez conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferência de
dados de até 6,0 Gb/s.


* Se M2_1 é ocupado por um
dispositivo tipo M2 SATA,
SATA3_0 será desativado.

* M2_2, SATA3_4 e SATA3_5
compartilham vias. Se qualquer
um deles estiver em uso, os
outros serão desativados.

* Se M2_3 é ocupado por um
dispositivo tipo M2 SATA,
SATA3_3 será desativado.

* Para minimizar o tempo de
inicialização, use portas Intel®
Z270 SATA (SATA3_0) para os
seus dispositivos inicializáveis.

Conectores Seriais ATA
Express
(SATA_EXP0_1:
ver p.1, N.º 11)



Por favor, conecte
dispositivos de
armazenamento PCIe ou
SATA a estes conectores.


Suportes USB 2.0

(USB3_4 de 9 pinos)

(ver p.1, N.º 23)

(USB5_6 de 9 pinos)

(ver p.1, N.º 22)



Há dois cabeçotes nesta placa-mãe. Cada suporte USB 2.0 pode suportar duas portas.


Suportes USB 3.0

(USB3_5_6 de 19 pinos)

(ver p.1, N.º 10)

(USB3_7_8 19 pinos)

(ver p.1, N.º 9)



Há duas plataformas e uma porta nesta placa-mãe. Cada suporte USB 3.0 pode suportar duas portas.

(USB3_9)

(ver p.1, N.º 8)


**Suporte de áudio do painel frontal**

(HD_AUDIO1 de 9 pinos)

(ver p.1, N.º 30)

(HD_AUDIO_RA1 de 9 pinos)

(ver p.1, N.º 29)



Este suporte destina-se à conexão dos dispositivos de áudio no painel de áudio frontal.



1. O Áudio de alta definição suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverá suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instruções no nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.
2. Se utilizar um painel de áudio AC'97, instale-o no terminal de áudio do painel frontal de acordo com os passos abaixo:
 - A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
 - B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
 - C. Conecte a ligação Terra (GND) à Terra (GND).
 - D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de áudio HD. Você não precisa ligá-los ao painel de áudio AC'97.
 - E. Para ativar o microfone frontal, vá à guia "Microfone Frontal" no painel de controle Realtek e ajuste o "Volume de gravação".

Chassis Opcional / Conector da ventoinha de bomba de água

(4-pinos

CHA_FAN1/W_PUMP)


(ver p.1, N.º 25)

(4-pinos CHA_FAN2/W_PUMP)

(ver p.1, N.º 21)

(4-pinos CHA_FAN3/W_PUMP)

(ver p.1, N.º 20)




Esta placa mãe fornece conectores de ventilador do chassis de refrigeração a água de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água de chassis de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da CPU

(CPU_FAN1 de 4 pinos)

(ver p.1, N.º 3)




Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU (Ventilador silencioso) de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da ventoinha de bomba de água/CPU opcional

(4-pinos CPU_OPT/W_PUMP)

(ver p.1, N.º 2)




Esta placa mãe inclui um conector de ventilador da CPU de refrigeração a água de 4 pinos. Se você pretende conectar um ventilador de refrigeração a água da CPU de 3 pinos, por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentação ATX


(ATXPWR1 de 24 pinos)

(ver p.1, N.º 7)



Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação ATX de 24 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 20 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentação de 12V
ATX
(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1, N.º 1)




Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação de 12V ATX de 8 pinos. Para utilizar uma fonte de alimentação ATX de 4 pinos, introduza-a no Pino 1 e Pino 5.

Conector de alimentação de 12V
gráfico
(GFX_12V1 de 6 pinos)
(ver p.1, N.º 16)




Esta placa-mãe inclui um conector de alimentação de 12V gráfico de 6 pinos.
*Instale o cabo de alimentação da PSU a este conector quando 4 placas gráficas forem instaladas.

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.º 26)



Este suporte COM1 recebe um módulo da porta serial.

Suporte TPM
(TPMS1 de 17 pinos)
(ver p.1, N.º 27)



Este conector suporta um sistema com Módulo de Plataforma Confiável (TPM), que pode armazenar com segurança chaves, certificados digitais, senhas e dados. Um sistema TPM também ajuda a melhorar a segurança de rede, a proteger identidades digitais e a garantir a integridade da plataforma.

Cabeçote do LED RGB AURA
(RGB_LED de 4 pinos)
(ver p.1, N.º 24)



Cabeçote LED RGB Aura é usado para conectar o cabo de extensão de LED RGB que permite aos usuários escolher entre vários efeitos de iluminação LED.

1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mãe tem quatro chaves inteligentes: Botão de Energia, Botão Reset, Botão Limpar CMOS e Botão XMP.

Interruptor de alimentação
(PWRBTN1)
(ver p.1, N.º 17)



O interruptor de alimentação permite aos usuários ligar/desligar o sistema rapidamente.

Interruptor de reinicialização
(RSTBTN1)
(ver p.1, N.º 15)



O interruptor de reinicialização permite aos usuários reinicializar o sistema rapidamente.

Interruptor para apagar o CMOS
(CLRBTN1)
(ver p.3, N.º 19)



O interruptor para apagar o CMOS permite aos usuários apagar os valores CMOS rapidamente.



Esta função pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentação estiverem desligados.

Switch XMP
(XMP_ON1)
(ver p.1, N.º 6)



O switch XMP permite aos usuários carregar facilmente perfis XMP para configurar automaticamente as tensões DRAM de overclock para uma operação estável.

1 Giriş

ASRock'ın zorlu kalite kontrol süreçlerinden geçmiş olan ASRock Z270 SuperCarrier anakartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Sağlam tasarımı ile ASRock'ın kalite ve dayanıklılık taahhüdüne uygun şekilde mükemmel performans sağlar.



Ana kart özellikleri ve BIOS yazılımı güncellenebileceğinden, bu dokümantasyonun içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu belgeler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, güncellenmiş sürüm, herhangi bir bildirim yapılmaksızın ASRock'ın web sitesinde yer alacaktır. Bu ana kartla ilgili olarak teknik destek almak isterseniz, lütfen kullandığınız model hakkında özel bilgiler için web sitemizi ziyaret edin. En güncel VGA kartları ve işlemci destek listesini de ASRock'ın web sitesinde bulabilirsiniz. ASRock web sitesi <http://www.asrock.com>.

1.1 Ambalaj İçeriği

- ASRock Z270 SuperCarrier Anakartı (ATX Form Faktörü)
- ASRock Z270 SuperCarrier Hızlı Kurulum Kılavuzu
- ASRock Z270 SuperCarrier Destek CD'si
- 1 taneG/Ç Paneli Kalkanı
- 4 tane Seri ATA (SATA) Veri Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 1 tane ASRock Esnek SLI Köprü Bağlantı Kablosu (İsteğe Bağlı)
- 1 tane ASRock 3-Way SLI Bridge Kartı (İsteğe Bağlı)
- 1 taneASRock 4-Way SLI-S111 Bridge Kartı (İsteğe Bağlı)
- 1 tane ASRock SLI_HB_Bridge_3S Kartı (İsteğe Bağlı)
- 2 tane ASRock WiFi 2,4/5 GHz Anteni (İsteğe Bağlı)
- M.2 Yuvaları için 3 tane vida (İsteğe Bağlı)

1.2 Özellikler

Platform

- ATX Form Faktörü
- 2 ons Bakır

İşlemci

- 7 ve 6. nesil Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® işlemcileri destekler (Yuva 1151)
- Digi Güç tasarımı
- 14 Güç Safhası tasarımı
- Intel® Turbo Boost 2.0 Teknolojisini destekler
- Intel® K-Serisi kilitsiz işlemci özelliğini destekler
- ASRock BCLK tam aralıklı Hız Aşırtmayı destekler
- ASRock Hyper BCLK Motorunu destekler II

Chipset

- Intel® Z270

Bellek

- Çift Kanallı DDR4 Bellek Teknolojisi
- 4 tane DDR4 DIMM Yuvası
- DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 ECC olmayan, arabelleksiz bellek destekler
- * Ayrıntılı bilgi için ASRock'ın web sitesindeki Bellek Desteği Listesine bakın. (<http://www.asrock.com/>)
- ** 7. Nesil Intel® işlemci 2400'e kadar DDR4 destekler; 6. Nesil Intel® işlemci 2133'e kadar DDR4 destekler.
- ECC UDIMM bellek modüllerini destekler (ECC dışı modda çalışır)
- En fazla sistem belleği kapasitesi: 64GB
- Intel® Üstün Bellek Profili (XMP) 2.0 destekler
- DIMM Yuvalarında 15 µ Altın Temas

Genişletme Yuvası

- 4 x PCI Express 3.0 x16 Yuva (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5:x16'da (PCIe1) tek; x16'da (PCIe1) / x16'da (PCIe4) çift; x8'de (PCIe1) / x8'de (PCIe2) / x16'da (PCIe4) üçlü; x8'de (PCIe1) / x8'de (PCIe2) / x8'de (PCIe4) / x8'de (PCIe5)) dörtlü*
- 1 tane gömülü PLX PEX 8747
- * Önyükleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
- 1 tane PCI Express 3.0 x1 yuva (Esnek PCIe)
- AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ ve CrossFireX™ destekler

- NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ ve SLI™ destekler
- 1 tane Dikey M.2 Yuva (Tuş E), birlikte gelen WiFi-802.11ac modüllü (arka G/Ç kısmında)
- VGA PCIe Yuvalarında (PCIe1 ve PCIe4) 15 µ Altın Temas

Grafikler

- Intel® HD Graphics Dahili Görselleri ile VGA çıktıları, yalnızca GPU entegre edilmiş işlemciler ile desteklenir.
- Intel® HD Graphics Yerleşik Görsellerini destekler: AVC, MVC (S3D) ve MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Net Video HD Teknolojisi, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics ile Intel® Quick Sync Video
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- HWA Kodlama/Kod Çözme: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (7. nesil Intel® işlemci için)
- HWA Kodlama/Kod Çözme: VP8, HEVC 8b; GPU/SW Kodlama/Kod Çözme: VP9, HEVC 10b (6. nesil Intel® işlemci için)
- En fazla paylaşılan bellek 1.024 MB
- * En fazla paylaşılan bellek boyutu işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.
- Dört grafik çıkışı seçeneği: HDMI, DisplayPort 1.2 ve 2 tane Intel® Thunderbolt™ 3
- Üçlü Monitör Desteği
- * Aynı anda 3 taneye kadar ekran destekler
- 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz değerlerine kadar en fazla çözünürlükle HDMI destekler
- En fazla 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz çözünürlüğe kadar DisplayPort 1.2 destekler
- En fazla 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz çözünürlüğe kadar Intel® Thunderbolt™ 3 destekler
- HDMI Bağlantı Noktasıyla Otomatik Dudak Senkronizasyonu, Derin Renk (12bpc), xvYCC ve HBR (Yüksek Bit Oranlı Ses) özelliklerini destekler (Uyumlu bir HDMI monitörü kullanılmalıdır)
- HDMI, DisplayPort 1.2 ve Intel® Thunderbolt™ 3 ile HDCP destekler
- HDMI, DisplayPort 1.2 ve Intel® Thunderbolt™ 3 bağlantı noktalarıyla, Full HD 1080p Blu-ray (BD) kayıttan yürütmeyi destekler

Ses

- İçerik Koruma özelliğine sahip 7.1 kanal HD Ses (Realtek ALC1220 Ses Kodlayıcı-Kod Çözücü)
- Üstün Blu-ray Ses desteği
- Dalgalanma Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)
- Purity Sound™ 4 destekler
 - Nichicon Fine Gold Serisi Ses Kapakları
 - Fark Yükseltici ile 120dB SNR DAC
 - TI® NE5532 Ön Panel Ses Bağlayıcısı için Premium Kulaklık Amplifikatörü (600 Ohm'a kadar kulaklıkları destekler)
 - Saf Güç Girişi
 - Doğrudan Bağlantı Teknolojisi
 - PCB Ayrı Koruma
 - Ön Çıkış bağlantı noktasında Empedans Algılama
 - Sağ/Sol Ses Kanalı için Bireysel PCB Katmanları
 - AURA RGB LED
 - Altın Ses Girişleri
- DTS Connect işlevini destekler

LAN

1 tane 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/sn. (AQUANTIA® AQC108):

- Yerel Ağ Üzerinden Açmayı destekler
- Yıldırım/ESD Koruması destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)
- PXE özelliğini destekler

2 tane Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/sn. (1 tane Intel® I219V, 1 tane Intel® I211AT):

- Yerel Ağ Üzerinden Açmayı destekler
- Yıldırım/ESD Koruması destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması)
- Ekip oluşturmali Çift LAN'ı destekler*

* Windows 10 sisteminde desteklenmez

- Enerji Verimliliğine Sahip Ethernet 802.3az işlevini destekler
- PXE özelliğini destekler

Kablosuz LAN

- Intel® 802.11ac WiFi Modülü (Ücretsiz Paket)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac işlevini destekler
- Çift Bant özelliğini destekler (2,4/5 GHz)
- 433 Mbps değerine kadar yüksek hızlı kablosuz bağlantıları destekler
- Bluetooth 4.0 / 3.0 + II. sınıf yüksek hızı destekler

Arka Panel G/Ç

- 2 tane Anten Bağlantı Noktası
- 1 tane PS/2 Fare/Klavye Bağlantı Noktası
- 1 tane HDMI Bağlantı Noktası
- 1 tane DisplayPort 1.2
- 2 tane Intel® Thunderbolt™ 3 (USB 3.1 ve USB-C Görüntülemeyle uyumlu)*
- * 12 V@3 A (36 W) şarj etmeye kadar USB PD 2.0 destekler
- * Tak Çıkar özelliği yalnızca Win 10 üzerinde desteklenir
 - 1 tane Optik SPDIF Çıkışı Bağlantı Noktası
 - 2 tane USB 2.0 Bağlantı Noktası (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
 - 4 tane Bağlayıcısı USB 3.0 Bağlantı Noktası (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))**
- ** Üstün USB Gücü USB3_34 bağlantı noktalarında desteklenir.
- ** ACPI uyandırma işlevi USB3_34 bağlantı noktalarında desteklenmemektedir.
- LED'e sahip 3 tane RJ-45 LAN Bağlantı Noktası (ACT/LINK LED ve SPEED LED)
- 1 tane CMOS'u Temizle Anahtarı
- HD Ses Jakları: Arka Hoparlör / Merkezi / Bas / Hat Girişi / Ön Hoparlör / Mikrofon (Altın Ses Girişleri)

Depolama

- 6 tane SATA3 6,0 Gb/sn. Bağlayıcı, RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15 ve Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI ve Tak Çıkar* destekler
- * M2_1 bir SATA tipi M.2 aygıtı tarafından kullanılıyorsa, SATA3_0 devre dışı bırakılacaktır.
- * M2_2, SATA3_4 ve SATA3_5 paylaşım yolları. Herhangi biri kullanımdaysa diğeri devre dışı bırakılacaktır.
- * M2_3 bir SATA tipi M.2 aygıtı tarafından kullanılıyorsa, SATA3_3 devre dışı bırakılacaktır.
- 4 tane ASMedia ASM1061 SATA3 6,0 Gb/sn. bağlayıcı, NCQ, AHCI ve Tak Çıkar destekler
- 2 tane SATA Express 10 Gb/sn. Bağlayıcı**
- ** Destek duyurulacak
- 3 tane Ultra M.2 Yuvası, 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/sn. modülünü ve Gen3 x4 (32 Gb/sn.) değerine kadar M.2 PCI Express modülünü destekler***
- ** Intel® Optane™ Teknolojisini destekler
- ** Önyükleme diskleri olarak NVMe SSD destekler
- ** ASRock U.2 Takımını destekler

Bağlayıcı

- 1 tane COM Bağlantı Noktası Bağlantısı
- 1 tane TPM Bağlantısı
- 1 tane Güç LED'i ve Hoparlör Bağlantısı
- 1 tane AURA RGB LED Bağlantısı
- 1 tane İşlemci Fanı Bağlayıcısı (4 pimli)

* İşlemci Fan Bağlayıcı, en fazla 1 A (12 W) fan gücünde işlemci fanı destekler.

- 1 tane CPU İsteğe Bağlı/Su Pompası Fan Bağlayıcısı (4 pimli)

* İşlemci İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fan, en fazla 1,5 A (18 W) fan gücünde su soğutmalı fan destekler.

- 3 tane Kasa İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fan Bağlayıcısı (4 pimli)

* Kasa İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fan, en fazla 1,5 A (18 W) fan gücünde su soğutmalı fan destekler.

- 1 tane 24 pim ATX Güç Bağlayıcısı (Yüksek Yoğunluklu Güç Bağlayıcısı)
- 1 tane 8 pim 12 V Güç Bağlayıcısı (Yüksek Yoğunluklu Güç Bağlayıcısı)
- 1 tane 6 pim 12 V Güç Bağlayıcısı (Yüksek Yoğunluklu Güç Bağlayıcısı)
- 1 tane Ön Panel Ses Bağlayıcısı (15 µ Altın Ses Bağlayıcısı)*
- 1 tane Dik Açılı Ön Panel Ses Bağlayıcısı*

* Ses aygıtını ses bağlayıcılardan herhangi birine bağlayın.

- 2 tane USB 2.0 Bağlantısı (4 USB 2.0 bağlantı noktası destekler) (Intel® Z270) (ESD Koruması destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- 2 tane USB 3.0 Bağlantısı (4 USB 3.0 bağlantı noktası destekler) (ASMedia ASM1074 göbeği) (ESD Koruması Destekler (ASRock Tam Ani Gerilim Koruması))
- 1 tane Dikey Tip A USB 3.0 (Intel® Z270)
- 1 tane LED'li Dr. Debug
- 1 tane LED'li Güç Anahtarı
- 1 tane LED'li Sıfırlama Anahtarı
- 1 tane XMP Anahtarı

BIOS Özelliği

- 2 tane çok dilli GUI destekli AMI UEFI Legal BIOS (1 tane Ana BIOS ve 1 tane Yedek BIOS)
- Güvenli Yedekleme UEFI Teknolojisini destekler
- ACPI 6.0 Uyumlu uyandırma olayları
- SMBIOS 2.7 Desteği

Donanım Monitörü

- CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL Çoklu Gerilim Ayarı
- Sıcaklık Algılama: İşlemci, İşlemci İsteğe Bağlı/Su Pompalı, Kasa İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fanlar
- Fan Devirölçer: İşlemci, İşlemci İsteğe Bağlı/Su Pompalı, Kasa İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fanlar
- Sessiz Fan (İşlemci sıcaklığıyla otomatik ayarlanan kasa fanı hızı): İşlemci, İşlemci İsteğe Bağlı/Su Pompalı, Kasa İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fanlar
- Fan Çoklu Hız Kontrolü: İşlemci, İşlemci İsteğe Bağlı/Su Pompalı, Kasa İsteğe Bağlı/Su Pompalı Fanlar
- Gerilim izleme: +12 V, +5 V, +3,3 V, İşlemci Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0 V, VCCSA, VCCST

İşletim Sistemi

- Microsoft® Windows® 10 64 bit (7. nesil Intel® işlemci için)
 - Microsoft® Windows® 10 64 bit / 8.1 64 bit / 7 64 bit (6. nesil Intel® işlemci için)
- * Windows® 7 işletim sistemini yüklemek için, ISO dosyasında sıkıştırılmış xHCI sürücülerine sahip değiştirilmiş yükleme diski gereklidir. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen 196. sayfaya başvurun.
- * Güncellenmiş Windows® 10 sürücüsü konusunda ayrıntılar için lütfen ASRock web sitesini ziyaret edin: <http://www.asrock.com>

Onaylar

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP için hazır (ErP/EuP için hazır güç beslemesi gereklidir)


* Detaylı ürün bilgisi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <http://www.asrock.com>



Lütfen, BIOS ayarlarını düzenleme, Bağımsız Hız Aşırtma Teknolojisinin uygulanması veya üçüncü taraf hız aşırtma araçlarının kullanılması da dâhil olmak üzere tüm hız aşırtma işlemlerinin belirli bir risk taşıdığını unutmayın. Hız aşırtma, sisteminizin dayanıklılığını etkileyebilir, hatta sisteminizde yer alan bileşenlere ve aygıtlara zarar verebilir. Bu, riski ve masrafları size ait olmak üzere gerçekleştirilmelidir. Hız aşırtmadan doğabilecek zararlar konusunda sorumlu olmayacağız.

1.3 Bağlantı Teli Kurulumu

Çizim, bağlantı tellerinin kurulumunu göstermektedir. Tel kapağı, pimlerin üzerine yerleştirildiğinde, tel "Kısa" olur. Pimlerin üzerinde tel kapağı bulunmadığında, tel "Açık" olur. Çizim, pin1 ve pin2 alanları "Kısa" olan ve bu iki pim üzerinde bir bağlantı teli kapağı bulunan 3 pimli bağlantı telini göstermektedir.



CMOS'u Temizle Bağlantı Teli
(CLRMOS1)
(bkz. s.1, No. 28)

1_2
Varsayılan

2_3
CMOS'u Temizle


CLRMOS1, CMOS verilerini temizlemenizi sağlar. Sistem parametrelerini temizlemek ve varsayılan kurulum ayarlarına sıfırlamak için, lütfen bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu güç beslemesinden çekin. 15 saniye bekledikten sonra, CLRMOS1 üzerindeki pin2 ve pin3'ü 5 saniye boyunca kısaltmak için bir bağlantı teli kullanın. Ancak, CMOS'u lütfen BIOS'u güncelledikten hemen sonra temizlemeyin. BIOS'u güncelledikten hemen sonra CMOS'u temizlemeniz gerekirse, önce sistemi başlatın ve ardından CMOS temizleme işlemi öncesinde yeniden kapatın. Lütfen, şifre, tarih, saat ve varsayılan kullanıcı profilinin yalnızca CMOS bataryası çıkarıldığında temizleneceğini unutmayın.

1.4 Yerleşik Bağlantılar ve Bağlayıcılar



Yerleşik bağlantılar ve bağlayıcılar bağlantı teli değildir. Bağlantı teli kapaklarını bu bağlantı ve bağlayıcılar üzerine yerleştirmeyin. Bağlantı teli kapaklarının bağlantılar ve bağlayıcılar üzerine yerleştirilmesi ana karta kalıcı hasar verebilir.

Sistem Paneli Bağlantısı
(9 pimli PANEL1)
(bkz. s.1, No. 19)



Güç anahtarını bağlayın, kasa üzerindeki anahtar ile sistem durumu belirticini aşağıdaki pim düzenine göre sıfırlayın. Kabloları bağlarken pozitif ve negatif pimplere dikkat edin.



PWRBTN (Güç Anahtarı):

Güç anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Güç anahtarını kullanarak sistemin hangi yöne hareketle kapanacağını seçebilirsiniz.

RESET (Sıfırlama Anahtarı):

Sıfırlama anahtarını kasa ön paneline bağlayın. Bilgisayarın kilitlenmesi ve normal şekilde yeniden başlatılamaması halinde reset (sıfırla) düğmesine basın.

PLED (Sistem Güç LED'i):


Güç durumu göstergesini kasa ön paneline bağlayın. Sistem çalışırken LED ışığı yanacaktır. Sistem S1/S3 uykuya geçerken LED ışığı yanıp söner. Sistem S4 uykuya geçtikten sonra da kapalıyken (S5) LED ışığı söner.

HDLED (Sabit Disk Etkinlik LED'i):

Sabit sürücü etkinlik LED'ini kasa ön paneline bağlayın. Sabit sürücü veri okur ya da yazarken LED ışığı yanar.


Ön panel tasarımı kasaya göre değişiklik gösterebilir. Bir ön panel modülü, temel olarak bir güç anahtarı, sıfırlama anahtarı, güç LED'i, sabit sürücü etkinliği LED'i, hoparlör gibi birimlerden oluşur. Kasanızın ön panel modülünü bu bağlantıya takmadan önce, kablo düzenlemeleri ve pim düzenlemelerinin düzgün şekilde yapıldığından emin olun.

Güç LED'i ve Hoparlör
Bağlantısı
(7 pimli SPK_PLED1)
(bkz. s.1, No. 18)



Lütfen kasa güç LED'ini
ve kasa hoparlörünü bu
bağlantıya takın.

Seri ATA3 Bağlayıcıları
(SATA_EXP0_1:
bkz. s.1, No. 11)
(SATA3_4_5:
bkz. s.1, No. 12)
(SATA3_A1_A2:
bkz. s.1, No. 13)
(SATA3_A3_A4:
bkz. s.1, No. 14)



Bu on SATA3 bağlayıcısı, veri
aktarım hızı 6,0 Gb/sn'ye kadar
olan dâhili depolama aygıtları için
tasarlanmış SATA veri kablolarını
destekler.

* M2_1 bir SATA tipi M.2
aygıtı tarafından kullanılıyorsa,
SATA3_0 devre dışı bırakılacaktır.

* M2_2, SATA3_4 ve SATA3_5
paylaşım yolları. Herhangi biri
kullanılmıyorsa diğeri devre dışı
bırakılacaktır.

* M2_3 bir SATA tipi M.2
aygıtı tarafından kullanılıyorsa,
SATA3_3 devre dışı bırakılacaktır.

* Başlatma süresini en aza
indirmek amacıyla, çalıştırılabilir
aygıtlar için Intel® Z270 SATA
bağlantı noktalarını (SATA3_0)
kullanın

Seri ATA Express
Bağlayıcıları
(SATA_EXP0_1:
bkz. s.1, No. 11)



Lütfen bu bağlayıcılara ya
SATA ya da PCIe depolama
aygıtlarını bağlayın.


USB 2.0 Bağlantıları

(9 pimli USB3_4

(bkz. s.1, No. 23)

(9 pimli USB5_6)

(bkz. s.1, No. 22)



Bu anakartta iki başlık

vardır. Her bir USB 2.0

bağlantısı, iki adet bağlantı

noktasını destekleyebilir.


USB 3.0 Bağlantıları

(19 pimli USB3_5_6)

(bkz. s.1, No. 10)

(19-pimli USB3_7_8)

(bkz. s.1, No. 9)



Bu anakart üzerinde iki

bağlantı ve bir bağlantı

noktası vardır. Her bir

USB 3.0 bağlantısı, iki

adet bağlantı noktasını

destekleyebilir.

(USB3_9)

(bkz. s.1, No. 8)



Ön Panel Ses Bağlantıları


(9 pimli HD_AUDIO1)

(bkz. s.1, No. 30)

(9 pimli HD_AUDIO_

RA1)

(bkz. s.1, No. 29)



Bu bağlantı, ses aygıtlarının

ön ses paneline bağlanması

içindir.



1. Yüksek Tanımlı Ses, Jak Algılama özelliğini destekler ancak bu işlevin düzgün çalışabilmesi için kasa üzerindeki panel kablosunun HDA işlevini desteklemesi gerekmektedir. Sisteminizi kurarken, lütfen kılavuzumuzdaki ve kasa kılavuzundaki talimatları izleyin.
2. AC'97 ses paneli kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki adımları uygulayarak ön panel ses bağlantısına takın:
 - A. Mic_IN'i (MIC) MIC2_L'ye bağlayın.
 - B. Audio_R'yi (RIN) OUT2_R'ye ve Audio_L'yi (LIN) OUT2_L'ye bağlayın.
 - C. Toprak'ı (GND) Toprak'a (GND) bağlayın.
 - D. MIC_RET ve OUT_RET yalnızca HD ses paneli içindir. AC'97 ses paneli için bunları bağlamanıza gerek yoktur.
 - E. Ön mikrofonu etkinleştirmek için, Realtek Kontrol panelinde "FrontMic" sekmesine gidin ve "Kayıt Ses Seviyesi"ni ayarlayın.

Kasa İsteğe**Bağlı/Su Pompası****Fan Bağlayıcısı**

(4 pimli

CHA_FAN1/W_PUMP)

(bkz. s.1, No. 25)

(4 pimli CHA_FAN2/W_


PUMP)

(bkz. s.1, No. 21)

(4 pimli CHA_FAN3/W_

PUMP)

(bkz. s.1, No. 20)



Bu anakart, iki 4-Pinli

su soğutmalı kasa fan

bağlayıcısına sahiptir.

Bir 3-Pimli kasa su

soğutmalı fan bağlamayı


planlıyorsanız, lütfen Pim

1-3'e bağlayın.

İşlemci Fanı Bağlayıcı

(4 pimli CPU_FAN1)

(bkz. s.1, No. 3)



Bu ana kart, 4 pimli bir

işlemci fanı (Sessiz Fan)

bağlayıcı sağlar. 3 pimli

bir işlemci fanı bağlamak

isterseniz lütfen Pim 1-3'e


bağlayın.

İşlemci İsteğe Bağlı/Su**Pompalı Fan Bağlayıcısı**

(4 pimli CPU_OPT/W_

PUMP)

(bkz. s.1, No. 2)



Bu ana kart, 4 pimli bir

su soğutmalı işlemci fanı

bağlayıcı sağlar. 3 pimli bir

su soğutmalı işlemci fanı


bağlamak isterseniz lütfen

Pim 1-3'e bağlayın.

ATX Güç Bağlayıcısı

(24 pimli ATXPWR1)

(bkz. s.1, No. 7)



Bu ana kart, 24 pimli ATX


güç bağlayıcısı sağlar. 20

pimli ATX güç beslemesi

kullanmak için lütfen Pim

1 ve Pim 13'e bağlayın.

ATX 12V Güç Bağlayıcısı
(8 pimli ATX12V1)
(bkz. s.1, No. 1)



Bu ana kart, 8 pimli ATX 12V güç bağlayıcısı sağlamaktadır. 4 pimli ATX güç beslemesi kullanmak için lütfen Pim 1 ve Pim 5'e bağlayın.


Grafik 12 V Güç Bağlayıcısı
(6 pimli GFX_12V1)
(bkz. s.1, No. 16)



Bu ana kart, 6 pimli Grafik 12 V güç bağlayıcısı sağlamaktadır.


* 4 grafik kartı takıldığında PSU'nun güç kablosunu bu bağlayıcıya takın.

Seri Bağlantı Noktası Bağlantısı
(9 pimli COM1)
(bkz. s.1, No. 26)



Bu COM1 bağlantısı seri bağlantı yuvası modülünü destekler.

TPM bağlantısı
(17 pimli TPMS1)
(bkz. s.1, No. 27)



Bu bağlayıcı, anahtarlar, dijital sertifikalar, şifreler ve verileri güvenli bir şekilde saklama özelliği bulunan Güvenilir Platform Modülü (TPM) sistemini destekler. TPM sistemleri, aynı zamanda ağ güvenliğinin artırılması, dijital kimliklerin korunması ve platform bütünlüğünün sağlanmasına da yardımcı olur.

AURA RGB LED Bağlantısı
(4 pimli RGB_LED)
(bkz. s.1, No. 24)



AURA RGB LED bağlantısı, kullanıcıların çeşitli LED aydınlatma efektleri arasında seçim yapmasına izin veren RGB LED uzatma kablosunu bağlamak için kullanılır.

1.5 Akıllı Anahtarlar

Anakartta dört adet akıllı düğme bulunur: Güç Düğmesi, Sıfırlama Düğmesi, CMOS'u Temizle Düğmesi ve XMP Düğmesi.

Güç Düğmesi
(PWRBTN1)
(bkz. s.1, No. 17)



Güç Düğmesi,
kullanıcıların sistemi
hızlı bir şekilde açıp
kapatmalarını sağlar.

Sıfırlama Düğmesi
(RSTBTN1)
(bkz. s.1, No. 15)



Sıfırlama Düğmesi
kullanıcıların sistemi hızlı
bir şekilde sıfırlamalarını
sağlar.

CMOS Temizleme
Düğmesi
(CLRBTN1)
(bkz. sf. 3, No. 19)



CMOS Temizleme
Düğmesi kullanıcıların
CMOS değerlerini hızlı
bir şekilde temizlemelerini
sağlar.



Bu işlev yalnızca bilgisayarınızı kapattığınızda ve fişini prizden çektiğinizde çalışır.

XMP Anahtarı
(XMP_ON1)
(bkz. s.1, No. 6)



XMP anahtarı, kullanıcıların,
hız artırılan DRAM
gerilimlerini kararlı çalışma
için otomatik olarak
yapılandırmak amacıyla
XMP profillerini kolayca
yüklemelerine olanak tanır.

1 개요

ASRock Z270 SuperCarrier 마더보드를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 마더보드는 ASRock의 일관되고 엄격한 품질관리 하에 생산되어 신뢰성이 우수합니다. 품질과 내구성에 대한 ASRock의 기준에 부합하는 우수한 성능과 견고한 설계를 제공합니다.



마더보드 규격과 BIOS 소프트웨어를 업데이트할 수도 있기 때문에, 이 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서가 변경될 경우, 업데이트된 버전은 ASRock의 웹사이트에서 추가 통지 없이 제공됩니다. 이 마더보드와 관련하여 기술적 지원이 필요한 경우, 당사의 웹사이트를 방문하여 사용 중인 모델에 대한 구체적 정보를 구하십시오. ASRock의 웹사이트에서는 최신 VGA 카드와 CPU 지원 목록도 찾을 수 있습니다. ASRock 웹사이트 <http://www.asrock.com>.

1.1 포장 내용물

- ASRock Z270 SuperCarrier 마더보드 (ATX 폼 팩터)
- ASRock Z270 SuperCarrier 간편 설치 안내서
- ASRock Z270 SuperCarrier 지원 CD
- I/O 패널 실드 1 개
- 시리얼 ATA (SATA) 데이터 케이블 4 개 (선택 품목)
- ASRock 플렉시블 SLI 브릿지 커넥터 케이블 1 개 (선택 품목)
- ASRock 3-Way SLI Bridge 카드 1 개 (선택 품목)
- ASRock 4-Way SLI-S111 Bridge 카드 1 개 (선택 품목)
- ASRock SLI_HB_Bridge_3S 카드 1 개 (선택 품목)
- ASRock WiFi 2.4/5 GHz 안테나 2 개 (선택 품목)
- M.2 소켓용 나사 3 개 (선택 품목)

1.2 규격

플랫폼

- ATX 폼 팩터
- 2 온스 구리

CPU

- 7 세대 및 6 세대 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 프로세서 (소켓 1151) 지원
- Digi Power design
- 14 개 전원 위상 구조
- Intel® Turbo Boost 2.0 기술 지원
- Intel®K- 시리즈 잠금 해제 CPU 지원
- ASRock BCLK 전범위 오버클로킹 지원
- ASRock Hyper BCLK Engine II 지원

Chipset

- Intel® Z270

메모리

- 듀얼 채널 DDR4 메모리 기술
 - DDR4 DIMM 슬롯 4 개
 - DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 비-ECC, 비버퍼링 메모리 지원
- * 추가 정보를 원하시면 ASRock 웹사이트에 있는 메모리 지원 목록을 참조하십시오. (<http://www.asrock.com/>)
- ** 7 세대 Intel® CPU 는 최대 2400 까지 DDR4 를 지원하고, 6 세대 Intel® CPU 는 2133 까지 DDR4 를 지원합니다.
- ECC UDIMM 메모리 모듈 (비-ECC 모드에서 작동함) 지원
 - 시스템 메모리 최대 용량 : 64GB
 - Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 지원
 - DIMM 슬롯에 15 Gold Contact 장착

확장 슬롯

- PCI Express 3.0 x16 슬롯 4 개 (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5: 단일 @ x16 (PCIe1), 이중 @ x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4), 삼중 @ x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4), 사중 @ x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5))*
 - 내장 PLX PEX 8747 1 개
- * NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- PCI Express 3.0 x1 슬롯 1 개 (Flexible PCIe)
 - AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ 및 CrossFireX™ 지원

- NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ 및 SLI™ 지원
- 수직 M.2 소켓 (키 E) 1 개 (번들로 제공되는 후면 I/O 의 WiFi-802.11ac 모듈 포함)
- VGA PCIe 슬롯에 15 Gold Contact 장착 (PCIe1 및 PCIe4)

그래픽

- Intel® HD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼과 VGA 출력은 GPU 통합 프로세서로만 지원할 수 있습니다.
- Intel® HD 그래픽스 빌트 - 인 비주얼 지원 : AVC, MVC (S3D) 및 MPEG-2 풀 HW Encode1 지원 Intel® Quick Sync Video, Intel® InTru™ 3D, Intel® 클리어 비디오 HD 기술, Intel® Insider™, Intel® HD 그래픽스
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- HWA 인코드 / 디코드 : VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b(7 세대 Intel® CPU 의 경우)
- HWA 인코드 / 디코드 : VP8, HEVC 8b; GPU/SW 인코드 / 디코드 : VP9, HEVC 10b(6 세대 Intel® CPU 의 경우)
- 최대 공유 메모리 1,024MB
- * 최대 공유 메모리 크기는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 그래픽 출력 옵션 네 개 : HDMI, DisplayPort 1.2 및 Intel® Thunderbolt™ 3 2 개
- 삼중 모니터 지원
- * 최대 3 개의 디스플레이를 동시에 지원
- HDMI 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz)
- DisplayPort 1.2 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz)
- Intel® Thunderbolt™ 3 지원 (최대 해상도 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz)
- Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 및 HBR (High Bit Rate Audio)(HDMI 포트 포함) 지원 (HDMI 호환 모니터 필요)
- HDMI, DisplayPort 1.2 및 Intel® Thunderbolt™ 3 을 탑재한 HDCP 지원
- HDMI, DisplayPort 1.2 및 Intel® Thunderbolt™ 3 을 이용한 Full HD 1080p Blu-ray (BD) 재생 지원

오디오

- 콘텐츠 보호를 이용한 7.1 CH HD 오디오 지원 (Realtek ALC1220 오디오 코덱)
- 프리미엄 Blu-ray 오디오 지원
- 서지 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호)
- Purity Sound™ 4 지원
 - Nichicon Fine Gold 시리즈 오디오 캡
 - 디퍼렌셜 증폭기 포함 120dB SNR DAC
 - 전면 패널 오디오 커넥터용 TI® NE5532 프리미엄 헤드셋 증폭기 (최대 600 옴 헤드셋 지원)
 - 순수 전원 입력
 - 다이렉트 드라이브 기술
 - PCB 절연 차폐
 - 전면 출력 포트의 임피던스 감지
 - R/L 오디오 채널용 개별 PCB 레이어
 - 아우라 RGB LED
 - 골드 오디오 잭
- DTS 연결 지원

LAN

5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s 1 개 (AQUANTIA® AQC108):

- Wake-On-LAN 지원
- 번개 /ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호)
- PXE 지원

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 2 개 (Intel® I219V 1 개, Intel® I211AT 1 개):

- Wake-On-LAN 지원
- 번개 /ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호)
- 듀얼 LAN 과 Teaming 지원 *

* Windows 10 에서는 지원되지 않음

- 절전형 이더넷 802.3az 지원
- PXE 지원

무선 LAN

- Intel® 802.11ac WiFi 모듈 (무료 번들)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac 지원
- 듀얼 밴드 (2.4/5 GHz) 지원
- 최대 433Mbps 의 고속 무선 연결 지원
- Bluetooth 4.0 / 3.0 + 고속 클래스 II 지원

후면 패널 I/O

- 안테나 포트 2 개
- PS/2 마우스 / 키보드 포트 1 개
- HDMI 포트 1 개
- DisplayPort 1.2 1 개
- Intel® Thunderbolt™ 3 2 개 (USB 3.1 및 USB-C 디스플레이와 호환 가능)*
- * 최대 12V@3A (36W) 충전이 가능한 USB PD 2.0 지원
- * Win 10 에서만 핫 플러그가 가능합니다.
- 광학 SPDIF 출력 포트 1 개
- USB 2.0 포트 2 개 (ESD 보호 지원 (ASRock 폴 스파이크 보호))
- USB 3.0 포트 4 개 (ESD 보호 지원 (ASRock 폴 스파이크 보호))**
- ** 울트라 USB 전원은 USB3_34 포트에서 지원됩니다.
- ** ACPI 절전 해제 기능은 USB3_34 포트에서 지원되지 않습니다.
- LED 장착 RJ-45 LAN 포트 3 개 (ACT/LINK LED 및 SPEED LED)
- Clear CMOS 스위치 1 개
- HD 오디오 잭 : 후면 스피커 / 중앙 / 베이스 / 라인 입력 / 전면 스피커 / 마이크 (폴드 오디오 잭)

저장 장치

- SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 6 개가 RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel 빠른 저장 기술 15 및 Intel 스마트 응답 기술), NCQ, AHCI 및 핫 플러그 지원 *
- * SATA- 타입 M.2 장치에서 M2_1 을 사용 중이면, SATA3_0 이 비활성화됩니다.
- * M2_2, SATA3_4 및 SATA3_5 가 레인을 공유합니다. 이들 중 하나가 사용 중인 경우, 나머지가 비활성화됩니다.
- * SATA- 타입 M.2 장치에서 M2_3 을 사용 중이면, SATA3_3 이 비활성화됩니다.
- ASMedia ASM1061 에 의한 SATA3 6.0 Gb/s 커넥터 4 개, NCQ, AHCI 및 핫 플러그 지원
- SATA Express 10 Gb/s 커넥터 2 개 **
- ** 지원 발표 예정
- 울트라 M.2 소켓 3 개, 타입 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 모듈 및 Gen3 M.2 PCI Express 모듈을 4 개 (32 Gb/s) 까지 지원 ***
- ** Intel® Optane™ 기술 지원
- ** NVMe SSD 를 부팅 디스크로 사용 가능하도록 지원
- ** ASRock U.2 키트 지원

커넥터

- COM 포트 헤더 1 개
- TPM 헤더 1 개
- 전원 LED 및 스피커 헤더 1 개
- 아우라 RGB LED 헤더 1 개
- CPU 팬 커넥터 (4 핀) 1 개

* CPU 팬 커넥터는 팬 전력이 최대 1A(12W) 인 CPU 팬을 지원 합니다 .

- CPU 옵션 / 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀) 1 개

* CPU 옵션 / 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 1.5A(18W) 인 수 냉식 쿨러 팬을 지원합니다 .

- 새시 옵션 / 워터 펌프 팬 커넥터 (4 핀) 3 개

* 새시 옵션 / 워터 펌프 팬은 팬 전력이 최대 1.5A(18W) 인 수 냉식 쿨러 팬을 지원합니다 .

- 24 핀 ATX 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
- 8 핀 12V 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
- 6 핀 12V 전원 커넥터 1 개 (고밀도 전원 커넥터)
- 전면 패널 오디오 커넥터 1 개 (15 골드 오디오 커넥터) *
- 직각 전면 패널 오디오 커넥터 * 1 개

* 오디오 장치를 오디오 커넥터 중 하나에 연결하십시오 .

- USB 2.0 헤더 2 개 (USB 2.0 포트 4 개 지원) (Intel® Z270) (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))
- USB 3.0 헤더 2 개 (USB 3.0 포트 4 개 지원) (ASMedia ASM1074 허브) (ESD 보호 지원 (ASRock 풀 스파이크 보호))
- 수직 타입 A USB 3.0 1 개 (Intel® Z270)
- LED 탑재 Dr. Debug 1 개
- LED 탑재 전원 스위치 1 개
- LED 탑재 리셋 스위치 1 개
- XMP 스위치 1 개

BIOS 기능

- 다국어 GUI 지원 AMI UEFI Legal BIOS 2 개 (메인 BIOS 1 개 및 백업 BIOS 1 개)
- 보안 백업 UEFI 기술 지원
- ACPI 6.0 준수 웨이크 업 이벤트
- SMBIOS 2.7 지원
- CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL 전압 다중 조정

하드웨어 모 니터

- 온도 감지 : CPU, CPU 옵션 / 워터 펌프, 새시 옵션 / 워터 펌프 팬
- 팬 타코미터 : CPU, CPU 옵션 / 워터 펌프, 새시 옵션 / 워터 펌프 팬
- 저소음 팬 (CPU 온도에 의한 새시 팬 속도 자동 조절): CPU, CPU 옵션 / 워터 펌프, 새시 옵션 / 워터 펌프 팬
- 팬 다중 속도 제어 : CPU, CPU 옵션 / 워터 펌프, 새시 옵션 / 워터 펌프 팬
- 전압 모니터링 : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1.0V, VCCSA, VCCST

OS

- Microsoft® Windows® 10 64 비트 (7 세대 Intel® CPU 의 경우)
- Microsoft® Windows® 10 64 비트 /8.1 64 비트 /7 64 비트 (6 세대 Intel® CPU 의 경우)
- * Windows® 7 OS 를 설치하려면 , xHCI 드라이버를 ISO 파일에 포함시킨 수정된 설치 디스크가 필요합니다 . 자세한 사용법은 196 페이지를 참조하십시오 .
- * 업데이트된 Windows® 10 드라이브의 자세한 내용은 다음의 ASRock 웹사이트를 참조하십시오 .<http://www.asrock.com>

인증

- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP 사용 가능 (ErP/EuP 사용 가능 전원공급장치 필요)


* 자세한 제품 정보에 대해서는 당사 웹사이트를 참조하십시오 : <http://www.asrock.com>



BIOS 설정을 조정하거나 Untied Overclocking Technology 를 적용하거나 타업체의 오버클로킹 도구를 사용하는 것을 포함하는 오버클로킹에는 어느 정도의 위험이 따른다는 것을 유념하십시오 . 오버클로킹은 시스템 안정성에 영향을 주거나 심지어 시스템의 구성 요소와 장치에 손상을 입힐 수도 있습니다 . 오버클로킹은 사용자 스스로 위험과 비용을 감수하고 해야 합니다 . 당사는 오버클로킹에 의해 발생할 수 있는 손상에 대해서 책임이 없습니다 .

1.3 점퍼 설정

그림은 점퍼를 어떻게 설정하는지 보여줍니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우면 점퍼가 단락 됩니다. 점퍼 캡을 핀에 씌우지 않으면 점퍼가 단선 됩니다. 그림은 3 핀 점퍼를 보여주며 핀 1 과 핀 2 는 점퍼 캡을 씌울 때 단락 됩니다.



Clear CMOS 점퍼

(CLRMOS1)

(1 페이지, 28 번 항목 참조)



기본값



Clear CMOS

CLRMOS1 을 사용하여 CMOS 에 저장된 데이터를 지울 수 있습니다. 시스템 파라미터를 지우고 기본 설정으로 초기화하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 전원공급장치에서 빼십시오. 15 초 동안 기다린 후 점퍼 캡을 사용하여 CLRMOS1 의 핀 2 와 핀 3 을 5 초 동안 단락시키십시오. 그러나 BIOS 업데이트 직후에는 CMOS 를 삭제하지 마십시오. BIOS 업데이트를 완료한 직후 CMOS 를 지워야 할 경우, 우선 시스템을 부팅한 후 바이오스 업데이트를 종료한 다음 CMOS 지우기 작업을 해야 합니다. CMOS 배터리를 제거할 경우에만 암호, 날짜, 시간, 사용자 기본 프로파일이 지워집니다.

1.4 온보드 헤더 및 커넥터




온보드 헤더와 커넥터는 접퍼가 아닙니다. 접퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 끼우지 마십시오. 접퍼 캡을 온보드 헤더와 커넥터에 끼우면 마더보드가 영구적으로 손상됩니다.

시스템 패널 헤더

(9 핀 PANEL1)

(1 페이지, 19번 항목 참조)



새시의 전원 스위치, 리셋 스위치, 시스템 상태 표시등을 아래의 핀 할당에 따라 이 헤더에 연결합니다. 케이블을 연결하기 전에 양극 핀과 음극 핀을 기록합니다.



PWRBTN(전원 스위치):

새시 전면 패널의 전원 스위치에 연결합니다. 전원 스위치를 이용해 시스템을 끄는 방법을 구성할 수 있습니다.

RESET(리셋 스위치):

새시 전면 패널의 리셋 스위치에 연결합니다. 컴퓨터가 정지하고 정상적 재시작을 수행하지 못할 경우 리셋 스위치를 눌러 컴퓨터를 재시작합니다.

PLED(시스템 전원 LED):


새시 전면 패널의 전원 상태 표시등에 연결합니다. 시스템이 작동하고 있을 때는 LED가 켜져 있습니다. 시스템이 S1/S3 대기 상태에 있을 때는 LED가 계속 깜박입니다. 시스템이 S4 대기 상태 또는 전원 꺼짐 (S5) 상태에 있을 때는 LED가 꺼져 있습니다.

HDLED(하드 드라이브 동작 LED):

새시 전면 패널의 하드 드라이브 동작 LED에 연결합니다. 하드 드라이브가 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 LED가 켜져 있습니다.

전면 패널 디자인은 새시별로 다를 수 있습니다. 전면 패널 모듈은 주로 전원 스위치, 리셋 스위치, 전원 LED, 하드 드라이브 동작 LED, 스피커 등으로 구성되어 있습니다. 새시 전면 패널 모듈들이 헤더에 연결할 때 와이어 할당과 핀 할당이 정확히 일치하는지 확인합니다.

전원 LED 및 스피커 헤더
(7 핀 SPK_PLED1)
(1 페이지, 18 번 항목 참조)



새시 전원 LED 와 새시 스피커를 이 헤더에 연결 하십시오 .

시리얼 ATA3 커넥터
(SATA_EXP0_1:
1 페이지, 11 번 항목 참조)
(SATA3_4_5:
1 페이지, 12 번 항목 참조)
(SATA3_A1_A2:
1 페이지, 13 번 항목 참조)
(SATA3_A3_A4:
1 페이지, 14 번 항목 참조)



이들 열 개의 SATA3 커넥터는 최대 6.0 Gb/s 데이터 전송 속도를 제공하는 내부 저장 장치용 SATA 데이터 케이블을 지원합니다 .


* SATA- 타입 M.2 장치에서 M2_1 을 사용 중이면 , SATA3_0 이 비활성화됩니다 .

* M2_2, SATA3_4 및 SATA3_5 가 레인을 공유합니다 . 이들 중 하나가 사용 중인 경우 , 나머지가 비활성화됩니다 .

* SATA- 타입 M.2 장치에서 M2_3 을 사용 중이면 , SATA3_3 이 비활성화됩니다 .

* 부팅 시간을 최소화하려면 , Intel® Z270 SATA 포트 (SATA3_0) 를 부팅용 장치에 사용하십시오 .

직렬 ATA Express 커넥터
(SATA_EXP0_1:
1 페이지, 11 번 항목 참조)



SATA 저장장치 또는 PCIe 저장장치를 이 커넥터에 연결하십시오 .


USB 2.0 헤더

(9 핀 USB3_4

(1 페이지, 23 번 항목 참조)

(9 핀 USB5_6)

(1 페이지, 22 번 항목 참조)



이 마더보드에는 헤더 두 개가 있습니다. 각 USB 2.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.


USB 3.0 헤더

(19 핀 USB3_5_6)

(1 페이지, 10 번 항목 참조)

(19 핀 USB3_7_8)

(1 페이지, 9 번 항목 참조)



이 마더보드에는 헤더 두 개와 포트 한 개가 있습니다. 각 USB 3.0 헤더는 포트 두 개를 지원할 수 있습니다.

(USB3_9)

(1 페이지, 8 번 항목 참조)




전면 패널 오디오 헤더

(9 핀 HD_AUDIO1)

(1 페이지, 30 번 항목 참조)

(9 핀 HD_AUDIO_RA1)

(1 페이지, 29 번 항목 참조)




이 헤더는 오디오 장치를 전면 오디오 패널에 연결하는 데 사용됩니다.



1. 고음질 오디오는 객 감지를 지원하지만 올바르게 작동하려면 새시의 패널 와이어가 HDA 를 지원해야 합니다. 설명서 및 새시 설명서에 나와 있는 지침을 따라 시스템을 설치하십시오.
2. AC 97 오디오 패널을 사용할 경우 아래와 같은 절차를 따라 전면 패널 오디오 헤더에 설치하십시오:
 - A. Mic_IN (MIC) 를 MIC2_L 에 연결합니다.
 - B. Audio_R (LIN) 을 OUT2_R 에 연결하고 Audio_L (LIN) 을 OUT2_L 에 연결합니다.
 - C. 접지 (GND) 를 접지 (GND) 에 연결합니다.
 - D. MIC_RET 및 OUT_RET 는 HD 오디오 패널에만 사용됩니다. AC 97 오디오 패널용으로 연결할 필요가 없습니다.
 - E. 전면 마이크를 활성화하려면 Realtek 제어판에서 FrontMic 탭으로 가서 Recording Volume(녹음 볼륨) 을 조정합니다.

CPU/ 새시 옵션 / 워터 펌프
팬 커넥터


(4 핀 CHA_FAN1/W_PUMP)
(1 페이지, 25 번 항목 참조)
(4 핀 CHA_FAN2/W_PUMP)
(1 페이지, 21 번 항목 참조)
(4 핀 CHA_FAN3/W_PUMP)
(1 페이지, 20 번 항목 참조)



이 마더보드에는 4 핀
수냉식 새시 팬 커넥
터 2 개가 탑재되어 있
습니다. 3 핀 CPU 새
시 수냉식 쿨러 팬을
연결하려는 경우 핀
1-3 에 연결하십시오.

CPU 팬 커넥터


(4 핀 CPU_FAN1)
(1 페이지, 3 번 항목 참조)



이 마더보드에는 4 핀
CPU 팬 (저소음 팬)
커넥터가 탑재되어 있
습니다. 3 핀 CPU 팬
을 연결하려는 경우 핀
1-3 에 연결하십시오.

CPU 옵션 / 워터 펌프 팬 커넥
터


(4 핀 CPU_OPT/W_PUMP)
(1 페이지, 2 번 항목 참조)



이 마더보드에는 4 핀
수냉식 CPU 팬 커넥
터가 탑재되어 있습
니다. 3 핀 CPU 수냉
식 쿨러 팬을 연결하
려는 경우 핀 1-3 에
연결하십시오.


ATX 전원 커넥터

(24 핀 ATXPWR1)
(1 페이지, 7 번 항목 참조)



이 마더보드에는 24
핀 ATX 전원 커넥터
가 탑재되어 있습니
다. 20 핀 ATX 전원
공급장치를 사용하
려면 핀 1 과 핀 13 을
따라 연결하십시오.

ATX 12V 전원 커넥터
(8 핀 ATX12V1)
(1 페이지, 1 번 항목 참조)



이 마더보드에는 8 핀 ATX 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다. 4 핀 ATX 전원 공급장치를 사용하려면 핀 1 과 핀 5 을 따라 연결하십시오.


그래픽 12V 전원 커넥터
(6 핀 GFX_12V1)
(1 페이지, 16 번 항목 참조)



이 마더보드에는 6 핀 그래픽 12V 전원 커넥터가 탑재되어 있습니다.


* 4 개의 그래픽 카드가 설치되어 있을 때 PSU 의 전원 케이블을 이 커넥터에 연결하십시오.

시리얼 포트 헤더
(9 핀 COM1)
(1 페이지, 26 번 항목 참조)



이 COM1 헤더는 시리얼 포트 모듈을 지원합니다.

TPM 헤더
(17 핀 TPMS1)
(1 페이지, 27 번 항목 참조)



이 커넥터는 키, 디지털 인증서, 암호 및 데이터를 안전하게 보관할 수 있는 TPM(Trusted Platform Module) 시스템을 지원합니다. TPM 시스템은 네트워크 보안을 강화하고, 디지털 신원을 보호하며 플랫폼 무결성을 유지합니다.

아우라 RGB LED 헤더
(4 핀 RGB_LED)
(1 페이지, 24 번 항목 참조)



아우라 RGB LED 헤더는 다양한 LED 조명 효과를 선택할 수 있는 RGB LED 연장 케이블을 연결하는데 사용됩니다.

1.5 스마트 스위치

마더보드에는 스마트 스위치 네 개가 탑재되어 있습니다: 전원 스위치, 초기화 스위치, CMOS 지우기 스위치 및 XMP 스위치.

전원 스위치
(PWRBTN1)
(1 페이지, 17 번 항목 참조)



전원 스위치로 시스템을 빨리 켜거나 끌 수 있습니다.

리셋 스위치
(RSTBTN1)
(1 페이지, 15 번 항목 참조)



리셋 스위치로 시스템을 빨리 리셋할 수 있습니다.

CMOS 지우기 스위치
(CLRBTN1)
(3 페이지, 19 번 항목 참조)



CMOS 지우기 스위치로 CMOS 값을 빨리 지울 수 있습니다.



이 기능은 컴퓨터를 끄고 전원 플러그를 빼는 경우에만 작동합니다.

XMP 스위치
(XMP_ON1)
(1 페이지, 6 번 항목 참조)



XMP 스위치를 사용하면 XMP 프로파일을 간편하게 로드하여 오버클러킹된 DRAM 전압을 자동으로 구성하여 안정적 동작이 가능해집니다.

1 はじめに

ASRock Z270 SuperCarrier マザーボードをお買い上げ頂きありがとうございます。
ASRock の製品は一貫した厳格な品質管理の下で製造されており、優れた品質と耐久性を兼ね備えつつ、優れたパフォーマンスを提供致します。



マザーボードの仕様と BIOS ソフトウェアは更新されることがあるため、このマニュアルの内容は予告なしに変更することがあります。このマニュアルの内容に変更があった場合には、更新されたバージョンは、予告なく ASRock のウェブサイトから入手できるようになります。このマザーボードに関する技術的なサポートが必要な場合には、ご使用のモデルについての詳細情報を、当社のウェブサイトで参照ください。ASRock のウェブサイトでは、最新の VGA カードおよび CPU サポート一覧もご覧になれます。ASRock ウェブサイト <http://www.asrock.com>

1.1 パッケージの内容

- ASRock Z270 SuperCarrier マザーボード(ATX フォームファクタ)
- ASRock Z270 SuperCarrier クイックインストールガイド
- ASRock Z270 SuperCarrier サポート CD
- 1 x I/O パネルシールド
- 4 x シリアル ATA (SATA) データケーブル (オプション)
- 1 x ASRock フレキシブル SLI ブリッジコネクタケーブル (オプション)
- 1 x ASRock 3 ウェイ SLI ブリッジカード (オプション)
- 1 x ASRock 4 ウェイ SLI-S111 ブリッジカード (オプション)
- 1 x ASRock SLI_HB_Bridge_3S カード (オプション)
- 2 x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz アンテナ (オプション)
- 3 x M.2 ソケット用ねじ (オプション)



ユーザーマニュアル

1.2 仕様

- プラットフォーム**
- ATX フォームファクター
 - 2 オンスのコパーパー

- CPU**
- 第7 世代および第6 世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® プロセッサに対応(ソケット 1151)
 - デジタル電源設計
 - 14 電源フェーズ設計
 - Intel® ターボブースト 2.0 テクノロジーをサポート
 - Intel® K シリーズ アンロック CPU に対応
 - ASRock BCLK フルレンジオーバークロックキングに対応
 - ASRock ハイパー BCLK エンジン II に対応

- Chipset**
- Intel® Z270

- メモリ**
- デュアルチャンネル DDR4 メモリテクノロジー
 - 4 x DDR4 DIMM スロット
 - DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 ノン ECC、アンバッファードメモリに対応
- * 詳細については、ASRock ウェブサイトのメモリーサポート一覧を参照してください。(http://www.asrock.com/)
- ** 第7 世代 Intel® CPU は最大 2400 までの DDR4 に対応します。第6 世代 Intel® CPU は最大 2133 までの DDR4 に対応します。
- ECC UDIMM メモリモジュールに対応(non-ECC モードで動作)
 - システムメモリの最大容量: 64GB
 - Intel® エクストリームメモリプロファイル(XMP)2.0 に対応
 - DIMM スロットに 15μ ゴールドコンタクトを採用

- 拡張スロット**
- 4 x PCI Express 3.0 x16 スロット(PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5:x16 (PCIe1) でシングル、x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4) でデュアル、x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4) でトリプル、x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5) でクアッド)*
 - 1 つの組み込み PLX PEX 8747
- * 起動ディスクとして NVMe SSD に対応
- 1 x PCI Express 3.0 x1 スロット (Flexible PCIe)
 - AMD Quad CrossFireX™、4 ウェイ CrossFireX™、3 ウェイ CrossFireX™、および、CrossFireX™ に対応

- NVIDIA® Quad SLI™、4 ウェイ SLI™、3 ウェイ SLI™、および、SLI™ に対応
- 1 x 垂直 M.2 ソケット (Key E)、WiFi-802.11ac モジュールがバンドルされています (リア I/O)
- VGA PCIe スロットに 15μ ゴールドコンタクトを採用 (PCIe1 と PCIe4)

グラフィックス

- Intel® HD グラフィックス内蔵ビジュアルおよび VGA 出力は、GPU に統合されたプロセッサのみでサポートされます。
- Intel® HD グラフィックス内蔵ビジュアルをサポート: AVC、MVC (S3D) および MPEG-2 Full HW Encode1 が装備された Intel® クイック・シンク・ビデオ、Intel® InTru™ 3D、Intel® クリアー・ビデオ HD テクノロジー、Intel® Insider™、Intel® HD グラフィックス
- Gen9 LP、DX11.3、DX12
- HWA エンコード / デコード: VP8、HEVC 8b、VP9、HEVC 10b (第 7 世代 Intel® CPU 向け)
- HWA エンコード / デコード: VP8、HEVC 8b、GPU/SW エンコード / デコード: VP9、HEVC 10b (第 6 世代 Intel® CPU 向け)
- 最大共有メモリ 1,024MB
- * 最大共有メモリのサイズはオペレーティングシステムによって異なることがあります。
- 4 つのグラフィックス出力オプション: HDMI、DisplayPort 1.2 および 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- 3 台のモニターに対応
- * 最大 3 台のディスプレイを同時に対応します
- HDMI に対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- DisplayPort 1.2 テクノロジーに対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Intel® Thunderbolt™ 3 に対応、最大解像度 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- HDMI ポートでオートリップシンク、ディープカラー (12bpc)、xvYCC、および、HBR (高ビットレートオーディオ) に対応 (HDMI 対応モニターが必要です)
- HDMI、DisplayPort 1.2 および Intel® Thunderbolt™ 3 で HDCP に対応
- HDMI、DisplayPort 1.2 および Intel® Thunderbolt™ 3 で Full HD 1080p Blu-ray (BD) 再生に対応

オーディオ

- 7.1 CH HD オーディオ、コンテンツプロテクション付き (Realtek ALC1220 オーディオコーデック)
- プレミアム・ブルーレイ・オーディオ・サポート
- サージ保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)
- Purity Sound™ 4 に対応
 - ニチコン製ファインゴールドシリーズオーディオコンデンサ
 - SNR 比 120dB の DAC (差動アンプ搭載)
- フロントパネルオーディオコネクタ用 TI® NE5532 プレミアムヘッドセットアンプ (最大 600 Ohms までのヘッドセットに対応)
 - Pure Power-In (ピュアパワーイン)
 - ダイレクトドライブテクノロジー
 - PCB 絶縁シールド
 - 前面出力ポートにインピーダンスセンシング装備
 - R/L オーディオチャンネル用個別 PCB レイヤ
 - AURA RGB LED
 - ゴールドオーディオジャック
- DTS 接続をサポート

LAN

1 x 5 ギガビット LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108):

- Wake-On-LAN (ウェイク オン ラン) に対応
- 雷 / 静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)
- PXE をサポート

2 x ギガビット LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V、1 x Intel® I211AT):

- Wake-On-LAN (ウェイク オン ラン) に対応
- 雷 / 静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護)
- チーミング機能付きデュアル LAN に対応 *

* Windows 10 では対応しません。

- エネルギー効率のよいイーサネット 802.3az をサポート
- PXE をサポート

ワイヤレス LAN

- Intel® 802.11ac WiFi モジュール (無料バンドル)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac をサポート
- デュアルバンド (2.4/5 GHz) をサポート
- 最高 433 Mbps の高速ワイヤレス接続をサポート
- ブルートゥース 4.0/3.0 + ハイスピードクラス II をサポート

リアパネル I/O

- 2 x アンテナポート
- 1 x PS/2 マウス / キーボードポート
- 1 x HDMI ポート
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (USB 3.1 ポートおよび USB-C ディスプレイポートと互換性があります)*
- * 最大 12V@3A (36W) までの USB PD 2.0 給電に対応
- * ホットプラグ機能に対応するのは Win 10 上だけです
- 1 x 光 SPDIF 出力ポート
- 2 x USB 2.0 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))
- 4 x USB 3.0 ポート (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))**
- ** Ultra USB Power (ウルトラ USB パワー) には USB3_34 ポート上で対応します。
- ** ACPI ウェークアップ機能は USB3_34 ポートには対応していません。
- LED 付き 3 x RJ-45 LAN ポート (ACT/LINK LED と SPEED LED)
- 1 x CMOS クリアスイッチ
- HD オーディオジャック: リアスピーカー / センター / バス / ラインイン / フロントスピーカー / マイク (ゴールドオーディオジャック)

ストレージ

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジー 15 および Intel スマート・レスポンステクノロジー)、NCQ、AHCI、および、ホットプラグ機能に対応 *
- * SATA タイプ M.2 デバイスで M2_1 を使用している場合は、SATA3_0 は無効になります。
- * M2_2 は SATA3_4 及び SATA3_5 とレーンを共用します。いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。
- * SATA タイプ M.2 デバイスで M2_3 を使用している場合は、SATA3_3 は無効になります。
- 4 x ASMedia ASM1061 の SATA3 6.0 Gb/s コネクタ、NCQ、AHCI、および、ホットプラグ機能に対応
- 2 x SATA Express 10 Gb/s コネクタ **
- ** サポートは今後発表
- 3 x ウルトラ M.2 ソケット、タイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュールと最大 Gen3 x4 (32 Gb/s) までの M.2 PCI Express モジュールに対応 ***
- ** Intel® Optane™ テクノロジーに対応
- ** 起動ディスクとして NVMe SSD に対応
- ** ASRock U.2 キットに対応

コネクタ

- 1 x COM ポートヘッダー
- 1 x TPM ヘッダー
- 1 x 電源 LED とスピーカーヘッダー
- 1 x AURA RGB LED ヘッダー
- 1 x CPU ファンコネクタ (4 ピン)

* CPU ファンコネクタは最大 1A (12W) の電力の CPU ファンに対応します。

- 1 x CPU オプション / ウォーターポンプファンコネクタ (4 ピン)

* CPU (オプション) / ウォーターポンプファンは最大 1.5A (18W) の出力のウォータークーラーに対応します。

- 3 x シャーシオプション / ウォーターポンプファンコネクタ (4 ピン)

* シャーシ (オプション) / ウォーターポンプファンは最大 1.5A (18W) の出力のウォータークーラーに対応します。

- 1 x 24 ピン ATX 電源コネクタ (高密度電源コネクタ)
- 1 x 8 ピン 12V 電源コネクタ (高密度電源コネクタ)
- 1 x 6 ピン 12V 電源コネクタ (高密度電源コネクタ)
- 1 x フロントパネルオーディオコネクタ (15 μ ゴールドオーディオジャック)*
- 1 x 直角前面パネルオーディオコネクタ *

* オーディオデバイスをいずれかのオーディオコネクタに接続します。

- 2 x USB 2.0 ヘッダー (4 個の USB 2.0 ポートに対応) (Intel® Z270) (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))
- 2 x USB 3.0 ヘッダー (4 個の USB 3.0 ポートに対応) (ASMedia ASM1074 ハブ) (静電気放電 (ESD) 保護に対応 (ASRock 完全スパイク保護))
- 1 x 縦型 A USB 3.0 (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug、LED 付き
- 1 x 電源スイッチ、LED 付き
- 1 x リセットスイッチ、LED 付き
- 1 x XMP スイッチ

BIOS 機能

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS、多言語 GUI サポート (1 x メイン BIOS と 1 x バックアップ BIOS) 付き
- セキュアバックアップ UEFI テクノロジーに対応
- ACPI 6.0 準拠ウェイクアップイベント
- SMBIOS 2.7 サポート

- CPU、GT_CPU、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCIO、VCCST、VCCSA、VCCPLL 電圧マルチ調整

ハードウェアモニター

- 温度センシング: CPU、CPU オプション / ウォーターポンプ、シャーシオプション / ウォーターポンプファン
- ファンタコメータ: CPU、CPU オプション / ウォーターポンプ、シャーシオプション / ウォーターポンプファン
- 静音ファン (CPU 温度に従ってシャーシファン速度を自動調整): CPU、CPU オプション / ウォーターポンプ、シャーシオプション / ウォーターポンプファン
- ファンマルチ速度制御: CPU、CPU オプション / ウォーターポンプ、シャーシオプション / ウォーターポンプファン
- 電圧監視: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCSA、VCCST

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit (第7世代 Intel® CPU 向け)
 - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit (第6世代 Intel® CPU 向け)
- * Windows® 7 OS をインストールするために、xHCI ドライバが ISO ファイルに含まれる変更されたインストールディスクが必要です。詳しい説明については 196 ページを参照してください。
- * 更新された Windows® 10 ドライバについては、ASRock のウェブサイトの詳細をご確認ください: <http://www.asrock.com>

認証

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP 対応電源供給装置が必要です)


* 商品詳細については、当社ウェブサイトをご覧ください。 <http://www.asrock.com>



BIOS 設定の調整、アンタイドオーバークロックテクノロジーの適用、サードパーティのオーバークロックツールの使用などを含む、オーバークロックには、一定のリスクを伴いますのでご注意ください。オーバークロックするとシステムが不安定になったり、システムのコンポーネントやデバイスが破損することがあります。ご自分の責任で行ってください。弊社では、オーバークロックによる破損の責任は負いかねますのでご了承ください。

1.3 ジャンパー設定

このイラストは、ジャンパーの設定方法を示しています。ジャンパーキャップがピンに被さっていると、ジャンパーは「ショート」です。ジャンパーキャップがピンに被さっていない場合には、ジャンパーは「オープン」です。この図は3ピンのジャンパーを表し、ジャンパーキャップがピン1とピン2に被さっているとき、これらのピンは「ショート」です。



CMOS クリアジャンパー
(CLRMOSt)
(p.1、No. 28 参照)

1_2
● ● ○
デフォルト

2_3
○ ● ●
CMOS のクリア


CLRMOS1 を使って CMOS 内のデータをクリアできます。クリアして、デフォルト設定にシステムパラメーターをリセットするには、コンピューターの電源を切り、電源から電源コードを抜いてください。15 秒待ってから、ジャンパーキャップを使って CLRCMOS1 のピン2とピン3を5秒間ショートします。ただし、BIOS をアップデートした直後に、CMOS をクリアしないでください。BIOS をアップデート後、CMOS をクリアする必要がある場合は、最初にシステムを起動し、それから CMOS クリアアクションを行う前にシャットダウンしてください。パスワード、日付、時間、ユーザーのデフォルトプロファイルは、CMOS の電池を取り外した場合にのみ、消去されることにご注意ください。

1.4 オンボードのヘッダーとコネクタ



オンボードヘッダーとコネクタはジャンパーではありません。これらヘッダーとコネクタにはジャンパーキャップを被せないでください。ヘッダーおよびコネクタにジャンパーキャップを被せると、マザーボードに物理損傷が起こることがあります。

システムパネルヘッダー
(9ピンパネル 1)
(p.1, No. 19 参照)



電源スイッチを接続し、スイッチをリセットし、下記のピン割り当てに従って、シャーシのシステムステータス表示ランプをこのヘッダーにセットします。ケーブルを接続するときには、ピンの+と-に気をつけてください。



PWRBTN(電源スイッチ):

シャーシ前面パネルの電源スイッチに接続してください。電源スイッチを使用して、システムをオフにする方法を設定できます。

RESET(リセットスイッチ):

シャーシ前面パネルのリセットスイッチに接続してください。コンピューターがフリーズしたり、通常の再起動を実行できない場合には、リセットスイッチを押して、コンピューターを再起動します。

PLED(システム電源 LED):


シャーシ前面パネルの電源ステータスインジケータに接続してください。システム稼働中は、LED が点灯します。システムが S1/S3 スリープ状態の場合には、LED は点滅を続けます。システムが S4 スリープ状態または電源オフ(S5)のときには、LED はオフです。

HDLED (ハードドライブアクティビティ LED):

シャーシ前面パネルのハードドライブアクティビティLEDに接続してください。ハードドライブのデータを読み取りまたは書き込み中に、LED はオンになります。

前面パネルデザインは、シャーシによって異なることがあります。前面パネルモジュールは、主に電源スイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLED、スピーカーなどから構成されます。シャーシの前面パネルモジュールとこのヘッダーを接続する場合には、配線の割り当てと、ピンの割り当てが正しく合致していることを確かめてください。


電源 LED とスピーカーヘッダー
(7 ピン SPK_PLED1)
(p.1、No. 18 参照)



シャーシ電源 LED とシャーシ
スピーカーをこのヘッダーに
接続してください。

シリアル ATA3 コネクタ

(SATA_EXP0_1:
p.1、No. 11 参照)
(SATA3_4_5:
p.1、No. 12 参照)
(SATA3_A1_A2:
p.1、No. 13 参照)
(SATA3_A3_A4:
p.1、No. 14 参照)



これら 10 個の SATA3 コネク
タは、最高 6.0 Gb/s のデー
タ転送速度で内部ストレージ
デバイス用の SATA データケー
ブルに対応します。


* SATA タイプ M.2 デバイスで
M2_1 を使用している場合は、
SATA3_0 は無効になります。

* M2_2 は SATA3_4 及び
SATA3_5 とレーンを共用しま
す。いずれかが使用されてい
る場合は、その他は無効にな
ります。

* SATA タイプ M.2 デバイスで
M2_3 を使用している場合は、
SATA3_3 は無効になります。

* 起動時間を最小限に抑える
ために、Intel® Z270 SATA ポー
ト (SATA3_0) をブータブルデ
バイス用に使用します。


シリアル ATA Express コ
ネクタ
(SATA_EXP0_1:
p.1、No. 11 参照)



SATA または PCIe ストレージ
デバイスをこれらのコネクタに
接続してください。

USB 2.0 ヘッダー


(9 ピン USB3_4
(p.1、No. 23 参照)
(9 ピン USB5_6)
(p.1、No. 22 参照)



このマザーボードには 2 つの
ヘッダーが装備されています。
各 USB 2.0 ヘッダーは、2 つの
ポートをサポートできます。

USB 3.0 ヘッダー

(19 ピン USB3_5_6)
(p.1、No. 10 参照)
(19 ピン USB3_7_8)
(p.1、No. 9 参照)



このマザーボードには 2 つの
ヘッダーと 1 つのポートが装
備されています。各 USB 3.0
ヘッダーは、2 つのポートをサ
ポートできます。


(USB3_9)

(p.1、No. 8 参照)



フロントパネルオーディオヘッダー

(9 ピン HD_AUDIO1)
(p.1、No. 30 参照)
(9 ピン HD_AUDIO_1)
RA1)
(p.1、No. 29 参照)



このヘッダーは、フロントオー
ディオパネルにオーディオデ
バイスを接続するためのもの
です。



1. ハイディフィニションオーディオはジャックセンシングをサポートしていますが、正しく機能するためには、シャースのパネルワイヤーが HDA をサポートしている必要があります。お使いのシステムを取り付けるには、当社のマニュアルおよびシャースのマニュアルの指示に従ってください。
2. AC'97 オーディオパネルを使用する場合には、次のステップで、前面パネルオーディオヘッダーに取り付けてください。
 - A. Mic_IN (MIC) を MIC2_L に接続します。
 - B. Audio_R (RIN) を OUT2_R に、Audio_L (LIN) を OUT2_L に接続します。
 - C. アース (GND) をアース (GND) に接続します。
 - D. MIC_RET と OUT_RET は、HD オーディオパネル専用です。AC'97 オーディオパネルではこれらを接続する必要はありません。
 - E. フロントマイクを有効にするには、Realtek コントロールパネルの「FrontMic」タブで、「録音音量」を調整してください。

シャーシ(オプション)/ウォーターポンプファンコネクタ

(4 ピン CHA_FAN1/W_PUMP)


(p.1, No. 25 参照)

(4 ピン CHA_FAN2/W_PUMP)

(p.1, No. 21 参照)

(4 ピン CHA_FAN3/W_PUMP)

(p.1, No. 20 参照)




このマザーボードには 4 ピン水冷却 シャーシがコネクタ用に装備されています。3 ピンのシャーシウォータークーラーファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

CPU ファンコネクタ

(4 ピン CPU_FAN1)

(p.1, No. 3 参照)




このマザーボードは 4 ピン CPU ファン(静音ファン)コネクタが装備されています。3 ピンの CPU ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。

CPU(オプション)/ウォーターポンプファンコネクタ

(4 ピン CPU_OPT/W_PUMP)


(p.1, No. 2 参照)



このマザーボードは 4 ピン水冷却 CPU ファンコネクタが装備されています。3 ピンの CPU 水冷却ファンを接続する場合には、ピン 1-3 に接続してください。


ATX 電源コネクタ
(24 ピン ATXPWR1)

(p.1, No. 7 参照)



このマザーボードは 24 ピン ATX 電源コネクタが装備されています。20 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 13 番に合わせて接続してください。

ATX 12V 電源コネクタ
(8 ピン ATX12V1)
(p.1、No. 1 参照)



このマザーボードは 8 ピン ATX12V 電源コネクタが装備されています。4 ピンの ATX 電源を使用するには、ピン 1 と 5 番に合わせて接続してください。


グラフィックス 12V 電源
コネクタ
(6 ピン GFX_12V1)
(p.1、No. 16 参照)



このマザーボードは 6 ピン グラフィックス 12V 電源コネクタが装備されています。


* 4 枚のグラフィックスカードを取り付ける場合は、PSU の電源ケーブルをこのコネクタに接続します。

シリアルポートヘッダー
(9 ピン COM1)
(p.1、No. 26 参照)



この COM1 ヘッダーはシリアルポートモジュールをサポートします。

TPM ヘッダー
(17 ピン TPMS1)
(p.1、No. 27 参照)



このコネクタはトラステッドプラットフォームモジュール (TPM) システムをサポートし、鍵、デジタル証明書、パスワード、データを安全に保管することができます。TPM システムはまた、ネットワークセキュリティを高め、デジタル証明書を保護し、プラットフォームの完全性を保証します。

AURA RGB LED ヘッダー
(4 ピン RGB_LED)
(p.1、No. 24 参照)



AURA RGB LED ヘッダーは RGB LED 延長ケーブルの接続に使用され、これによりユーザーはさまざまな LED 証明効果から選択することができます。

1.5 スマートスイッチ

このマザーボードには 4 つのスマートスイッチが装備されています: 電源スイッチ、リセットスイッチ、クリア CMOS スイッチ、および、XMP スイッチ。

電源スイッチ
(PWRBTN1)
(p.1、No. 17 参照)



電源スイッチで、システムを素早くオン / オフにできます。

リセットスイッチ
(RSTBTN1)
(p.1、No. 15 参照)



リセットスイッチで、システムを素早くリセットできます。

クリア CMOS スイッチ
(CLRBTN1)
(p.3、No. 19 参照)



クリア CMOS スイッチで、CMOS 値を素早くクリアできます。



この機能が動作するのは、コンピュータの電源をオフにして、電源供給を切断した場合だけです。

XMP スイッチ
(XMP_ON1)
(p.1、No. 6 参照)



XMP スイッチを用いることで、簡単に XMP プロファイルを読み込み、安定した動作を実現するためにオーバークロックされた DRAM 電圧を自動的に構成することができます。

1 简介

感谢您购买华擎 Z270 SuperCarrier 主板，这是按照华擎一贯严格质量控制标准生产的性能可靠的主板。它提供符合华擎质量和耐久性承诺的精良设计和卓越性能。



由于主板规格和 BIOS 软件可能已更新，因此，本文档的内容可能会随时更改，恕不另行通知。如果本文档有任何修改，则更新的版本将发布在华擎网站上，我们不会另外进行通知。如果您需要与此主板相关的技术支持，请访问我们的网站以具体了解所用型号的信息。您也可以在华擎网站上找到最新 VGA 卡和 CPU 支持列表。华擎网站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包装清单

- 华擎 Z270 SuperCarrier 主板（ATX 规格尺寸）
- 华擎 Z270 SuperCarrier 快速安装指南
- 华擎 Z270 SuperCarrier 支持光盘
- 1 x I/O 面板
- 4 x 串行 ATA (SATA) 数据线（选购）
- 1 x 华擎 SLI Bridge 接头软线（选购）
- 1 x 华擎 3-Way SLI Bridge 卡（选购）
- 1 x 华擎 4-Way SLI-S111 Bridge 卡（选购）
- 1 x 华擎 SLI_HB_Bridge_3S 卡（选购）
- 2 x 华擎 WiFi 2.4/5 GHz 天线（选购）
- 3 x 螺丝（供 M.2 插座使用）（选购）

1.2 规格

平台

- ATX 规格尺寸
- 2 盎司铜

CPU

- 支持第 7 代和第 6 代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器 (Socket 1151)
- Digi Power design
- 14 电源相设计
- 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术
- 支持 Intel® K 系列不锁频 CPU
- 支持华擎 BCLK 全范围超频
- 支持华擎超级 BCLK 引擎 II

Chipset

- Intel® Z270

内存

- 双通道 DDR4 内存技术
- 4 x DDR4 DIMM 槽
- 支持 DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400*/2133 非 ECC，非缓冲内存
- * 请参阅华擎网站上的 Memory Support List（内存支持列表）了解详情。（<http://www.asrock.com/>）
- ** 第 7 代 Intel® CPU 支持 DDR4 最高达 2400，第 6 代 Intel® CPU 支持 DDR4 最高达 2133。
- 支持 ECC UDIMM 内存模块（非 ECC 模式操作）
- 支持系统内存最大容量：64GB
- 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- DIMM 插槽中 15 μ 金触点

扩充槽

- 4 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIE1/PCIE2/PCIE4/PCIE5: 单 - x16 (PCIE1)；双 - x16 (PCIE1) / x16 (PCIE4)；三 - x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x16 (PCIE4)；四 - x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x8 (PCIE5))*
- 1 x 嵌入式 PLX PEX 8747
- * 支持 NVMe SSD 用作启动盘
- 1 x PCI Express 3.0 x1 槽 (Flexible PCIe)
- 支持 AMD Quad CrossFireX™、4 向 CrossFireX™、3 向 CrossFireX™ 和 CrossFireX™

- 支持 NVIDIA® Quad SLI™、4 向 SLI™、3 向 SLI™ 和 SLI™
- 1 x 垂直 M.2 Socket (Key E)，捆绑有 WiFi-802.11ac 模块（在后 I/O 上）
- VGA PCIe 插槽 (PCIe1 和 PCIe4) 中 15 μ 金触点

图形

- 只有 GPU 集成的处理器才支持 Intel® HD Graphics 内置视效和 VGA 输出。
- 支持 Intel® HD Graphics 内置视效：Intel® 快速同步视频，采用 AVC、MVC (S3D) 和 MPEG-2 Full HW Encode1、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD 技术、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics
- Gen9 LP, DX11.3, DX12
- HWA 编码 / 解码：VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (适用于第 7 代 Intel® CPU)
- HWA 编码 / 解码：VP8, HEVC 8b; GPU/SW 编码 / 解码：VP9, HEVC 10b (适用于第 6 代 Intel® CPU)
- 最大共享内存 1,024MB
- * 最大共享内存大小视操作系统而定。
- 4 个图形输出选项：HDMI、DisplayPort 1.2 和 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- 支持三台显示器
- * 同时最多支持两个 3 显示器
- 支持 HDMI，24Hz 时最大分辨率可达 4K x 2K (4096x2160)/30Hz 时可达 (3840x2160)
- 支持 DisplayPort 1.2，60Hz 时最大分辨率达 4K x 2K (4096x2304)
- 支持 Intel® Thunderbolt™ 3，60Hz 时最大分辨率达 4K x 2K (4096x2304)
- 通过 HDMI 端口（需要兼容的 HDMI 显示器）支持 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc), xvYCC 和 HBR（高位速率音频）
- 支持带 HDMI、DisplayPort 1.2 和 Intel® Thunderbolt™ 3 的 HDCP
- 通过 HDMI、DisplayPort 1.2 和 Intel® Thunderbolt™ 3 支持全高清 1080p Blu-ray (BD) 播放

音频

- 具有内容保护功能的 7.1 CH 高清音频 (Realtek ALC1220 音频编解码器)
- 优质 Blu-ray 音频支持
- 支持电涌保护 (华擎全防护)
- 支持 Purity Sound™ 4
 - Nichicon Fine Gold 系列音频电容
 - 120dB SNR DAC, 带微分放大器
 - 用于前面板音频接口的 TI® NE5532 高品质耳机放大器 (支持最高 600 Ohm 耳机)
 - 纯电源输入
 - Direct Drive (直接驱动) 技术
 - PCB 隔离罩
 - 前面输出端口的阻抗感测
 - 用于左 / 右音频通道的个别 PCB 层
 - Aura RGB LED
 - 金色音频插孔
- 支持 DTS 连接

LAN

1 x 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108):

- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- 支持雷电 /ESD 保护 (华擎全防护)
- 支持 PXE

2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- 支持 Wake-On-LAN (网上唤醒)
- 支持雷电 /ESD 保护 (华擎全防护)
- 支持 Dual LAN with Teaming (双网卡网络整合) *

* 在 Windows 10 下不支持

- 支持高性能以太网 802.3az
- 支持 PXE

无线 LAN

- Intel® 802.11ac WiFi 模块 (免费捆绑)
- 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 支持双频段 (2.4/5 GHz)
- 支持最高 433Mbps 的高速无线连接
- 支持 Bluetooth 4.0 / 3.0 + 高速 Class II

后面板 I/O

- 2 x 天线端口
 - 1 x PS/2 鼠标 / 键盘端口
 - 1 x HDMI 端口
 - 1 x DisplayPort 1.2
 - 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (兼容 USB 3.1 和 USB-C 显示器)*
- * 支持 USB PD 2.0 最高 12V@3A (36W) 充电
- * 仅在 Win 10 上支持热插接
- 1 x 光学 SPDIF 输出端口
 - 2 x USB 2.0 端口 (支持 ESD 保护, 即华擎全防护)
 - 4 x USB 3.0 端口 (支持 ESD 保护, 即华擎全防护)**
- ** USB3_34 支持超级 USB 电源。
- ** 在 USB3_34 端口上不支持 ACPI 唤醒功能。
- 3 x RJ-45 LAN 端口, 带 LED (ACT/LINK LED 和 SPEED LED)
 - 1 x 清除 CMOS 开关
 - 高清音频插孔: 后扬声器 / 中央 / 低音 / 线路输入 / 前扬声器 / 麦克风 (金色音频插孔)

存储

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接口, 支持 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel Rapid Storage Technology 15 和 Intel Smart Response Technology)、NCQ、AHCI 和热插拔
- * 如果 M2_1 被 SATA 型 M.2 设备占用, SATA3_0 将被禁用。
- * M2_2, SATA3_4 和 SATA3_5 共享巷道。如果其中一个在使用, 则其它将被禁用。
- * 如果 M2_3 被 SATA 型 M.2 设备占用, SATA3_3 将被禁用。
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接口 (ASMedia ASM1061), 支持 NCQ、AHCI 和热插拔
 - 2 x SATA Express 10 Gb/s 接口 **
- ** 即将支持
- 3 x 超级 M.2 接口, 支持 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 类型模块和 M.2 PCI Express 模块 (最高 Gen3 x4 (32 Gb/s)) ***
- ** 支持 Intel® Optane™ Technology
- ** 支持 NVMe SSD 用作启动盘
- ** 支持华擎 U.2 套件

接口

- 1 x COM 端口接头
- 1 x TPM 接脚
- 1 x 电源 LED 和扬声器接脚
- 1 x AURA RGB LED 接头
- 1 x CPU 风扇接口 (4 针)
- * CPU 风扇接口支持最高 1A (12W) 功率的 CPU 风扇。
- 1 x CPU 可选 / 水泵风扇接口 (4 针)
- * CPU 可选 / 水泵风扇支持最高 1.5A (18W) 功率的水冷风扇。
- 3 x 机箱可选 / 水泵风扇接口 (4 针)
- * 机箱可选 / 水泵风扇支持最高 1.5A (18W) 功率的水冷风扇。
- 1 x 24 针 ATX 电源接口 (高密度电源接口)
- 1 x 8 针 12V 电源接口 (高密度电源接口)
- 1 x 6 针 12V 电源接口 (高密度电源接口)
- 1 x 前面板音频接口 (15 μ 金色音频接口)*
- 1 x 直角前面板音频接口 *
- * 将音频设备连接到其中一个音频接口。
- 2 x USB 2.0 接脚 (Intel® Z270) (支持 4 个 USB 2.0 端口, 支持 ESD 保护, 即华擎全防护)
- 2 x USB 3.0 接脚 (支持 4 个 USB 3.0 端口) (ASMedia ASM1074 集线器) (支持 ESD 保护, 即华擎全防护)
- 1 x 垂直 A 类型 USB 3.0 (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug (调试工具), 带 LED
- 1 x 电源开关, 带 LED
- 1 x 重置开关, 带 LED
- 1 x XMP 开关

BIOS 功能特点

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS, 具有多语言 GUI 支持 (1 x 主 BIOS 和 1 x 备份 BIOS)
- 支持安全备份 UEFI 技术
- ACPI 6.0 兼容唤醒事件
- SMBIOS 2.7 支持
- CPU、GT_CPU、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCIO、VCCST、VCCSA 电压多次调整

硬件监控

- 温度感测：CPU、CPU 可选 / 水泵、机箱可选 / 水泵风扇
- 风扇转速计：CPU、CPU 可选 / 水泵、机箱可选 / 水泵风扇
- 静音风扇（根据 CPU 温度自动调整机箱风扇速度）：
CPU、CPU 可选 / 水泵、机箱可选 / 水泵风扇
- 风扇多种速度控制：CPU、CPU 可选 / 水泵、机箱可选 / 水泵风扇
- 电压监控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCSA、VCCST

操作系统

- Microsoft® Windows® 10 64-bit (适用于第 7 代 Intel® CPU)
 - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit (适用于第 6 代 Intel® CPU)
- * 要安装 Windows® 7 OS，需要 xHCI 驱动程序已封装到 ISO 文件的经修改的安装盘。请参考第 196 页了解详情。
- * 有关已更新的 Windows® 10 驱动程序，请访问华擎网站了解详情：<http://www.asrock.com>

认证

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP 支持（需要支持 ErP/EuP 的电源）


* 有关详细产品信息，请访问我们的网站：<http://www.asrock.com>



须认识到超频会有一定风险，包括调整 BIOS 设置，应用“自由超频技术”，或使用第三方超频工具。超频可能会影响到系统的稳定性，甚至对系统的组件和设备造成损坏。执行这项工作您应自担风险和自己承担费用。我们对由于超频而造成的损坏概不负责。

1.3 跳线设置

此图显示如何设置跳线。将跳线帽装到这些针脚上时，跳线“短接”。如果这些针脚上没有装跳线帽，跳线“开路”。此图显示 3 针跳线，当跳线帽装在针脚 1 和针脚 2 上，它们“短接”。



清除 CMOS 跳线
(CLRMOS1)

(见第 1 页，第 28 个)



默认



清除 CMOS


CLRMOS1 允许您清除 CMOS 中的数据。要清除和重置系统参数到默认设置，请关闭计算机，从电源上拔下电源线插头。等候 15 秒后，使用跳线帽将 CLRMOS1 上的针脚 2 和针脚 3 短接 5 秒。但是，请勿在更新 BIOS 后立即清除 CMOS。如果您需要在刚完成 BIOS 更新后清除 CMOS，则必须先启动系统，并在关闭后再执行清除 CMOS 操作。请注意，密码、日期、时间和用户默认配置文件只在卸下 CMOS 电池后才会被清除。

1.4 板载接脚和接口



板载接脚和接口不是跳线。不要将跳线帽装到这些接脚和接口上。将跳线帽装到这些接脚和接口上将会对主板造成永久性损坏。

系统面板接脚
(9 针 PANEL1)
(见第 1 页，第 19 个)



按照下面的针脚分配，将机箱上的电源开关、重置开关和系统状态指示灯连接到此接脚。在连接线缆前请记下正负针脚。



PWRBTN (电源开关) :

连接到机箱前面板上的电源开关。您可以配置使用电源开关关闭系统的方式。

RESET (重置开关) :

连接到机箱前面板上的重置开关。如果计算机死机，无法执行正常重新启动，按重置开关重新启动计算机。

PLED (系统电源 LED) :


连接到机箱前面板上的电源状态指示灯。系统操作操作时，此 LED 亮起。系统处在 S1/S3 睡眠状态时，此 LED 闪烁。系统处在 S4 睡眠状态或关机 (S5) 时，此 LED 熄灭。

HDLED (硬盘活动 LED) :

连接到机箱前面板上的硬盘活动 LED 指示灯。硬盘正在读取或写入数据时，此 LED 亮起。


前面板设计根据机箱不同而有所差异。前面板模块主要包括电源开关、重置开关、电源 LED、硬盘活动 LED 指示灯、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接脚时，确保连线分配和针脚分配正确匹配。

电源 LED 和扬声器接脚
(7 针 SPK_PLED1)
(见第 1 页, 第 18 个)




请将机箱电源 LED 和机箱扬声器连接到此接脚。

串行 ATA3 接口
(SATA_EXP0_1:
见第 1 页, 第 11 个)
(SATA3_4_5:
见第 1 页, 第 12 个)
(SATA3_A1_A2:
见第 1 页, 第 13 个)
(SATA3_A3_A4:
见第 1 页, 第 14 个)



这十个 SATA3 接口支持最高 6.0 Gb/s 数据传输速率的内部存储设备的 SATA 数据线。
* 如果 M2_1 被 SATA 型 M.2 设备占用, SATA3_0 将被禁用。
* M2_2, SATA3_4 和 SATA3_5 共享巷道。如果其中一个在使用, 则其它将被禁用。
* 如果 M2_3 被 SATA 型 M.2 设备占用, SATA3_3 将被禁用。
* 为最小化引导时间, 请将 Intel® Z270 SATA 端口 (SATA3_0) 用于可引导设备。


串行 ATA Express 接口
(SATA_EXP0_1:
见第 1 页, 第 11 个)



请将 SATA 或 PCIe 存储设备连接到这些接口。

USB 2.0 接脚


(9- 针 USB3_4
(见第 1 页, 第 23 个)
(9- 针 USB5_6)
(见第 1 页, 第 22 个)



此主板上 有 2 个接脚。
每个 USB 2.0 接脚可以支持两个端口。

USB 3.0 接脚

(19 针 USB3_5_6)
(见第 1 页, 第 10 个)
(19 针 USB3_7_8)
(见第 1 页, 第 9 个)



此主板上 有 2 个接脚和
1 个端口。每个 USB 3.0
接脚可以支持两个端口。


(USB3_9)

(见第 1 页, 第 8 个)



前面板音频接脚

(9 针 HD_AUDIO1)
(见第 1 页, 第 30 个)
(9 针 HD_AUDIO_RA1)
(见第 1 页, 第 29 个)



此接脚用于将音频设备
连接到前音频面板。




1. 高清音频支持插孔感测, 但机箱上的面板连线必须支持 HDA 才能正常工作。
请按照我们的手册和机箱手册的说明安装系统。
2. 如果您使用 AC' 97 音频面板, 请按照以下步骤将它安装到前面板音频接脚:
 - A. 将 Mic_IN (MIC) 连接到 MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R, 将 Audio_L (LIN) 连接到 OUT2_L。
 - C. 将接地端 (GND) 连接到接地端 (GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 只用于高清音频面板。您不需要针对 AC' 97 音频面板连接它们。
 - E. 要启用前麦克风, 请转到 Realtek 控制面板上的“FrontMic” (前麦克风) 选项卡, 调整“Recording Volume” (录音音量)。

机箱可选 / 水泵风扇接口

(4 针 CHA_FAN1/W_PUMP)
(见第 1 页, 第 25 个)

(4 针 CHA_FAN2/W_PUMP)
(见第 1 页, 第 21 个)


(4 针 CHA_FAN3/W_PUMP)
(见第 1 页, 第 20 个)



此主板提供两个 4 针水冷机箱风扇接口。如果您打算连接 3 针机箱水冷风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

CPU 风扇接口


(4 针 CPU_FAN1)
(见第 1 页, 第 3 个)



此主板提供 4 针 CPU 风扇 (静音风扇) 接口。如果您打算连接 3 针 CPU 风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

CPU 可选 / 水泵风扇接口


(4 针 CPU_OPT/W_PUMP)
(见第 1 页, 第 2 个)



此主板提供 4 针水冷风扇接口。如果您打算连接 3 针 CPU 水冷风扇, 请将它连接到针脚 1-3。

ATX 电源接口


(24 针 ATXPWR1)
(见第 1 页, 第 7 个)



此主板提供 24 针 ATX 电源接口。要使用 20 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 13 插接它。

ATX 12V 电源接口

(8 针 ATX12V1)
(见第 1 页, 第 1 个)




此主板提供 8 针 ATX 12V 电源接口。要使用 4 针 ATX 电源, 请沿针脚 1 和针脚 5 插接它。

图形 12V 电源接口
(6 针 GFX_12V1)
(见第 1 页, 第 16 个)




此主板提供 6 针图形 12V 电源接口。
* 安装有 4 个图形卡时将 PSU 的电源线连接到此接口

串行端口接脚
(9 针 COM1)
(见第 1 页, 第 26 个)



此 COM1 接脚支持串行端口模块。

TPM 接脚
(17 针 TPMS1)
(见第 1 页, 第 27 个)



此接口支持 Trusted Platform Module (信任平台模块, TPM) 系统, 可以安全地存储密钥、数字证书、密码和数据。TPM 系统也可以帮助增强网络安全, 保护数字身份和确保平台完整性。

AURA RGB LED 接脚
(4 针 RGB_LED)
(见第 1 页, 第 24 个)



AURA RGB LED 接脚用于连接 RGB LED 延长线, 可让用户选择不同的 LED 灯光效果。

1.5 智能开关

此主板配有 4 个智能开关：电源开关、重置开关、清除 CMOS 开关和 XMP 开关。

电源开关
(PWRBTN1)

(见第 1 页，第 17 个)



电源开关允许用户快速打开 / 关闭系统。

重置开关
(RSTBTN1)

(见第 1 页，第 15 个)



重置开关允许用户快速重置系统。

清除 CMOS 开关
(CLRBTN1)

(见第 3 页，第 19 个)



清除 CMOS 开关允许用户快速清除 CMOS 值。



只有在关闭计算机并拔下电源插头后，才能使用此功能。

XMP 开关
(XMP_ON1)

(见第 1 页，第 6 个)



XMP 开关允许用户方便地加载 XMP 配置文件以配置超频的 DRAM 电压，从而稳定操作。

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」，电子信息产品应进行标示，藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定，您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为 10 年。



图一

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明，请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及电子组件	X	O	O	O	O	O
外部信号连接头及线材	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注: 此产品所标示之环保使用年限，系指在一般正常使用状况下。

1 簡介

感謝您購買華擎 Z270 SuperCarrier 主機板，本主機板經華擎嚴格品管製作，是一套讓人信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用度的承諾。



由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。如本文件有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以到華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站 <http://www.asrock.com>。

1.1 包裝內容

- 華擎 Z270 SuperCarrier 主機板（ATX 尺寸）
- 華擎 Z270 SuperCarrier 快速安裝指南
- 華擎 Z270 SuperCarrier 支援光碟
- 1 x I/O 面板外罩
- 4 x Serial ATA (SATA) 資料纜線（選用）
- 1 x 華擎 Flexible SLI Bridge 接頭纜線（選用）
- 1 x 華擎 3-Way SLI 橋接卡（選用）
- 1 x 華擎 4-Way SLI-S111 橋接卡（選用）
- 1 x 華擎 SLI_HB_Bridge_3S 卡（選用）
- 2 x 華擎 WiFi 2.4/5 GHz 天線（選用）
- 3 x 螺絲（適用於 M.2 插座）（選用）

1.2 規格

平台

- ATX 尺寸
- 2oz 銅製

CPU

- 支援第 7 代與第 6 代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器（插座 1151）
- Digi Power design
- 14 電源相位設計
- 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
- 支援 Intel® K 系列未鎖頻 CPU
- 支援華擎 BCLK 全域電壓超頻
- 支援華擎 Hyper BCLK 引擎 II

Chipset

- Intel® Z270

記憶體

- 雙通道 DDR4 記憶體技術
- 4 x DDR4 DIMM 插槽
- 支援 DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 非 ECC、無緩衝記憶體
- * 如需更多資訊，請參閱華擎網站上的記憶體支援表。(http://www.asrock.com/)
- ** 第 7 代 Intel® CPU 支援最高 2400 DDR4；第 6 代 Intel® CPU 支援最高 2133 DDR4。
- 支援 ECC UDIMM 記憶體模組（於非 ECC 模式下運作）
- 最大系統記憶體容量：64GB
- 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15 μ 特厚鍍金插槽

擴充插槽

- 4 x PCI Express 3.0 x16 插槽 (PCIe1/PCIe2/PCIe4/PCIe5：單 x16 (PCIe1)；雙 x16 (PCIe1) / x16 (PCIe4)；三 x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x16 (PCIe4)；四 x8 (PCIe1) / x8 (PCIe2) / x8 (PCIe4) / x8 (PCIe5)) *
- 1 x 嵌入式 PLX PEX 8747
- * 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- 1 x PCI Express 3.0 x1 插槽 (Flexible PCIe)
- 支援 AMD Quad CrossFireX™、4-Way CrossFireX™、3-Way CrossFireX™，與 CrossFireX™

- 支援 NVIDIA® Quad SLI™、4-Way SLI™、3-Way SLI™ 及 SLI™
- 1 x 垂直 M.2 插座 (Key E)，搭售 WiFi-802.11ac 模組 (在背後 I/O 上)
- VGA PCIe 插槽採用 15 μ 特厚鍍金插槽 (PCIe1 與 PCIe4)

顯示卡

- 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。
 - 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals：轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics
 - Gen9 LP、DX11.3、DX12
 - HWA 編碼 / 解碼：VP8、HEVC 8b、VP9、HEVC 10b (適用於第 7 代 Intel® CPU)
 - HWA 編碼 / 解碼：VP8、HEVC 8b；GPU/SW 編碼 / 解碼：VP9、HEVC 10b (適用於第 6 代 Intel® CPU)
 - 最大共用記憶體 1024MB
- * 最大共用記憶體的大小可能會隨著作業系統的不同而改變。
- 四個圖形輸出選項：HDMI、DisplayPort 1.2 及 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
 - 支援三台顯示器
- * 最高同時支援 3 台顯示器
- 支援最高可達 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz 解析度的 HDMI
 - 最高支援 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz 解析度的 DisplayPort 1.2
 - 最高支援 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz 解析度的 Intel® Thunderbolt™ 3
 - 支援使用 HDMI 連接埠 (需相容於 HDMI 監視器) 的 Auto Lip Sync、Deep Color (12bpc)、xvYCC 及 HBR (高位元率音訊)
 - 支援含 HDMI、DisplayPort 1.2 及 Intel® Thunderbolt™ 3 的 HDCP
 - 支援透過 HDMI、DisplayPort 1.2 及 Intel® Thunderbolt™ 3 播放 Full HD 1080p 藍光 (BD)

音訊

- 7.1 CH HD 音訊含內容保護（Realtek ALC1220 音訊轉碼器）功能
- 高階藍光音訊支援
- 支援突波保護（華擎全防護）
- 支援 Purity Sound™ 4 天籟美聲
 - Nichicon Fine Gold 系列音響級電容
 - 120dB SNR DAC 及差動放大器
 - 適用前面板音訊接頭的 TI® NE5532 Premium Headset Amplifier（支援最高可達 600 Ohm 的耳機）
 - 純電源輸入
 - 直驅技術
 - PCB 隔離遮蔽
 - 前輸出埠的阻抗感應
 - 適用左 / 右音訊聲道的獨立 PCB 層
 - Aura RGB LED
 - 金色音訊插孔
- 支援 DTS Connect

LAN**1 x 5 Gigabit LAN 100/1000/2500/5000 Mb/s（AQUANTIA® AQC108）：**

- 支援網路喚醒
- 支援雷擊／靜電保護（華擎全防護）
- 支援 PXE

2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s（1 x Intel® I219V，1 x Intel® I211AT）：

- 支援網路喚醒
- 支援雷擊／靜電保護（華擎全防護）
- 支援雙 LAN 及 Teaming 功能 *

* Windows 10 不支援

- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

無線 LAN

- Intel® 802.11ac WiFi 模組（免費搭售）
- 支援 IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 支援雙頻（2.4/5 GHz）
- 支援高達 433Mbps 的高速無線連線
- 支援 Bluetooth 4.0 / 3.0 + 高速級別 II

後面板 I/O

- 2 x 天線連接埠
 - 1 x PS/2 滑鼠／鍵盤連接埠
 - 1 x HDMI 連接埠
 - 1 x DisplayPort 1.2
 - 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (相容於 USB 3.1 和 USB-C 顯示)*
- * 支援最高 12V@3A (36W) 充電的 USB PD 2.0
- * 僅 Win 10 支援熱插拔
- 1 x 光纖 SPDIF 輸出連接埠
 - 2 x USB 2.0 連接埠 (支援靜電保護 (華擎全防護))
 - 4 x USB 3.0 連接埠 (支援靜電保護 (華擎全防護)) **
- ** USB3_34 連接埠支援 Ultra USB 電源。
- ** USB3_34 連接埠不支援 ACPI 喚醒功能。
- 3 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
 - 1 x 清除 CMOS 開關
 - HD 音訊插孔: 後置喇叭 / 中置 / 低音 / 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風 (金色音訊插孔)

儲存裝置

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭支援 RAID (RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、Intel 快速儲存技術 15 及 Intel 智慧反應技術)、NCQ、AHCI 及熱插拔 *
- * 若 M2_1 為 SATA 類型的 M.2 裝置佔用, 將會停用 SATA3_0。
- * M2_2、SATA3_4 及 SATA3_5 共用通道。如果任一個正在使用中, 其他將會停用。
- * 若 M2_3 為 SATA 類型的 M.2 裝置佔用, 將會停用 SATA3_3。
- ASMedia ASM1061 的 4 組 SATA3 6.0 Gb/s 支援 NCQ、AHCI 及熱插拔
 - 2 x SATA Express 10 Gb/s 接頭 **
- ** 支援待宣布
- 3 x Ultra M.2 插座, 支援 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s 模組與 M.2 PCI Express 模組 (最高可達 Gen3 x4 (32 Gb/s)) 類型 ***
- ** 支援 Intel® Optane™ 技術
- ** 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟
- ** 支持華擎 U.2 套件

接頭

- 1 x COM 連接埠排針
- 1 x TPM 排針
- 1 x 電源 LED 及喇叭排針
- 1 x AURA RGB LED 排針
- 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)

* CPU 風扇接頭支援最高 1A (12W) 風扇功率的 CPU 風扇。

- 1 x CPU 選購／水冷幫浦風扇接頭 (4-pin)

* CPU 選購／水冷幫浦風扇接頭支援最高 1.5A (18W) 風扇功率的水冷風扇。

- 3 x 機殼選購／水冷幫浦風扇接頭 (4-pin)

* 機殼選購／水冷幫浦風扇接頭支援最高 1.5A (18W) 風扇功率的水冷風扇。

- 1 x 24 pin ATX 電源接頭 (高密度電源接頭)
- 1 x 8 pin 12V 電源接頭 (高密度電源接頭)
- 1 x 6 pin 12V 電源接頭 (高密度電源接頭)
- 1 x 前面板音訊接頭 (15 μ 金色音訊接頭)*
- 1 x 直角前面板音訊接頭*

* 將音訊裝置連接至其中一個音訊接頭。

- 2 x USB 2.0 排針 (支援 4 個 USB 2.0 連接埠) (Intel® Z270) (支援靜電保護 (華擎全防護))
- 2 x USB 3.0 排針 (支援 4 個 USB 3.0 連接埠) (ASMedia ASM1074 集線器) (支援靜電保護 (華擎全防護技術))
- 1 x 直式 A USB 3.0 (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug, 含 LED
- 1 x 電源開關, 含 LED
- 1 x 重設開關, 含 LED
- 1 x XMP 開關

BIOS 功能

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS, 具備多國語言 GUI 支援 (1 x 主 BIOS and 1 x 備用 BIOS)
- 支援安全備份 UEFI 技術
- ACPI 6.0 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.7
- CPU、GT_CPU、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCIO、VCCST、VCCSA、VCCPLL 電壓多重調整

硬體監視器

- 溫度感應：CPU、CPU 選購 / 水冷幫浦、機殼選購 / 水冷幫浦風扇
- 風扇轉速計：CPU、CPU 選購 / 水冷幫浦、機殼選購 / 水冷幫浦風扇
- 靜音風扇（依 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度）：
CPU、CPU 選購 / 水冷幫浦、機殼選購 / 水冷幫浦風扇
- 風扇多重速度控制：CPU、CPU 選購 / 水冷幫浦、機殼選購 / 水冷幫浦風扇
- 電壓監控：+12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore、DRAM、VPPM、PCH 1.0V、VCCSA、VCCST

作業系統

- Microsoft® Windows® 10 64 位元（適用於第 7 代 Intel® CPU）
 - Microsoft® Windows® 10 64 位元／8.1 64 位元／7 64 位元（適用於第 6 代 Intel® CPU）
- * 若要安裝 Windows® 7 作業系統，需要使用修改過的安裝光碟（已將 xHCI 驅動程式封裝至 ISO 檔案）。如需詳細說明，請查看第 196 頁。
- * 關於最新 Windows® 10 驅動程式的詳細資訊，請瀏覽華擎網站：<http://www.asrock.com>

認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP ready（須具備 ErP/EuP ready 電源供應器）


* 如需產品詳細資訊，請上我們的網站：<http://www.asrock.com>



請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本。我們對於因超頻所造成的可能損害概不負責。

1.3 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。若沒有跳線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。圖例顯示當 3-pin 跳線的跳線蓋套在 pin1 及 pin2 時，這兩個針腳皆為「短路」。



清除 CMOS 跳線
(CLRMOS1)
(請參閱第 1 頁，編號 28)



預設



清除 CMOS


您可利用 CLRMOS1 清除 CMOS 中的資料。若要清除及重設系統參數為預設設定，請先關閉電腦電源，再拔下電源供應器的電源線。在等待 15 秒後，請使用跳線帽讓 CLRMOS1 上的 pin2 及 pin3 短路約 5 秒。不過，請不要在更新 BIOS 後立即清除 CMOS。若您需在更新 BIOS 後立即清除 CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。請注意，只有在取出 CMOS 電池時才會清除密碼、日期、時間及使用者預設設定檔。

1.4 板載排針及接頭



板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針
(9-pin PANEL1)
(請參閱第 1 頁，編號 19)



請依照以下的針腳排列將機殼上的電源開關、重設開關及系統狀態指示燈連接至此排針。在連接纜線之前請注意正負針腳。



PWRBTN (電源開關)：

連接至機殼前面板上的電源開關。您可設定使用電源開關關閉系統電源的方式。

RESET (重設開關)：

連接至機殼前面板上的重設開關。若電腦凍結且無法執行正常重新啟動，按下重設開關即可重新啟動電腦。

PLED (系統電源 LED)：


連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 會熄滅。

HDLED (硬碟活動 LED)：

連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。


各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源開關、重設開關、電源 LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，請確定佈線及針腳指派皆正確相符。

電源 LED 及喇叭排針
(7-pin SPK_PLED1)
(請參閱第 1 頁，編號 18)



請將機殼電源 LED 及機殼喇叭連接至此排針。

Serial ATA3 接頭
(SATA_EXP0_1:
請參閱第 1 頁，編號 11)
(SATA3_4_5:
請參閱第 1 頁，編號 12)
(SATA3_A1_A2:
請參閱第 1 頁，編號 13)
(SATA3_A3_A4:
請參閱第 1 頁，編號 14)



這十組 SATA3 接頭皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線，最高可達 6.0 Gb/s 資料傳輸率。

- * 若 M2_1 為 SATA 類型的 M.2 裝置佔用，將會停用 SATA3_0。
- * M2_2、SATA3_4 及 SATA3_5 共用通道。如果任一個正在使用中，其他將會停用。
- * 若 M2_3 為 SATA 類型的 M.2 裝置佔用，將會停用 SATA3_3。
- * 若要達到最短的開機時間，請將 Intel® Z270 SATA 連接埠 (SATA3_0) 作為開機裝置使用。

Serial ATA Express 接頭
(SATA_EXP0_1:
請參閱第 1 頁，編號 11)



請將 SATA 或 PCIe 儲存裝置接至這些接頭。


USB 2.0 排針

(9-pin USB3_4

(請參閱第 1 頁，編號 23)

(9-pin USB5_6)

(請參閱第 1 頁，編號 22)



本主機板上含有兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。


USB 3.0 排針

(19-pin USB3_5_6)

(請參閱第 1 頁，編號 10)

(19-pin USB3_7_8)

(請參閱第 1 頁，編號 9)



本主機板上有兩組排針及一個連接埠。各 USB 3.0 排針皆可支援兩個連接埠。

(USB3_9)

(請參閱第 1 頁，編號 8)




前面板音訊排針

(9-pin HD_AUDIO1)

(請參閱第 1 頁，編號 30)

(9-pin HD_AUDIO_RA1)

(請參閱第 1 頁，編號 29)



本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。



1. 高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。
2. 若您使用 AC' 97 音訊面板，請按照以下步驟安裝至前面板音訊排針：
 - A. 將 Mic_IN (MIC) 連接至 MIC2_L。
 - B. 將 Audio_R (RIN) 連接至 OUT2_R 且將 Audio_L (LIN) 連接至 OUT2_L。
 - C. 將接地 (GND) 連接至接地 (GND)。
 - D. MIC_RET 及 OUT_RET 僅供 HD 音訊面板使用。您不需要在 AC' 97 音訊面板上連接。
 - E. 若要啟動前側麥克風，請前往 Realtek 控制面板中的「FrontMic」標籤調整「錄音音量」。

機殼選購 /

水冷幫浦風扇接頭

(4-pin CHA_FAN1/W_PUMP)


(請參閱第 1 頁，編號 25)

(4-pin CHA_FAN2/W_PUMP)

(請參閱第 1 頁，編號 21)

(4-pin CHA_FAN3/W_PUMP)

(請參閱第 1 頁，編號 20)



本主機板配備兩個

4-Pin 水冷機殼風扇

接頭。若您計畫連接


3-Pin 機殼水冷風扇，

請接至 Pin 1-3。

CPU 風扇接頭

(4-pin CPU_FAN1)

(請參閱第 1 頁，編號 3)



本主機板配備 4-Pin

CPU 風扇 (靜音風扇)

接頭。若您計畫連接

3-Pin CPU 風扇，請


接至 Pin 1-3。

CPU 選購 /

水冷幫浦風扇接頭

(4-pin CPU_OPT/W_PUMP)

(請參閱第 1 頁，編號 2)



本主機板配備 4-Pin

水冷 CPU 風扇接頭。

若您計畫連接 3-Pin


CPU 水冷風扇，請接

至 Pin 1-3。

ATX 電源接頭

(24-pin ATXPWR1)

(請參閱第 1 頁，編號 7)



本主機板配備一組

24-pin ATX 電源接

頭。若要使用 20-

pin ATX 電源供應


器，請插入 Pin 1 及

Pin 13。

ATX 12V 電源接頭

(8-pin ATX12V1)

(請參閱第 1 頁，編號 1)



本主機板配備一組

8-pin ATX 12V 電

源接頭。若要使用

4-pin ATX 電源供應

器，請插入 Pin 1 及

Pin 5。


顯示卡 12V 電源接頭
(6-pin GFX_12V1)
(請參閱第 1 頁，編號 16)



本主機板配備一組
6-pin 顯示卡 12V 電
源接頭。


* 當安裝 4 張顯示卡時，
請將 PSU 的電源線連接至
此接頭。

序列連接埠排針
(9-pin COM1)
(請參閱第 1 頁，編號 26)



此 COM1 排針支援
序列連接埠模組。

TPM 排針
(17-pin TPMS1)
(請參閱第 1 頁，編號 27)



此接頭支援信賴平台模
組 (TPM) 系統，可確保
儲存金鑰、數位憑證、
密碼及資料的安全。
TPM 系統也能強化網路
安全、保護數位身分並
確定平台完整性。

AURA RGB LED 排針
(4-pin RGB_LED)
(請參閱第 1 頁，編號 24)



AURA RGB LED 排針用
於連接 RGB LED 延長
線，可供使用者選擇各
種 LED 照明效果。

1.5 智慧型開關

主機板設有四個智慧型開關：電源開關、重設開關、清除 CMOS 開關及 XMP 開關。

電源開關

(PWRBTN1)

(請參閱第 1 頁，編號 17)



電源開關可讓使用者迅速開啟／關閉系統。

重設開關

(RSTBTN1)

(請參閱第 1 頁，編號 15)



重設開關可讓使用者迅速重設系統。

清除 CMOS 開關

(CLRBTN1)

(請參閱第 3 頁，編號 19)



清除 CMOS 開關可讓使用者迅速清除 CMOS 值。



此功能唯有在將電腦關機，拔下電源供應器的插頭時才會作用。

XMP 開關

(XMP_ON1)

(請參閱第 1 頁，編號 6)



使用者可利用 XMP 開關輕鬆載入 XMP 設定檔，自動設定超頻 DRAM 電壓，以達到穩定的運作。

Spesifikasi

Platform

- Bentuk dan Ukuran ATX
- Tembaga 2oz

CPU

- Mendukung Prosesor Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® (Soket 1151) Generasi ke-7 dan ke-6
- Digi Power design
- Desain 14 Fase Daya
- Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 2.0
- Mendukung CPU Intel® K-Series tidak terkunci
- Mendukung Overclock Jarak penuh ASRock BCLK
- Mendukung Mesin ASRock Hyper BCLK II

Chipset

- Intel® Z270

Memori

- Teknologi Memori DDR4 Dua Kanal
- 4 x Slot DIMM DDR4
- Mendukung DDR4 3733+(OC)*/3600(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400**/2133 non-ECC, memori tanpa buffer
- * Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk informasi selengkapnya. (<http://www.asrock.com/>)
- ** Generasi ke-7 untuk CPU Intel® mendukung DDR4 hingga 2400; Generasi ke-6 untuk CPU Intel® CPU mendukung DDR4 hingga 2133.
- Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode non-ECC)
- Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
- Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15µ Bidang Kontak berwarna Emas di Slot DIMM

Slot Ekspansi

- 4 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE2/PCIE4/PCIE5:satu pada x16 (PCIE1); dua pada x16 (PCIE1)/x16 (PCIE4); tiga pada x8 (PCIE1)/x8 (PCIE2)/x16 (PCIE4); empat pada x8 (PCIE1)/x8 (PCIE2)/x8 (PCIE4)/x8 (PCIE5))*
- 1 x PLX PEX 8747 tertanam
- * Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
- 1 x Slot PCI Express 3.0 x1 (Flexible PCIe)
- Mendukung AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ dan CrossFireX™

- Mendukung NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™, dan SLI™
- 1 x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-802.11ac (di bagian belakang I/O)
- 15µ Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCIe (PCIe1 dan PCIe4)

Grafis

- Intel® HD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
- Mendukung Intel® HD Graphics Built-in Visuals: Intel® Quick Sync Video dengan AVC, MVC (S3D) dan MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
- LP Generasi ke-9, DX11.3, DX12
- Encode/Decode HWA: VP8, HEVC 8b, VP9, HEVC 10b (untuk CPU Intel® Generasi ke-7)
- Encode/Decode HWA: VP8, HEVC 8b; Encode/Decode GPU/SW: VP9, HEVC 10b, (untuk CPU Intel® Generasi ke-6)
- Maksimum memori bersama 1.024MB

* Ukuran memori bersama maksimum bervariasi di berbagai sistem operasi.

- Empat pilihan output grafis: HDMI, DisplayPort 1.2 dan 2 x Intel® Thunderbolt™ 3
- Mendukung Tiga Monitor
- * Mendukung hingga 3 tampilan secara bersamaan
- Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
- Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Mendukung Intel® Thunderbolt™ 3 dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
- Mendukung HDCP dengan HDMI, DisplayPort 1.2, dan Intel® Thunderbolt™ 3
- Mendukung pemutaran HD Penuh 1080p Blu-ray (BD) dengan HDMI, DisplayPort 1.2, dan Intel® Thunderbolt™ 3

Audio

- Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC1220 Audio Codec)
- Mendukung Audio Blu-ray Premium
- Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus (ASRock Full Spike Protection)
- Mendukung Purity Sound™ 4
 - Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
 - 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial
 - TI® NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)
 - Daya Masuk Kuat
 - Teknologi Direct Drive
 - Pelindung Terisolasi PCB
 - Deteksi Impedansi pada port Output Depan
 - Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
 - LED RGB AURA
 - Soket Audio Emas
- Mendukung DTS Connect

LAN**1 x LAN 5 Gigabit 100/1000/2500/5000 Mb/s (AQUANTIA® AQC108):**

- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Perlindungan Petir/ESD (Perlindungan ASRock Full Spike)
- Mendukung PXE

2 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (1 x Intel® I219V, 1 x Intel® I211AT):

- Mendukung Wake-On-LAN
- Mendukung Perlindungan Petir/ESD (Perlindungan ASRock Full Spike)
- Mendukung LAN Ganda dengan Teaming*

* Tidak didukung di Windows 10

- Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
- Mendukung PXE

LAN Nirkabel

- Modul WiFi Intel® 802.11ac (Paket Gratis)
- Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)
- Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga 433Mbps
- Mendukung Bluetooth 4.0 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas II

I/O Panel Belakang

- 2 x Port Antena
- 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
- 1 x Port HDMI
- 1 x DisplayPort 1.2
- 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 (Kompatibel dengan USB 3.1 dan Tampilan USB-C)*
- * Mendukung pengisian daya USB PD 2.0 hingga 12V@3A (36W)
- * Hot Plug hanya didukung di Win 10
- 1 x Port SPDIF Out Optik
- 2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x Port USB 3.0 (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))*
- ** Daya USB Ultra didukung pada port USB3_34.
- ** Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_34.
- 3 Port LAN RJ-45 dengan LED (ACT/LINK LED dan SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch
- Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Jalur masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Jack Audio berwarna Emas)

Penyimpanan

- 6x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 15, dan Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI, dan Hot Plug*
- * Jika M2_1 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_0 akan dinonaktifkan.
- * Lajur berbagi M2_2, SATA3_4, dan SATA3_5. Jika salah satu jalur sedang digunakan, jalur lainnya akan dinonaktifkan.
- * Jika M2_3 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_3 akan dinonaktifkan.
- 4 Konektor SATA3 6,0 Gb/s dari ASMedia ASM1061, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot Plug
- 2 Konektor SATA Express 10 Gb/s**
- ** Dukungan akan diumumkan
- 3 Soket Ultra M.2, mendukung jenis modul 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)***
- ** Mendukung Intel® Optane™ Technology
- ** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
- ** Mendukung Kit ASRock U.2

Konektor

- 1 x Header Port COM
- 1 x Header TPM
- 1 Header LED Daya dan Speaker
- 1 x Header LED RGB AURA
- 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
- * Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas maksimum 1A (12W).
- 1 x Konektor Kipas CPU Opsional/Pompa Air (4-pin)
- * CPU Opsional/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 1,5A (18W).
- 3 x Konektor Sasis Opsional/Kipas Pompa Air (4-pin)
- * Sasis Opsional/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan daya kipas maksimum 1,5A (18W).
- 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Kerapatan Tinggi)
- 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Kerapatan Tinggi)
- 1 x Konektor Daya 12 V 6 pin (Konektor Daya dengan Kerapatan Tinggi)
- 1 x Konektor Audio Panel Depan (15µ Konektor Audio Emas)*
- 1 x Konektor Audio Panel Depan Sudut Kanan*
- * Sambungkan perangkat audio ke salah satu konektor audio.
- 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Intel® Z270) (Mendukung Perlindungan ESD (Perlindungan ASRock Full Spike))
- 2 x Header USB 3.0 (Mendukung 4 port USB 3.0) (Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan ESD (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x USB 3.0 Vertikal Tipe A (Intel® Z270)
- 1 x Dr. Debug disertai LED
- 1 x Tombol Daya disertai LED
- 1 x Tombol Atur Ulang disertai LED
- 1 Tombol XMP

Fitur BIOS

- 2 x AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa (1 x BIOS Utama dan 1 x BIOS Cadangan)
- Mendukung Teknologi Pencadangan Aman UEFI
- ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
- Dukungan SMBIOS 2.7

- Multipengatur Tegangan CPU, GT_CPU, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL

Monitor Perangkat Keras

- Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU Opsional/Pompa Air, Sasis Opsional/Pompa Air
- Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU Opsional/Pompa Air, Sasis Opsional/Pompa Air
- Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU Opsional/Pompa Air, Sasis Opsional/Pompa Air
- Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU Opsional/Pompa Air, Sasis Opsional/Pompa Air
- Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,0V, VCCSA, VCCST

OS

- Microsoft® Windows® 10 64-bit (Untuk Intel® CPU Generasi ke-7)
 - Microsoft® Windows® 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit (Untuk CPU Intel® Generasi ke-6)
- * Untuk menginstal OS Windows® 7, diperlukan disk instalasi termodifikasi dengan driver xHCI dalam file ISO. Untuk petunjuk lebih rinci, lihat halaman 196.
- * Untuk info rinci tentang driver Windows® 10 terbaru, kunjungi situs web ASRock: <http://www.asrock.com>

Sertifikasi

- FCC, CE, WHQL
- Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk siap ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: <http://www.asrock.com>



Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apapun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.

Enabling USB Ports for Windows® 7 Installation

Intel® new processors have removed their support for the Enhanced Host Controller Interface (EHCI – USB2.0) and only kept the eXtensible Host Controller Interface (XHCI – USB3.0). Due to that fact that XHCI is not included in the Windows 7 inbox drivers, users may find it difficult to install Windows 7 operating system because the USB ports on their motherboard won't work. In order for the USB ports to function properly, please create a Windows® 7 installation disk with the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller (xHCI) drivers packed into the ISO file.

Requirements

- A Windows® 7 installation disk or USB drive
- A Windows® PC
- Win7 USB Patcher (included in the ASRock Support CD or downloaded from website)

Scenarios

You have an ODD and PS/2 ports:

If there is an optical disc drive, PS/2 ports and PS/2 Keyboard or mouse on your computer, you can skip the instructions below and go ahead to install Windows® 7 OS.

You've got nothing:

If you do not have an optical disc drive, please find another computer and follow the instructions below to create a new ISO file with the "Win7 USB Patcher". Then use the new patched Windows® 7 installation USB drive to install Windows® 7 OS.

Instructions

Step 1

Insert the Windows® 7 installation disk or USB drive to your system.

Step 2

Extract the tool (Win7 USB Patcher) and launch it.

Step 3

Select how you want to install Windows 7 later.




Step 4

Locate your Win7 source folder or your ISO file.



Step 5

Select the USB storage, compact disk or destination folder for the new Windows 7 installation file.



Step 6

Click "Start" to begin.



Step 7

Now you are able to install Windows® 7 on Intel® new processors with the new burned CD. Or please use the patched ISO image to make an OS USB drive to install the OS.

Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, you're welcome to visit ASRock's website at <http://www.asrock.com>; or you may contact your dealer for further information. For technical questions, please submit a support request form at <http://www.asrock.com/support/tsd.asp>

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33

Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.

13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.

Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



EC-Declaration of Conformity

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)

Z270 SuperCarrier / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Zhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and Safety Directive (2006/95/EC), the following standards are applied:

- ☒ EN 55022: 2006+A1:2007
- ☒ EN 61000-3-2: 2009
- ☒ EN 61000-3-3: 2008
- ☒ EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003
 - IEC 61000-4-2: 2008;
 - IEC 61000-4-3: 2010; IEC 61000-4-4: 2010;
 - IEC 61000-4-5: 2005; IEC 61000-4-6: 2008;
 - IEC 61000-4-8: 2009; IEC 61000-4-11: 2004;
- ☒ EN 60950-1: 2005 + A1:2009
 - IEC 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

The following manufacturer / importer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration:

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

(Name, Surname)

A.V.P

(Position / Title)

Jan. 13, 2017

(Date)