

Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio

Product ID: SV231DPUA



SV231DPUA USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar levererar dubbel KVM-datorkontroll och passar krävande HD multimedia-applikationer. Stödjer DisplayPort-anslutningar med ursprunglig upplösning på 2560x1600 och stöd för både 7.1 HD digitalt ljud (när den är ansluten till skärmar och källor som stöds) och 3,5 mm analogt stereoljud/analog mikrofon.

En enkel, men ändå omfattande KVM-lösning. Switchen med 2 portar kan styras med både knappar på frontpanelen och snabbkommandon och har en liten formfaktor-design med anslutningsportar som sitter på den bakre panelen. En plug-and-play USB 2.0-hubbport som gör att du kan dela extra USB-tillägg mellan två anslutna datorer, vilket gör att du slipper kostnaden av att behöva köpa dubbla tilläggsenheter.

En lösning som passar medicinska applikationer (MRI, röntgendiagnostik, etc.). KVM-switchen har stöd för en maximal upplösning på 3840x2400 vid reducerad uppdateringsintervaller.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Multimediadesign, multimediaefterproduktion och videoredigering på Mac eller PC
- Högupplöst medicinsk bildbehandling och sjukvårdsskärmar som till exempel MRI- och röntgenskärmar
- Datorkontroll vid tillverkningslinjer
- PC-test/datorkontroll med inbränning
- Högupplöst digital identifiering för serverkontroll
- Satellittopografi
- Dubbel systemkontroll för en enda arbetsterminal

Funktioner

- Stödjer ursprungliga DisplayPort-anslutningar – ingen adapter behövs
- Ursprunglig upplösning: 2560x1600 @ 60 Hz, utöver 1080p
- Stödjer en maximal upplösning på 3840x2400 vid lägre uppdateringsintervaller
- VESA- och CEA-kompatibel
- Stödjer analogt ljud via 3,5 mm stereouttag; stödjer högupplöst digitalt ljud med 7.1 kanaler via DisplayPort-anslutningen
- Delning av USB 2.0-kringutrustning
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
- Växling med genvägar och knappar
- Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
- Fungerar med olika plattformar – stödjer operativa miljöer för Mac och PC
- Stödjer DDC2B för skärmdetektion
- Stödjer hot-plug, urkoppling och länkstatus-feldetektering
- Användardefinierade intervaller för skanningstid

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	DisplayPort
Prestanda	DVI-stöd	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	2560 x 1600 @ 60Hz
	Maximalt antal användare	1
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - DisplayPort (20-stifts) Hona 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona 4 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
	Värdkontakter	2 - DisplayPort (20-stifts) Hona 2 - USB B (4-stifts) Hona 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Grön – online-indikator (en LED per port)
		2 - Röd – valindikator (en LED per port)
Ström	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	0.8A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer

	Strömförbrukning	24
	Utspänning	12 DC
	Utström	2A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	220 mm [8.7 in]
	Produktdjup	130 mm [5.1 in]
	Produkthöjd	44 mm [1.7 in]
	Produktvikt	1100 g [38.8 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1300 g [45.9 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort KVM-switch med 2 portar
		4 - möbeltassar
		1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AU)
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.