

4K 60 Hz HDMI-splitter med 8 portar

Product ID: ST128HD20



Med denna 4K HDMI-splitter kan du ansluta din HDMI-videokälla till åtta HDMI-skärmar, med stöd för Ultra HD-upplösningar och HDR (High Dynamic Range) samt 7.1 surroundljud.

Stöder full 4K vid 60 Hz

Denna 4K 60 Hz HDMI-splitter med 8 portar har fullt stöd för din HDMI 2.0-utrustning, inklusive full 4K-upplösning vid 60 Hz. För mjukare video- och färgövergångar har splittern chroma subsampling på 4:4:4 så att varje pixel får sin egna unika färg. Stöd för HDMI 2.0-enheter betyder att denna splitter kan sända bandbredd på upp till 18 Gbps och är därför den idealiska lösningen för högupplösta uppgifter som kräver den högsta färgdetaljeringen.

Obs.: Varje enhet i kedjan måste stödja HDCP 2.2 för att kunna stödja 4K 60 Hz som kommer via splittern.

Bred kompatibilitet

Splittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar. Detta garanterar att den fungerar med skärmar med lägre upplösning som till exempel TV-apparater eller -projektorer på ditt område eller i din digitala skylt.

Enkel installation och setup

4K HDMI-splittern erbjuder enkel plug-and-play-installation utan att extra program eller drivrutiner behövs. Splittern passerar EDID mellan din videokälla och skärmen som är ansluten till port 1 och ser till att inbyggda inställningar som upplösning och uppdateringsfrekvens konfigureras automatiskt.

ST128HD20 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Sänd och dela din 4K 60 Hz HDMI-signal till åtta olika HDMI-skärmar
- Distribuera 4K 60 Hz-video till datorskärmar som kräver högsta kvalitet vad gäller bilddetaljer, som till exempel i kontrollcenter eller videoproduktionsstudior
- Dela företagsinformation eller reklam på flera skärmar med digital skyltning
- Visa samma information på flera skärmar i väntrum inom vårdutbildningsinstitutioner

Funktioner

- Erbjuder HDMI 2.0-teknik som kan stödja 4K 60 Hz HDR
- 7.1 Surroundljud
- Stöder chroma subsampling på 4:4:4 även vid 4K 60 Hz med bandbredd på upp till 18 Gbps
- Bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar.
- Stilren, professionell installation med medföljande monteringsutrustning

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Industristandarder	HDMI 2.0 HDCP 2.2
	Kablage	HDMI
	Portar	9
	Utsignal	HDMI
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	3840x2160 (4K) @ 60Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona
	Connector B	8 - HDMI (19-stifts) Hona
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Videosplittern är inte kompatibel med AMD Radeon RX460 grafik kort Anslut HDMI-skärmen med den lägsta upplösningen och uppdateringsfrekvensen till utgång nr. 1 Om en HDCP 1.4-skärm ansluts till port nr. 1 ställs hela systemet in till HDCP 1.4 som standard.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED-lampa för ingång 8 - LED-lampor för utgång
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.6A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Strömförbrukning	15 W
	Utspanning	5 DC
	Utström	3 A
Miljö	Drifttemperatur	0 °C to +45°C
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C

	Luftfuktighet	10% till 85 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Produktbredd	258 mm [10.2 in]
	Produkthöjd	26 mm [1 in]
	Produktlängd	113.5 mm [4.5 in]
	Produktvikt	1.3 kg [2.9 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1300 g [45.9 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI-delare
		1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Paket med monteringsfästen

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.