

iQ100
LC66BBC50
Wandschouwkap 60 cm
Roestvrij staal
Box-design

A



Afzuigkap in Box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ De krachtige motor met een afzuigcapaciteit van 590 m³/u voor frisse lucht tijdens het koken
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Met 69 dB is de afzuigkap aangenaam stil tijdens gebruik

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) : 583-912/583-1022
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 53
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,0
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 590
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 360
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 69
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003811061
 Aansluitwaarde (W) : 220
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



Optionele accessoires

LZ57000	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ50660	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12350	Ventilatiekanaal
LZ12250	Ventilatiekanaal
LZ10FXI00	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ10DXU00	Recirculatie startset
LZ00XXP00	regeneereerbare koolfilter

iQ100
LC66BBC50
Wandschouwkap 60 cm
Roestvrij staal
Box-design

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 590 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen voor 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 99 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 44.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 635-1075 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd):
 - 703 x 600 x 500 mm - montage op buitenschacht /
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koelfilter startset of een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

