

HDMI-splitter med 4 portar - 60Hz

Product ID: ST124HD202



Denna 4K HDMI-splitter med 4 portar ansluter din HDMI-videokälla till två HDMI-skärmar samtidigt, utan att störa eller försämra videosignalen. Splittern har ett slitstarkt metallhölje som ger passiv kylning för tillförlitlig prestanda.

Full 4K vid 60 Hz och HDR

Denna HDMI-splitter har överföringsbandbredd på upp till 18 Gbit/s, är fullt kompatibel med HDMI 2.0-utrustning och stöder UHD-upplösningar på upp till 4096 x 2160 (4K) vid 60Hz. För mjukare video- och färgövergångar har splittern chroma subsampling på 4:4:4 så att varje pixel får sin egna unika färg.

Splittern stöder även HDR-bildbehandling, vilket ger en bättre luminositet än vad vanlig digital bildbehandling ger.

Bred kompatibilitet

4-vägs HDMI-splittern stöder HDCP 2.2 och är bakåtkompatibel med 4K 30 Hz och 1080p-skärmar. Detta säkerställer att den fungerar med nästan alla HDMI-källor, eller målenheter som t.ex. datorer, Blu-ray-spelare, bildskärmar, tv-apparater och projektorer. Perfekt för digital skyltning när utrustningen varierar i lokalen.

Enkel installering

1x4 HDMI-splittern erbjuder enkel plug-and-play-installation för problemfri konfiguration. Splittern sparar även tid genom att automatiskt passera EDID mellan videokällan och skärmen som är ansluten till port 1, vilket ser till att inbyggda inställningar som upplösning och uppdateringsfrekvens konfigureras ordentligt.

ST124HD202 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Distribuera HDMI-video till flera bildskärmar i ett konferensrum för presentationer och möten
- Visa samma digitala skyltning på flera bildskärmar på olika platser i köpcentra, arenor eller sjukvårdsinrättningar.
- Dela samma bild till flera bildskärmar i butiker

Funktioner

- Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz och HDR
- Är bakåtkompatibel med i stort sett alla HDMI-enheter tack vare bred enhetskompatibilitet med stöd för HDCP 2.2.
- Problemfri installation med stöd för EDID-emulering och plug-and-play-funktion
- Chroma subsampling på 4:4:4 även vid 4K 60 Hz med bandbredd på upp till 18 Gbit/s
- Stöd för 7.1 surroundljud inklusive Dolby® True HD och DTS HD Master Audio

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	HDMI
	Industristandarder	HDMI 2.0
	Portar	2
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal dataöverföringshastighet	18Gbps
	Maximal digital upplösning	3840x2160 (4K) @ 60Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Stöd för widescreen	Ja
	Video Revision	HDMI 2.0
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hona Input
	Connector B	4 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED-lampa för ingång 4 - LED-lampor för utgång
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	0.2
	Strömförbrukning	5
	Utspänning	5 DC
	Utström	1 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	20~90 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Produktbredd	64 mm [2.5 in]
	Produkthöjd	17 mm [0.7 in]
	Produktlängd	165 mm [6.5 in]
	Produktvikt	271 g [9.6 oz]

Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI-delare 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.