

4K USB-C-docka för tre skärmar med 5 USB 3.0-portar - 100W PD

Produkt ID: DK30CH2DEPUE



Denna docka för tre 4K-skärmar för Mac, Windows och Chrome USB-C bärbara datorer hjälper dig att ta produktiviteten till helt nya nivåer. Med tre 4K-videoanslutningar, 100 W strömförsörjning och fem USB 3.0-portar är USB-C-dockan perfekt för din MacBook, Dell XPS, Chromebook eller andra bärbara datorer med USB-C som behöver fler portar.

Du kan även ansluta dockan till din USB 3.0 bärbara dator genom en USB-A-port, med en USB-C-till-A-kabel, som USB315AC1M (säljs separat). Obs.: Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgänglig med USB-A, och endast dubbel display stöds.

4K USB-C-dockningsstationen ger dig möjlighet att skapa en Ultra HD-arbetsstation med tre skärmar. Anslut:

- 2x 4K DisplayPort (DisplayLink) med en upplösning på 4096 x 2160 vid 60 Hz / 3840 x 2160 vid 60 Hz och
- 1x 4K HDMI (DP Alt-läge) med en upplösning på 4096 x 2160 @ 24Hz/3840 x 2160 @ 30Hz

För högupplösningsprogram kan dockningsstationen anslutas till en 5K-skärm vid 60 Hz, med de två DisplayPort-portarna.

Med en enda kabel kan USB-C-dockan strömförsörjas och du kan ladda dina strömslukande bärbara datorer med upp till 100 W och din kringutrustning med strömadaptern på 150 W.

Med den här dockningsstationen för tre skärmar kan du förvandla din bärbara dator till en komplett arbetsstation. Den ger dig fem USB 3.0-portar (1 USB Type-A och 4 USB Type-C, inkl. en snabbbladdningsport), en Gigabit Ethernet-port, headset-uttag och separata ljud- och mikrofonportar på 3,5 mm.

TAA-kompatibla DK30CH2DEPUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för 4K-videoredigering eller arbete med högupplösningsgrafik
- Arbeta med flera dokument samtidigt i kontorsprogram
- Få en snabb översikt av flera skärmar på finans- och investmentbolag
- Förbättrad strömförsörjning (100 W) med stöd för strömslukande bärbara datorer

Funktioner

- **FLEXIBLA SKÄRMUTGÅNGAR:** USB-C-docka stöder dubbla eller tredubbla 4K-bildskärmskonfigurationer med upp till dubbla 4K 60 Hz på DisplayPort (DP++/DP) och upp till 4K 30Hz på HDMI; stöder upp till 3 utökade skärmar på Macbook Pro/Air med Intel-processor eller Apple M1-chip
- **100 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Strömsätt och ladda bärbara datorer och ultrabooks med USB-C/Thunderbolt 3 inkl. Lenovo X1, ThinkPad P-serien, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Specter, Zbook & MacBook Pro 16
- **DOCKNINGSTATION MED ALLA FUNKTIONER:** USB-C-docka med 3 videoutgångar (DP och HDMI), 100W PD, 4x USB-A & 1x USB-C, gigabit ethernet, headsetport, separata högtalar-/mikrofonljudportar, K-låsplats och 1 m USB-C-kabel
- **FLER USB-ENHETSPORTER:** USB 3.1 Gen 1-dockningsstation har 5x USB-hubbar i 3.0 5 Gbps (4x USB-A, 1x USB-C), med 1x BC 1.2-snabbladdningsport (1,5 A) som alltid är på för smartphone, med eller utan anslutning för bärbar dator till dockningsstation
- **LÄTT ATT DISTRIBUTUERA:** Denna universella USB Type-C-portreplikator stöder Windows, macOS, Chrome OS och Ubuntu och inkluderar DisplayLink-uppdateringsverktyg för problemfri IT-hantering

- ANSLUTNINGSVÄRKTÖG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Busstyp	USB-C
Industristandarder	USB Power Delivery Specifikation Rev. 2.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Genesys Logic - GL3523S Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	1x HDMI (DP-Alt-läge) - 4096 x 2160 p @24 Hz/3840 x 2160 p @30 Hz 2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160 p @60 Hz/3840 x 2160 p @60 Hz 1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - DisplayPort (20-stifts) 1 - HDMI (19-stifts) 2 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - Plats för säkerhetslås
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Ubuntu 18.04, 20.04 Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	USB-C-aktiverad dator med en ledig USB Type C-port

Obs.

Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.

4K-upplösning stöds på alla 3 video-portar. En 4K-kompatibel skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning

Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps

5K-upplösning stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar

Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator. Dockan kan också anslutas till en USB-A-port på bärbara datorer genom att använda en USB-C till USB-A-kabel, som säljs separat, men endast dubbel display stöds, och Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgängligt via USB-A

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	100W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5 A
Utspänning	20V DC
Utström	7.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N

	Strömförbrukning	150
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~70 % RH
Utseende		
	Färg	Svart & silver
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	10.6 in [27.0 cm]
	Produktbredd	3.2 in [82.0 mm]
	Produkthöjd	1.3 in [3.4 cm]
	Produktvikt	13.5 oz [382.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	12.6 in [32.0 cm]
	Package Width	6.3 in [16.0 cm]
	Package Height	3.1 in [80.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.6 lb [1.7 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - usb-c-kablar
		1 - Universell strömadapter (UK, EU)
		1 - Instruktionsbok
		1 - Halkskyddade gummifötter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.