

HDMI KVM-förlängare över LAN - 4K 30 Hz

Product ID: SV565HDIP



Med denna HDMI KVM-förlängningsset kan du använda ett tangentbord, en mus och en bildskärm för fjärrstyrning av vilken dator som helst över ditt IP-aktiverade lokala nätverk (LAN). KVM-enhetsförlängaren kan kombineras med en KVM-switch för att användas med flera datorer. Förlängaren har fyra USB-portar som gör att du kan ansluta andra USB-enheter, utöver tangentbordet och musen.

Stöder UHD 4K 30 Hz

HDMI KVM-förlängare ger en fantastisk 4K UHD bildkvalitet till din fjärrskärm med stöd för upplösningar upp till 3840 x 2160p vid 30 Hz.

Problemfri installation

Med en sändare och en mottagare KVM-förlängaren en komplett end-to-end-lösning som stöder montering för snygga installationer. Dessutom använder den standard CAT5e eller CAT6 Ethernet-kabel, vilket eliminerar kostnader och besvär med specialkablar och gör att du kan använda befintlig nätverksinfrastruktur.

Förlängaren stöder EDID-passthrough, så att din dator automatiskt kan konfigurera optimala inställningar för din bildskärm över ditt LAN.

Mångsidiga konfigurationsalternativ

Förlängaren använder ditt lokala intranät för att ansluta dina datorer till din avlägsna arbetsstation. Du kan ansluta ytterligare mottagare (säljs separat) för att distribuera din HDMI-signal till flera bildskärmar på din fjärrplats eller kombinera källan för att skapa en videovägg som expanderar din enda videokälla över flera skärmar.

För mindre applikationer kan du koppla sändare och mottagare direkt över CAT5 eller CAT6-kablar upp till 100 m.

SV565HDIP täcks av en 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Styr en dator (eller flera datorer med en KVM) från en avlägsen plats
- Distribuera videokällan från din dator till flera platser på kontoret
- Kombinera videokällan från din dator för att skapa en fjärrvideovägg

Funktioner

- Bibehåll UHD-videokvalitet över IP med stöd för upplösningar upp till 4K på ett LAN
- Anslut fyra USB-tillägg, inklusive ditt trådbundna eller trådlösa tangentbord och mus till ett fjärrsystem
- Säkerställ kompatibilitet för dina fjärrskärmar med EDID-passthrough
- Skalbar funktionalitet inklusive videoväggar och flera fjärrskärmar med extra mottagare

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Chipset-ID	ASPEED - AST1520
	Kedjekoppling	Nej
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud (HDMI) Analogt stereoljud (3,5 mm) Analog monomikrofon (3,5 mm)
	Maximal dataöverföringshastighet	12Mbps
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 30Hz (4K)
	Maximal kabellängd	100 m [328 ft]
	Medeltid mellan fel (MTBF)	60000 hours
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) @ 30Hz 2560x1600 1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Kontakt(er)	Fjärrenhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts)
		1 - RJ-45
		2 - RJ-11 Hona
		2 - 3,5 mm audio Hona
		2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
		2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hona
	Lokala enhetskontakter	1 - HDMI (19-stifts)
		1 - RJ-45
		2 - RJ-11 Hona
		2 - 3,5 mm audio Hona
		2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
		1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Sändarenhet: Grön - ingen länk; blå - bra länk; blinkande blå/grön - länk, men ingen bild
		1 - Sändarenhet: Blinkande orange - nätverkskontakt
		1 - Mottagarenhet: Röd - ingen länk; blå - bra länk; blinkande blå/röd - länk, men ingen bild

		1 - Mottagarenhet: Blinkande orange - nätverkskontakt
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	2 AC-adaptrar medföljer
	Strömförbrukning	18W
	Utspänning	12V DC
	Utström	1.5A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0% to 80%
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	11.7 cm [4.6 in]
	Produkthöjd	2.8 cm [1.1 in]
	Produktlängd	13 cm [5.1 in]
	Produktvikt	610 g [21.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.2 lb]
	Package Height	23.5 cm [9.3 in]
	Package Length	19.5 cm [7.7 in]
	Package Width	36.5 cm [14.4 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Sändarenhet
		1 - Mottagarenhet
		2 - Universella strömadaptrar (NA, JP, EU, UK, AU/NZ)
		2 - Monteringssatser
		2 - Ethernet-kablar
		2 - DB9 seriella adaptrar
		2 - RJ11 seriella kablar
		1 - HDMI-kabel (1,2 m)
		1 - USB-kabel (1,5 m)
		8 - Gummifötter

	1 - skruvmejsel i plast
	1 - snabbstartsguide
DVI-stöd	Ja
Flera skärmar	1
Hot-Key Selection	Nej
IP-kontroll	Nej
KVM-portar	1
Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Medföljande kablar	Ja
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	HDMI
Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.