

USB 3.0 Type-C till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T

Product ID: US2GC30



Lägg till 2,5 GbE nätverksåtkomst till din bärbara dator, genom att använda USB-C-porten. Denna USB 3.0 Type-C till Gigabit-nätverksadapter ger dig trådbunden Ethernet nätverksåtkomst.

Kraftfulla 2,5 Gigabit-nätverksanslutningar

Nätverksadaptern är idealisk för kontoret eller hemmet och stöder full 2,5 Gigabit-bandbredd genom att utnyttja prestandan från USB 3.0. Du får snabb åtkomst till väldigt stora filer över ett 2,5 Gigabit-nätverk och sparar värdefull tid varje dag.

Inbyggt stöd för drivrutiner gör installationen enkel

Kom igång snabbt. Koppla helt enkelt in denna USB-C till Ethernet-adapter i USB-porten på din bärbara dator och anslut till ditt nätverk. Nätverksadapterns Realtek RTL8153-chipset har inbyggt stöd för drivrutiner i macOS och Linux. Alla Windows-operativsystem utan drivrutinen uppmanas att automatiskt hämta programvaran direkt från adaptern, vilket garanterar en snabb installation utan internetåtkomst.

Kompakt och lätt för perfekt bärbarhet

Denna USB Gigabit-nätverksadapter är kompakt och bärbar och är den idealiska nätverksadaptern för stationära datorer eller tillbehör för bärbara datorer. Du behöver inte ta med dig en strömadapter för att använda den eftersom den strömsätts direkt från USB-värdporten.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

US2GC30 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Funktioner

- USB Type-C till RJ45-adapter med stöd för 2,5 Gigabit-nätverk via USB 3.0
- IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) kompatibel
- Kompatibel med IEEE 802.3i, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)
- Strömförses direkt från USB-porten
- Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Stöd för jumboram upp till 16 K
- Kompakt och lätt design för maximal portabilitet

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	Realtek - RTL8156
	Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.1q VLAN Tagging
		IEEE 802.3x
		IEEE 802.3u 100Base-TX
Prestanda		IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
	Auto MDIX	Ja
	Fibertyp	Koppar
	Jumbo Frame Support	16K max.
	Kompatibla nätverk	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	10, 000 hours
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Connector A	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Kontakt 1 - RJ-45 Honuttag
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (endast LTS-versioner) Mac OS 10.11 - 10.15
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Grön LED: 1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps 1 - Blå LED: 2,5 Gbps
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0 °C to 70°C
	Förvaringstemperatur	-10 °C to ~ 55°C
	Luftfuktighet	5 % till 90 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart och Rymdgrå
	Form Factor	Dongel
	Kabellängd	15 cm [5.9 in]
	Produktbredd	27 mm [1.1 in]
	Produkthöjd	8 cm [3.1 in]
	Produktlängd	16 mm [0.6 in]

	Produktvikt	39.7 g [1.4 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.2 lb]
	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C-nätverksadapter 1 - snabbstartsguide
	Busstyp	USB 3.1 Gen 1
	Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Portar	1

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.