

8-port PCI Express seriellt kort med 16550 UART

Product ID: PEX8S1050LP



Lägg till åtta RS-232 DB9 seriella portar till din stationära dator via två PCIe-expansionskortsplatser. Detta PCI Express-seriekort, med två brytkablar, ger dig flera portar för att ansluta ett brett utbud av seriella kringutrustningar, med hastigheter upp till 921,4 kbps.

Anslut dina kringutrustning med 8 seriella portar

PCI Express seriella port-kortet gör det enkelt att lägga till seriella portar för att ansluta kringutrustning inklusive skrivare, skannrar, kredit-/betal-kortläsare, PIN-kuddar och modem, industriella kontroller och mer. PCIe-seriekortet med 8-portar innehåller 2 brytkablar - alla med 4 DB9-kontakter.

Mångsidig användning

Lågprofil PCIe-seriekortet är det idealiska valet för att lägga till seriella portar, även när det är ont om utrymme. DB9 seriekortet är utformat för att passa in i liten formfaktor och standard datorhölje. Kortet är för-konfigurerat med ett lågprofilsfäste och inkluderar två valfria fullprofilsfästen, så installationen är enkel oavsett skåpformfaktor.

Maximal kompatibilitet

Med brett OS-stöd, inklusive för Windows och Linux, är detta PCI express-kort enkelt att integrera i blandade miljöer.

PEX8S1050LP stöttas av en StarTech.com livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
- POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
- Konsument (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- Kasino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
- Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- ISDN nätverksarbete

Funktioner

- Lägg till åtta RS-232 DB9-anslutningar till din stationära dator genom två PCIe-expansionskortsplatser
- 16C1050 UART
- Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 921,4 kbps
- Mångsidig användning med monteringsfästen för lågprofil och standardskåp
- Stöder 256-byte FIFO per sändare och mottagare

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Busstyp	PCI Express
	Chipset-ID	ASMEDIA - ASM1083
		SYSTEMBASE - SB16C1058PCI
	Gränssnitt	Seriell
	Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
	Portar	8
Prestanda	Porttyp	Dongel (medföljer)
	Databitar	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	RTS/CTS, XPR/XAV
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Paritet	None, Even, Odd, 1, 0
	Seriellt protokoll	RS-232
Kontakt(er)	Stoppbitar	1, 1.5, 2
	Externa portar	8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.4.x till 4.11.x Endast LTS-versioner
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende	Färg	Gul
	Produktbredd	22.000
	Produkthöjd	60.000
	Produktlängd	145.000
	Produktvikt	116.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	750 g [26.5 oz]
	Package Height	70 mm [2.8 in]
	Package Length	290 mm [11.4 in]
	Package Width	190 mm [7.5 in]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - PCIe seriellt kort
- 2 - DB44 till 4-ports SB9-breakoutkablar
- 2 - Fullständiga profilfästen
- 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.