

2 Port USB 4K60Hz DisplayPort KVM-switch med inbyggda kablar

Product ID: SV211DPUA4K



SV211DPUA4K 2-Port 4K60Hz DisplayPort®-kabel KVM-switch med ljud- och fjärrswitchkontroll ger dig kontroll över två DisplayPort USB-utrustade datorer med en enkel bildskärm, tangentbord, mus och ljudutrustning.

4K60 Bild och full ljudsupport

DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz och kan enkelt driva en stor DP-skärm för maximal visningsyta. Med stöd för separat 3,5 mm stereoljud ger KVM-omkopplaren full ljudkompatibilitet över anslutna datorer.

Operativsystemsoberoende

Medan de stödjer de flesta operativsystem för PC är denna DP KVM-switch oberoende av operativsystem, vilket innebär att den fungerar med Mac-datorer (en adapter kan behövas) och alla andra bärbara datorer och surfplattor.

Liknande användning

Strömställaren har en fjärrknapp på en 1,5 meter integrerad kabel som kan placeras på en lättillgänglig plats, samt snabbtangenter för tangentbord och PC eller Mac®-kompatibel programvara för att växla mellan systemen.

StarTech.com KVM-switchar och konsoler

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar. USB KVM-switchen omfattas av en 2 års garanti och kostnadsfri teknisk support på livstid.

SV211DPUA4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Funktioner

- Använd och få åtkomst till två DP-datorer från en arbetsstation med 4K 60Hz-upplösningar
- Integrera snabbt och enkelt i din installation med inbyggda 1,2 KVM-kablar (inklusive fjärrbrytare) och en platsbesparande design
- Växla mellan datorer med ett knapptryck, snabbkommandon eller mjukvara
- Växlingsprogramvara stöder Windows, Windows Server och macOS-plattformar
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Oberoende ljud-/mikrofonväxling för oavbruten ljudanalog (3,5 mm) och DisplayPort-ljud stöds

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Nej
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	2
	Medföljande kablar	Ja
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	DisplayPort
Prestanda	Audio-specifikationer	Två-kanals ljudingång och -utgång
	Auto Scan	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) vid 60hz
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 012 884 timmar
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och mjukvara
	Stöd för widescreen	Ja
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Honuttag Input 1 - DisplayPort (20-stifts) Honuttag Input 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female Honuttag Input
	Värdkontakter	2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Kontakt Output 2 - DisplayPort (20-stifts) Kontakt Output 4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female Kontakt Output
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.6 till 10.9
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	För att få åtkomst till programvaran och snabbtangenterna för KVM:erna måste ett kompatibelt operativsystem installeras på den anslutna värden. KVM- och tryckknappsväxlingsfunktionerna är dock OS-oberoende.
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Orange

Ström	Power Source	Busssdriven
Miljö	Drifttemperatur	0 ~ 40C
	Förvaringstemperatur	-20 ~ 60C
	Luftfuktighet	0 ~ 90% RH, icke kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	1.2 m [4 ft]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	82.2 mm [3.2 in]
	Produkthöjd	0.9 cm [0.4 in]
	Produktlängd	97 mm [3.8 in]
	Produktvikt	350 g [12.4 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	100 g [3.5 oz]
	Package Height	16 cm [6.3 in]
	Package Length	210 mm [8.3 in]
	Package Width	6 cm [2.4 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-switch
		1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.