

Delock Adattatore USB Type-C™ per HDMI 4K 30 Hz con USB di Tipo-A e USB Type-C™ PD

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor HDMI ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporta fino a 60 watt

L'adattatore dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per alimentare il computer portatile o tablet per poterli ricaricare.

**4K
30Hz**

Nota

Quando viene utilizzato su uno smartphone, potrebbe essere necessaria un'alimentazione aggiuntiva se sono collegati contemporaneamente l'uscita del monitor e un dispositivo di memoria USB.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
 - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
- Chipset: Algoltek AG6310
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di ingresso: 1 x USB Type-C™ femmina max. 60 W
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Chrome OS 75.0 o superiore
- Mac OS 10.14.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adapter USB-C™ per HDMI + USB Tipo-A

Articolo n. 64091

EAN: 4043619640911

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box





Immagini





General	
Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 ή νεότερο Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Συνδετήρας 2:	1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	15 cm