

Delock Scatola di tubi termoretraibili rosso / nero 520 pezzi

Descrizione

Questo set di tubi termoretraibili Delock di alta qualità viene utilizzato per proteggere e isolare cavi, tubi elettrici o fili. Sotto l'effetto del calore, il manicotto racchiude completamente il cavo e si restringe. Questo protegge il cavo dagli effetti degli agenti atmosferici e dai danni meccanici.

Scelta di diverse dimensioni e livelli di restringimento

Questo set contiene tubi di quattro diametri diversi, due diverse lunghezze, due diversi colori e due diversi tassi di restringimento che possono essere utilizzati in molti modi diversi.

Pratica scatola di conservazione

La pratica scatola è ideale per proteggere i tubi termoretraibili, mantenendoli liberi da sporco e polvere. La scatola può anche essere riutilizzata per riporre vari accessori per utensili, come viti, dadi, ecc.

Applicazione multifunzionale

I tubi termoretraibili possono essere utilizzati ad esempio in un'officina, a casa o nell'industria.

Applicazione dei tubi termoretraibili

Il tubo termoretraibile può essere riscaldato con una pistola ad aria calda, il tubo si restringe alla metà del suo diametro originale quando viene riscaldato con un rapporto di restringimento 2:1 e a un quarto del suo diametro originale con un rapporto di restringimento 4:1.



Articolo n. 20673

EAN: 4043619206735

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

Contenuto:

Rapporto di restringimento 2:1:

100 x diametro 3,0 mm tonda, lunghezza: ca. 50 mm

100 x diametro 3,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm

50 x diametro 6,0 mm tonda, lunghezza: ca. 50 mm

50 x diametro 6,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm

60 x diametro 13,0 mm tonda, lunghezza: ca. 50 mm

60 x diametro 13,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm

30 x diametro 25,0 mm tonda, lunghezza: ca. 50 mm

30 x diametro 25,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm

Rapporto di restringimento 4:1:

20 x diametro 25,0 mm tonda, lunghezza: ca. 100 mm

20 x diametro 25,0 mm nero, lunghezza: ca. 100 mm

- Temperatura di restringimento: 70 °C ~ 125 °C
- Materiale: polietilene
- Dimensioni scatola (LxPxA): ca. 300 x 200 x 63 mm

Contenuto della confezione

- Scatola per tubi termoretraibili

Immagini



Technical characteristics

Temperatura di restringimento:	70 °C ~ 125 °C
Rapporto di restringimento:	2:1 4:1

Physical characteristics

Material:	polietilene
-----------	-------------