

# Delock USB Caricatore 1 x USB Type-C™ PD 3.0 con 40 W

## Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce diverse tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 40 Watt.

## Tecnologia GaN

L'uso di nuovi transistor GaN (nitruro di gallio) aumenta l'efficienza rispetto alla tecnologia convenzionale al silicio. Si può ottenere un'elevata potenza di uscita anche con dimensioni molto compatte.



### Articolo n. 41446

EAN: 4043619414468

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB Type-C™ femmina
  - 1 x spina - CEE 7/16
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Potenza di uscita: max. 40,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendimento medio in modo attivo 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Rendimento a basso carico (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendimento a basso carico (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: bianco
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

---

## Contenuto della confezione

- USB Caricatore
- Manuale utente

---

## Immagini



## Physical characteristics

Custodia colore:	bianco
Lunghezza:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femmina