

Delock Caricabatterie USB Type-C™ PD 3.0 e USB Tipo-A con 48 W

Descrizione

Questo caricatore USB Delock può essere utilizzato per caricare due dispositivi USB. Una porta è dotata di un alimentatore USB Type-C™ Power Delivery (PD), pertanto i dispositivi supportati possono essere caricati fino a 45 watt. Inoltre, è disponibile per gli smartphone una porta USB di Tipo-A con tecnologia di ricarica rapida fino a 18 watt.

Tecnologia GaN

L'uso di nuovi transistor GaN (nitruro di gallio) aumenta l'efficienza rispetto alla tecnologia convenzionale al silicio. Si può ottenere un'elevata potenza di uscita anche con dimensioni molto compatte.



Articolo n. 41448

EAN: 4043619414482

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
 - 1 x USB Tipo-A femmina
 - 1 x spina - CEE 7/16
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Uscita opzione 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
 - USB-A senza carico
- Uscita opzione 2:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Potenza di uscita: max. 48,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 85,32 %
- Rendimento a basso carico (10 %) 80,90 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,095 W
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito

- Colore: bianco
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Contenuto della confezione

- USB Caricatore
- Manuale utente

Immagini



Physical characteristics

Custodia colore:	bianco
Lunghezza:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femmina 1 x USB Tipo-A femmina