

Delock Custodia esterna per SSD M.2 NVMe PCIe con SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina

Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.

SuperSpeed USB 20 Gbps

L'alloggiamento consente una velocità di trasferimento dati di 20 Gbps sulla porta USB-C™.

Nota

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.



Articolo n. 42000

EAN: 4043619420001

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femmina
interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Supporta moduli M.2 in formato 2280 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 99 x 50 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 78.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.15.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Materiale di montaggio
- 1 x tampone termoisolante
- Cacciavite
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6 o superiore Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Supporta moduli M.2 in formato 2280 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Data transfer rate:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	99 mm
Width:	50 mm
Height:	18 mm
Colour:	nero