

Delock Cavo antenna RP-SMA maschio per RP-SMA maschio LMR/CFD100 2 m low loss

Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



Articolo n. 90477

EAN: 4043619904778

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x RP-SMA maschio >
1 x RP-SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: LMR100
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo: 0,99 dB @ 2 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,79 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 6,4 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 2 m


Requisiti di sistema

- Dispositivo con un connettore SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo antenna

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA maschio
Connettore 2:	1 x RP-SMA maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ohm
------------	--------

Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Cable type:	LMR100
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	2 m