

# Delock Cavo antenna SMA maschio per SMA maschio LMR/CFD300 5 m low loss

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



**Articolo n. 90451**

EAN: 4043619904518

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x SMA maschio >  
1 x SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: LMR300
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo: 0,31 dB @ 2 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 7,50 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 75 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 5 m


## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA disponibile

## Contenuto della confezione

- Cavo antenna

## Immagini



## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connettore 1: | 1 x SMA maschio |
| Connettore 2: | 1 x SMA maschio |

## Technical characteristics

|            |        |
|------------|--------|
| Impedance: | 50 Ohm |
|------------|--------|

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Cable category:               | coassiale |
| Cable type:                   | LMR300    |
| Cable colour:                 | nero      |
| Cable length incl. connector: | 5 m       |