

Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C värdkompatibilitet - Dubbla 4K 60Hz DisplayPort 1.4- eller dubbla HDMI-skärmar - Singel 8K - TB3/USB-C dockningsstation för bärbar dator - 96 W PD, 5xUSB - 10 Gbit/s

Produkt ID: TB3CDK2DHUE



En högpresterande Thunderbolt® 3-certifierad dockningsstation med USB Type-C®-kompatibilitet för dubbla skärmar 4K 60Hz DSC-stöd från antingen dubbla DisplayPort 1.4- eller dubbla HDMI 2.0-videoutgångar, 96 W strömförsörjning (100 W toppeffekt), 5 x USB 3.2-hubb med 2x BC 1.2 snabbbladdningsportar, Gigabit Ethernet och headsetportar.

Denna universella dockningsstation har både dubbla DisplayPort 1.4 (Single 8K30 på HBR3-värd) och dubbla HDMI-videoutgångar som kan konfigureras på tre olika sätt:

Upplösningar och videoutgångar är värdberoende.

Med sin integrerade USB 3.2-hubb har denna dockningsstation 5 USB-portar nedströms:

Framsida:

- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s) med 15 W (3 A, 5 V) laddning
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbit/s) med B.C. 1.2 snabbbladdning

Baksida:

- 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s)

Denna universella Thunderbolt 3/USB-C-dockningsstation har en automatisk drivrutinsinstallation och inkluderar en 0,8 meter lång Thunderbolt 3-värdkabel, framtåtriktad TB3/USB-C-värdport, framtåtriktad LED-indikator, monteringshål för valfritt fäste, k-plats för säkerhetslås och MAC address

changer-verktyg

TB3CDK2DHUE innehåller en kostnadsfri Windows®-applikation för bättre hantering av ditt företags nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

TB3CDK2DHUE täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **DOCKNINGSSATION MED ALLA FUNKTIONER:** Denna Thunderbolt 3-dockningsstation med USB-C-kompatibilitet har kapacitet för dubbla skärmar 4K 60Hz, 96 W PD, 5x USB-hubb (inkl. 2x BC 1.2 laddningsportar) med 3x USB-A (1x 10 Gbit/s USB 3.2/3.1 Gen 2) och 2x USB-C 10 Gbps; Gigabit Ethernet, headsetportar
- **96 W CERTIFIERAD STRÖMFÖRSÖRJNING:** Thunderbolt 3/USB Type-C-dockningsstationen kan leverera upp till 100 W toppeffekt (96 W kontinuerligt) och ladda högpresterande bärbara datorer, Ultrabooks och bärbara datorer för arbetsstationer som MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad och Dell XPS
- **FLEXIBLA SKÄRMUTGÅNGAR:** Thunderbolt 3-dockningsstationen har dubbla DisplayPort 1.4 med DSC (singel 8K 30Hz) eller dubbla HDMI 2.0-videoutgångar med alternativ för dubbla DP-, dubbla HDMI- eller DP- + HDMI-skärmar vid dubbla 4K 60Hz på både TB3 och USB-C (ej TB3) bärbara datorer
- **KOMPATIBILITET:** Den Thunderbolt 3-certifierade dockningsstation fungerar med både TB3 Macbook och Windows med TB3 och USB-C som Dell, HP och Lenovo; Ubuntu-kompatibel; stöder utökade dubbla skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor och singelskärm med Apple M1 Chip

- ENKEL ATT ANVÄNDA: Universell Thunderbolt 3/USB-C dockningsstation med automatiska drivrutiner; inkl. 0,8 m Thunderbolt 3-värdkabel, monteringshåll för valfritt fäste, k-låsplats
- ANSLUTNINGSVÄRKTYG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara


Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Audio	Ja
Gränssnitt	Thunderbolt 3
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	Thunderbolt 3
	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	C-Media - CM6533
	Genesys Logic - GL3590
	Genesys Logic - GL3523
	Realtek - RTD2186
	Titan Ridge - JHL7440
	Cypress - CCG5C
	Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal digital upplösning	Dubbelskärm för bärbara datorer med Thunderbolt 3: 4096x2160 @60 Hz Enkelskärm för bärbara datorer med
----------------------------	---

Thunderbolt 3: 7680 x 4320 @30Hz USB 3.1 Type C-bärbara datorer med dubbelskärmar: 4K (3840x2160) vid 60 Hz USB 3.1 Type C-bärbar dator enkelskärm: 5K (5120x2880) vid 60 Hz (endast DP)

Typ och hastighet		Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
		USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supported Charging Outputs		BC 1.2 (1.5A)
Kontakt(er)		
	Interna portar	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - 3,5 mm audio
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		2 - DisplayPort
		2 - HDMI
		1 - RJ-45
	Värdkontakter	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Ventura (13.0)
		macOS Monterey (12.0)
		macOS Big Sur (11.0)
		macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), Ubuntu (18.04 and 20.04),
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer



Power Delivery	96W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5A
Utspanning	20V DC
Utström	8.5A
Kontakttyp	N

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 35°C
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Kabellängd	3.1 in [8 cm]
Produktlängd	3.1 in [8.0 cm]
Produktbredd	8.7 in [22.0 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	8.8 oz [250.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - Universell strömadapter

2 - strömkabel (UK, EU)

1 - Thunderbolt 3-värdkabel (80 cm)

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

