

Delock Accoppiatore in fibra ottica SC Simplex femmina per SC Simplex femmina monomodale metallo

Descrizione

Con questo accoppiamento SC Simplex Delock, due connettori maschio in fibra ottica possono essere facilmente collegati tra loro. L'accoppiamento consente un collegamento diretto al cavo in fibra ottica ed è adatto a un semplice montaggio in scatole di connessione in fibra ottica, armadietti e pannelli patch.

Protezione con copertura antipolvere

L'accoppiamento è dotato di un apposito cappuccio per proteggere il manicotto dalla polvere e mantenerlo pulito.



Articolo n. 86872

EAN: 4043619868728

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SC Simplex femmina >
 - 1 x SC Simplex femmina
- Per fibra singlemode
- Manicotto in ceramica
- Con coperchio antipolvere
- Montaggio tramite supporto metallico o viti
- 2 x fori di montaggio
- Diametro foro di montaggio: 2,4 mm
- Passo del foro per vite: circa 18 mm
- Scasso del pannello (LxA): ca. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm


Requisiti di sistema

- Una porta SC Simplex femmina libera

Contenuto della confezione

- attacco SC Simplex

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x SC Simplex femmina
Connettore 2:	1 x SC Simplex femmina

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	27.4 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm