

Delock Hub del settore da 10" 10 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

Descrizione

Questo hub solido del settore USB Delock con alloggiamento in metallo può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer con 10 porte USB di Tipo-A. L'hub può essere utilizzato per applicazioni di automazione e di ufficio.

USB 3.2 Gen 1 specifica

Con il supporto della specifica USB 3.2 Gen 1 si può raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Rispetto a USB 2.0, i dati possono essere trasferiti 10 volte più velocemente. Tutte le porte sono compatibili con le versioni precedenti, quindi possono essere utilizzati anche i dispositivi USB 2.0 e USB 1.1.

Montaggio in rack da 10"

Con le staffe di montaggio in dotazione, l'hub può essere montato in un rack da 10".



Articolo n. 64112

EAN: 4043619641123

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B femmina
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x jack 5 V CC da 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Potenza di uscita: max. 16 W in totale
- Solida struttura di metallo
- Staffe rack 10" rimovibili
- Indicatore LED per alimentazione
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 215 x 135 x 45 mm

- Colore: nero
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Uscita: 5 V / 4 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.4 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Hub USB
- 1 x cavo USB 3.2 Gen 1 Tipo-A maschio per USB 3.2 Gen 1 Tipo-B maschio, lunghezza ca. 1,20 m
- 2 x staffe di montaggio per rack da 10"
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicatore LED:	Power

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Connettore 2:	10 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s
---------------------	-------------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Colour:	nero

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A

Connector:

DC male 5.5 mm x 2.1 mm

