


		Artikel-Nr. / Article no.	Länge / Length (L)	Toleranz / Tolerance (T)	DisplayPort Verbindungskabel 1.4	DisplayPort connector cable 1.4
		49962	1000 mm	20 mm	- Stecker mit Verriegelung und Knickschutz zur sicheren Montage - Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker vergoldet - Kontakte: PVC - Kabelantel Material: ABS - Gehäuse Material: Kupfer - Innenleiter Material: 300 V ---, 10 MΩ min. - Isolationswiderstand: 2 - Anzahl Schirmungen: 32,4 GBit/s - Datenübertragungsrate: 8K Ultra HD 4320p @ 60 Hz - Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p @ 120 Hz - Unterstützte Videoformate: HDCP 2.2 - Unterstützte Farbräume: True Color (24 Bit), Deep Color (30 Bit) - Farbe: schwarz - Konformität: RoHS	- plug with lock and bend protection for secure connections - Connectors: 2x DisplayPort plug gold plated - Contacts: PVC - Cable jacket material: ABS - Housing material: copper - Inner conductor material: 300 V ---, 10 MΩ min. - Insulation resistance: 2 - Number of shieldings: 32,4 GBit/s - Data transmission rate: 8K Ultra HD 4320p @ 60 Hz - Max. video resolution: 4K Ultra HD 2160p @ 120 Hz - Supported video formats: HDCP 2.2 - Supported color space: True Color (24 Bit), Deep Color (30 Bit) - Colour: black - Conformity: RoHS
		49969	2000 mm	30 mm		
		49970	3000 mm	50 mm		
		49973	5000 mm	70 mm		

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	12.10.2020	RS	1
		gepr.:	14.10.2020	aw	
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.: 49962, 49969, 49970, 49973	1

