

2-ports HDMI KVM-switch - En skärm 4K 60 Hz Ultra HD HDR - Desktop HDMI 2.0
KVM-switch med 2 portar USB 3.0-hubb (5 Gbit/s) och 4x USB 2.0 HID, ljud -
Snabbtangenter för omkoppling - TAA

Produkt ID: SV231HU34K6



Denna 2-ports KVM-switch kombinerar 4K (60 Hz) digital skärmfunktion med sömlös KVM-kontroll av två anslutna datorer.

HDMI KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz. Den driver en stor bildskärm med full 4K-upplösning. Inkluderar EDID- och HDCP-signalemulering så att skärmarna alltid synkroniseras för snabbare omkopplingstider och så att datorinställningarna bibehålls för att undvika att ditt arbetsflöde störs.

HDMI 2.0 KVM-switchen levererar fullständig ljudkompatibilitet med stöd för både digitalt ljud (med skärmar och källor som stöder detta) och separat 3,5 mm stereoljud.

Den integrerade USB 3.0-hubben gör att ni kan dela två ytterligare kringutrustningar (inklusive tangentbord och möss) mellan anslutna datorer, som om de vore direkt anslutna till din värddator, vilket eliminerar kostnaden för dubbla enheter såsom skrivare och skannrar.

Denna HDMI KVM-switch stöder inte bara Windows utan även Mac och Linux.

Tryckknapparna på frontpanelen gör det enkelt att växla mellan system och aktivera den automatiska skanningsfunktionen. Snabbknappsfunktionen gör det enkelt att få tillgång till systemen och en summer bekräftar switchen.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

Denna 2-ports HDMI KVM-switch omfattas av 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **4K 60 Hz UHD:** Denna 2-ports HDMI KVM-switch stöder upp till 4K vid 60 Hz på en skärm för tillämpningar som CAD/CAM, videoredigering och innehållsskapande; fungerar med större varumärken inklusive Dell, HP och Lenovo
- **SNABB OMKOPPLING:** Inkluderar EDID- och HDCP-signalemulering så att skärmen är synkroniserad för snabbare omkopplingstider och så att datorinställningarna bibehålls för att undvika att ditt arbetsflöde störs vid växling mellan upp till 2 datorer.
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 2-ports HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10-stöd | 2-ports USB 3.0-hubb (5 Gbit/s) | 4x USB HID | Snabbtangenter, tryckknappar | Stereo analogt + 7.1 digitalt ljud | EDID- och HDCP-emulering | OS-oberoende
- **ANVÄNDARVÄNLIG:** KVM-switch med kompakt och hållbart stålhölje, med enkelt åtkomliga knappar och frontmonterad integrerad USB-switch (USB 3.1/3.2 Gen 1) för delning av USB-enheter mellan anslutna datorer
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals' choice for over 30 years; This KVM (Keyboard, Video/Monitor, Mouse) Switch is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Audio	Ja
KVM-portar	2

PC-gränssnitt	USB 3.0
PC-videotyp	HDMI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	HDMI 2.0
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Stödda upplösningar	3840 x 2160 @60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	143 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	1 - 19 pin HDMI Female
------------------	------------------------

		1 - 3.5 mm Audio Female
		2 - 9 pin USB 3.0 A Female
		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Värdkontakter		2 - 19 pin HDMI Female
		2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
		2 - 9 pin USB 3.0 B Female
Övriga gränssnitt		1 - USB Mini-B (5-stifts)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	2 - Grön (ström/synk)
		2 - Röd (vald värd)
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.0A
	Utspänning	12V DC
	Utström	3A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	36W
Miljö		
	Drifttemperatur	0~40
	Förvaringstemperatur	-10~60
	Luftfuktighet	0%~80%
Utseende		
	Färg	Svart



Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	6.3 in [16.0 cm]
Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöjd	1.6 in [4.0 cm]
Produktvikt	1.4 lb [0.6 kg]

Förpackning

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	9.4 in [23.8 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, NZ)
	4 - Gummifötter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

