

# Delock Cavo USB4™ 20 Gbps 2 m

## Descrizione

Questo cavo USB4™ Delock consente di connettere vari dispositivi, come smartphone, monitor, custodie esterne e docking station, attraverso una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 di un PC o portatile. Il cavo supporta il trasferimento di dati USB, nonché DisplayPort e PCI Express.

### USB4™ 20 Gbps

Il cavo consente velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps quando si collegano dispositivi compatibili con USB4™. Naturalmente si possono collegare anche dispositivi USB 3.2 o USB 2.0.

### Collegare i monitor DisplayPort

Il cavo Delock supporta DisplayPort 1.4a e DisplayPort 2.0 in Modalità Alternata, consentendo il collegamento di monitor DisplayPort con una risoluzione dello schermo fino a 4K 60 Hz.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

Supporta lo standard USB Power Delivery 3.0, che consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 100 W (20 V / 5 A).



**Articolo n. 86980**

EAN: 4043619869800

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ maschio >
  - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ maschio
- Cavo certificato USB-IF
- Retrocompatibile con USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt™ 3
- Chipset: Cypress E-Marker
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 30 + 31 AWG
  - Linea di alimentazione 21 + 32 AWG
- Contatti dorati
- Diametro cavo: ca. 5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps
- Risoluzione del display fino a 3840 x 2160 a 60 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0 (4 corsie)
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- Trasferimento dati bidirezionale a due canali
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt (20 V / 5 A)
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

---

## Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo USB4™ 20 Gbps

---

## Immagini



## General

|                |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specification: | HDCP 1.4<br>USB Type-C™<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10<br>PCI Express 3.0<br>HDCP 2.3<br>USB4<br>USB Power Delivery 3.0 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ maschio |
| Connettore 2: | 1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Cypress E-Marker    |
| Data transfer rate:        | 20 Gbps             |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum load:              | 100 W               |
| Maximum current:           | 5 A                 |
| Data transmission:         | Bi-directional      |
| Voltage:                   | 20 V                |

## Physical characteristics

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG data line<br>Linea di dati 31 AWG<br>Linea di alimentazione 21 AWG<br>Linea di alimentazione 32 AWG |
| Lunghezza:       | 2 m                                                                                                        |
| Colour:          | nero                                                                                                       |