

# Delock Cavo DisplayPort da maschio diritto a maschio 90° sinistra ad angolo 8K 60 Hz 1 m

## Descrizione

Questo cavo DisplayPort Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor, proiettori o televisori a un PC o computer portatile. Con una larghezza di banda massima di 32,4 Gb/s, i contenuti possono essere visualizzati con risoluzione 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz), resp. 5K (5120 x 2880 a 120 Hz) e 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 240 Hz). Il cavo a tripla schermatura di alta qualità migliora notevolmente anche la qualità delle trasmissioni audio con una frequenza di campionamento fino a 1536 kHz.



**Articolo n. 87044**

EAN: 4043619870448

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x DisplayPort maschio >
  - 1 x DisplayPort maschio angolato
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gb/s
- Risoluzione fino a:
  - Display con supporto DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display senza DSC supporto:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR (High Dynamic Range)
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

---

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia DisplayPort libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

---

## Immagini



## General

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Specification: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Style:         | angled 90°                                     |

## Interface

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate:        | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pin finishing:      | dorato |
| Conductor material: | rame   |
| Conductor gauge:    | 28 AWG |
| Shielding:          | triple |
| Lunghezza:          | 1 m    |
| Colour:             | nero   |