

Delock Microfono a condensatore USB professionale 24 Bit / 192 kHz per PC e portatile

Descrizione

Questo microfono a condensatore USB professionale Delock può essere utilizzato per la registrazione vocale e di alta qualità, rendendolo adatto per lo streaming, podcasting, gioco e videoconferenze.

Registrazioni ottimali

Il microfono presenta un condensatore da 16 mm e uno schema polare cardioide (unidirezionale) e pertanto cattura il suono in modo ideale. Grazie all'elevata potenza, basso livello di auto-rumore e precisione delle prestazioni, anche i suoni più lievi vengono registrati in modo cristallino.

Frequenza di campionamento ad alta risoluzione

Tipici microfoni USB che funzionano a 16 Bit e 44 KHz. Il microfono Delock offre una frequenza di campionamento di 24 Bit e 192 kHz, pertanto si può registrare con una qualità da studio Hi-Fi.

Plug & Play

Grazie al Plug & Play USB il microfono è pronto all'uso immediato, non è necessaria l'installazione di driver. Il microfono funziona con tutti i più comuni sistemi operativi come Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux.

Supporto stabile e antiscivolo

La base in metallo con piedini in gomma garantisce la stabilità del microfono sul tavolo. Se necessario, il supporto da tavolo a treppiedi può essere ripiegato e trasportato facilmente.



Articolo n. 66882

EAN: 4043619668823

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-B femmina
- Direzionalità: uni-direzionale
- Sensibilità: -38 dB +/- 3 dB
- Gamma di frequenza: 30 Hz - 16 kHz

- Frequenza di campionamento: 24 Bit / 192 kHz
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 70 dB
- Auto-rumore: max. 16 dBA
- Livello di pressione sonora (SPL): max. 120 dB
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Microfono USB
- Cavo USB 2.0 Tipo-A a USB 2.0 Tipo-B, lunghezza ca. 2,5 m
- Supporto da tavolo (treppiede)
- Anello di installazione del microfono
- Protezione
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio 1 x USB 2.0 Tipo-B maschio
Input:	1 x USB 2.0 Tipo-B femmina

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Voltage:	Alimentato da bus USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Frequenza di campionamento:	24 Bit / 192 kHz
Rapporto segnale rumore (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Cable length:	2,5 m
Colour:	nero