

Delock Adattatore USB Type-C™ Dual HDMI con 4K 60 Hz e porta USB

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere collegato a un computer, portatile o dispositivo mobile con una porta USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3. Si possono utilizzare due monitor, proiettori o TV contemporaneamente alle porte di uscita HDMI.

4K 60 Hz Risoluzione UHD 4K 60 Hz

Se viene utilizzata una porta HDMI dell'adattatore, è disponibile una risoluzione massima di 4K 60 Hz. Se entrambe le porte vengono utilizzate contemporaneamente, la risoluzione massima per monitor è 4K 30 Hz.

Porta USB Tipo-A aggiuntiva

Possono essere collegati una memoria USB, un mouse o una tastiera alla porta USB di Tipo-A per trasformare lo smartphone in una postazione di lavoro da casa.

Multi-Stream Transport (MST)

Il prodotto è un hub MTS e supporta la configurazione desktop estesa del DisplayPort. Questo consente di combinare più monitor in un unico grande display. La risoluzione massima per la riproduzione simultanea su due o tre monitor dipende dal sistema e dall'hardware collegato.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo adattatore Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente inserito nella borsa insieme al portatile e utilizzato quando necessario.

Nota

Ai dispositivi MacBook con chipset M1, M2 e M3 si può collegare un solo monitor esterno aggiuntivo. I dispositivi MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro e M3 Max possono collegare due o più monitor esterni aggiuntivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul



Articolo n. 87780

EAN: 4043619877805

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

sito www.apple.com.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 2 x HDMI femmina
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
- Risoluzione massima:
 - 1 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 display: fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Speculare o Estesa, può essere esteso solo un monitor con Mac OS e Chrome, tutti gli altri sono speculari
- Supporta HDCP
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mb/s (USB Tipo-A)
- 1 x indicatore LED
- Struttura di metallo
- Colore: grigio
- Lunghezza cavo: ca. 15 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 30 x 11 mm

Requisiti di sistema


- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS 87.0 o superiore
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 11.0.1 o superiore
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 o superiore Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
Indicatore LED:	1 x

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	2 x HDMI-A female
connector 3:	1 x USB 2.0 Tipo-A femmina

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	15 cm
Lunghezza:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Colour:	grigio