

Delock Thunderbolt™ 4 Hub 3 porte con porta SuperSpeed USB 10 Gbps Tipo-A aggiuntiva - 8K

Descrizione

Questo solido hub Thunderbolt™ 4 Delock con alloggiamento in metallo può essere collegato a un computer o portatile tramite l'interfaccia Thunderbolt™. Espande il computer con tre porte Thunderbolt™ 4 e una porta SuperSpeed USB di Tipo-A.



Certified

Hub Thunderbolt™ 4

Ci sono tre porte Thunderbolt™ 4 complete pronte a trasferire dati fino a 40 Gbps. Inoltre, si possono collegare due monitor da 4K o un monitor da 8K, poiché la porta Thunderbolt™ supporta la modalità alternativa DP. Si possono collegare anche tutti i dispositivi USB-C™.

Porta USB di Tipo-A aggiuntiva

La porta USB di Tipo-A supporta la trasmissione dei dati fino a 10 Gbps. Si possono collegare vari dispositivi USB, come memorie USB o dischi rigidi esterni.

USB Power Delivery e distribuzione dinamica dell'energia con max. 85 watt

L'alimentatore incluso alimenta l'hub, i dispositivi collegati all'hub e il dispositivo host, con un massimo di 85 watt. È presente una distribuzione dinamica dell'alimentazione. Ciò significa che il portatile può essere caricato con un massimo di 60 watt, mentre 25 watt sono disponibili per l'hub. Se il portatile richiede meno potenza per la ricarica, c'è corrispondentemente più potenza disponibile per l'hub, fino a un massimo di 54,5 watt. Ciascuna delle tre porte Thunderbolt™ a valle offre una potenza massima di 15 watt, mentre la porta USB di Tipo-A offre un massimo di 4,5 watt.



Articolo n. 64157

EAN: 4043619641574

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Nota

Può essere collegato soltanto un monitor esterno aggiuntivo ai dispositivi MacBook con chipset M1.

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 femmina >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 femmina
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A femmina
 - 1 x jack 20 V CC
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Risoluzione fino a 7680 x 4320 @ 30 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Alimentazione: Autoalimentato
- Alimentazione elettrica:
 - Thunderbolt™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Tipo-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Solida struttura di metallo
- Colore: grigio
- Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 124 x 74 x 13 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 20 V / 5 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,5 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Thunderbolt™ 4 Hub
- Cavo Thunderbolt™ 4, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Connettore 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Connettore 2:	1 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Colour:	grigio